

FFI

FEINKRISTALLINES SPEZIALGRANULAT

- Haftvermittelnde Grundierung
- Zur Verbesserung der Fülleigenschaften von Cyanacrylat-Klebstoffen
- Reagiert innerhalb von Sekunden und ist nach dem Aushärten stahlhart
- Für alle möglichen Materialarten geeignet
- Wasserfest
- Temperatur- und chemikalienbeständig
- Kann abgeschliffen und lackiert werden



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und Tech-Masters lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

FAST FIX FILLER

ALLGEMEINE INFORMATION

FAST FIX FILLER ist ein feinkristallines Spezialgranulat mit einer haftvermittelnden Grundierung. FAST FIX FILLER verbessert die Fülleigenschaften von Cyanacrylat-Klebstoffen.

FAST FIX FILLER verfügt über ein ausgezeichnetes Spaltfüllvermögen und kann für fast alle Materialien verwendet werden.

FAST FIX FILLER reagiert innerhalb von Sekunden und ist nach dem Aushärten stahlhart.

TECHNISCHE INFORMATION

Farbe: weiß

Geruch: charakteristisch

Lagerung: kühl und trocken bei ca. 15 °C bis 20 °C

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- FAST FIX FILLER kann für alle fein- und grobporigen Risse oder Splitterbrüche in Metall, Holz, Porzellan, Keramik usw. verwendet werden.
- Die zu verklebende Oberfläche muss öl-, fett- und staubfrei sein.
- ACHTUNG: FAST FIX FILLER härtet bei Kontakt mit dem Klebstoff sofort vollständig aus.
- Verkleben:
- FAST FIX FILLER zum Füllen von Spalten ca. 1 mm dick auf eine Seite auftragen.
- Eine dicke Schicht Klebstoff auf die andere Seite auftragen.
- Die zu verklebenden Teile zusammenfügen und fest zusammenpressen.
- Bei Bedarf eine weitere dünne Klebstoffschicht auf die Naht um den Bruch auftragen, damit der FAST FIX FILLER vollständig einziehen kann.
- Überschüssiges Material entfernen.
- Auffüllen:
- FAST FIX FILLER in den Riss oder das Loch füllen und mit ausreichend Klebstoff benetzen. Fertig!

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T501011	Fast Fix Remover 20g	20g	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501012	Fast Fix Aktivator 150ml	150ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501013	Fast Fix Filler 30g	30g	siehe Aufdruck + 12 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501014	Fast Fix Primer 50ml	50ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501020	Fast Fix Easy NSF	20g	siehe Aufdruck + 15 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T503020	Fast Fix 20g	20g	siehe Aufdruck	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T504020	Fast Fix Flexible Easy 20g	20g	siehe Aufdruck + 15 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

