

MT6

UNIVERSAL KRIECHÖL, ROSTKNACKER, KONTAKT- & KORROSIONSSCHUTZSPRAY

- Sehr schnelle Wirkung
- Schmierend
- Rostlösend
- Schützend
- Löst verrostete und festsitzende Bauteile
- Ist wasserabweisend und schützt gegen Feuchtigkeit
- Reinigende Wirkung
- Konserviert Metalle
- Silikonfrei
- Gummi und Plastik
- Metall
- Textilien und lackierten Oberflächen



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produkt für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendungen. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

MULTI TECH 6

ALLGEMEINE INFORMATION

MULTI TECH 6 ist ein hochwirksamer „Rostknacker“, der verrostete Teile und festsitzende Mechanik augenblicklich und ohne großen Aufwand mittels Kaltschrumpfwirkung und Kriech- eigenschaften löst. MULTI TECH 6 unterwandert Rostschichten und löst schnell verklemmte Metallteile, wie etwa festsitzende Schrauben und Muttern, ohne mechanische Beschädigung der Bauteile. MULTI TECH 6 sorgt zusätzlich für optimalen Lauf beweglicher Teile, beseitigt und verhindert Quietschen und Knarren.

Durch die wasserverdrängende Wirkung (nicht emulgierend) hält MULTI TECH 6 elektrische und elektronische Bauteile frei von Feuchtigkeit und verhindert so Kriechströme und feuchtigkeitsbedingte Kurzschlüsse an elektrisch betriebenen Geräten. MULTI TECH 6 verfügt zudem über eine reinigende und schützende Wirkung, die hartnäckigen Schmutz, Öl-, Fett- und Klebereste problemlos löst und hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von neuem Rost und Korrosion an Metallteilen verhindert.

TECHNISCHE INFORMATION

AEROSOL:

Aggregatzustand: Aerosol
 Farbe: braun
 Geruch: süßlich
 Siedebeginn und Siedebereich: -40°C
 Flammpunkt: -80°C
 Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 0,6 - 15 Vol-%
 Dichte (bei 20°C): 0,783 g/cm³
 Viskosität, kinematisch: < 7 mm²/s
 Elektrische Widerstandsfähigkeit: 42 kV
 Temperaturresistenz: -30°C bis +130°C
 Nicht bei über 49°C lagern. Produkt in einem fest verschlossenem Behälter lagern


LIQUID:

Aggregatzustand: Flüssig
 Farbe: hellbraun
 Geruch: vanille
 Siedebeginn und Siedebereich: 110°C
 Flammpunkt: 30°C ISO 3679
 Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 0,5 - 7 Vol-%
 Dichte (bei 20°C): 0,788 g/cm³
 Viskosität, kinematisch: < 7 mm²/s DIN EN ISO 3104
 Elektrische Widerstandsfähigkeit: 42 kV
 Nicht bei über 49°C lagern. Produkt in einem fest verschlossenem Behälter lagern.
 Sicherheitsmaßnahmen: siehe Sicherheitsdatenblatt

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Vor Gebrauch gut schütteln
- Aufsprühen und ablüften/einwirken lassen
- Schützt Maschinen, Bauteile und Oberflächen vor Korrosion, Feuchtigkeit und Oxidation
- Blockierte und festsitzende Mechanismen werden ohne Probleme gelöst
- Verhindert Kurzschlüsse - Perfekt für elektronische Komponenten
- Sehr gute reinigende und konservierende Wirkung
- Für alle Bereiche in KFZ, Metall, Elektro, Holz, Installationstechnik, Maschinenbau, Kommunalbereiche, Land- und Forstwirtschaft und allen Gewerbe- und Industriebranchen

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T206001	Multi Tech 6	500 ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	SCHMIERMITTEL



SCHMIERMITTEL

WWW.TECH-MASTERS.EU/AT

