

# SAF

## SICHERES UND SCHNELLES UNIVERSAL-LÖSUNGSMITTEL

- Hinterlässt keinen Ölfilm
- Entfettet und reinigt schnell, gründlich und sicher
- Kann auf lackierten Oberflächen, Vinyl, Glas, Gummi, Styropor, Formica und synthetischen Materialien angewendet werden
- Hohe Standzeit - Langsame Verdunstung
- Sehr sparsam im Gebrauch
- Entfernt Kleb- und Dichtstoffe, Öl, Fett, Silikon, Wachs, Teer, Paraffin, Druckfarbe u.v.m.
- Auch mit NSF-Zertifikat erhältlich



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

# SAFE CLEAN

## ALLGEMEINE INFORMATION

SAFE CLEAN ist ein sicherer und schneller Universal-Entfetter für Gewerbe, Industrie und öffentliche Einrichtungen. SAFE CLEAN besteht aus 100% aliphatisches Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel, welches keine rückgewonnenen Lösungsmittel enthält.

Es hinterlässt keinen Ölfilm und besitzt eine sehr hohe Standzeit. SAFE CLEAN kann auf den meisten Kunststoffen sowie auf lackierten Oberflächen, Vinyl, Styropor und Glas sicher angewendet werden und lüftet rückstandsfrei ab. SAFE CLEAN ist NSF-zertifiziert und für die Lebensmittelbranche geeignet.

## TECHNISCHE INFORMATION

### AEROSOL:

Aggregatzustand: Aerosol  
Geruch: charakteristisch  
Siedebereich: 82°C (2-Propanol)  
Obere/Untere Explosionsgrenzen: 0,6 - 12 Vol-%  
Flammpunkt: 13 °C  
Zündtemperatur: 270°C  
Dampfdruck (bei 20°C): 1 hPa  
Dichte (bei 20 °C): 0,79 g/cm<sup>3</sup>  
Wasserlöslichkeit: Nicht bzw. wenig mischbar.  
Organische Lösungsmittel: 100,00 %  
VOC (EC): 770,3 g/l  
Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.  
Aerosole: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

### LIQUID:

Aggregatzustand: Flüssig  
Geruch: charakteristisch  
pH-Wert: Gemisch ist nicht polar/aprotisch.  
Siedebeginn und Siedebereich: 82 °C (2-Propanol)  
Flammpunkt: 13°C  
Zündtemperatur: 270 °C  
Untere Exp.grenze: 0,6 Vol%  
Obere Exp.grenze: 7 Vol%  
Dampfdruck (bei 20°C): 1 hPa  
Dichte (bei 20°C): 0,771 g/cm<sup>3</sup>  
Nicht wasserlöslich  
Nicht selbstentzündlich. Nicht explosionsgefährlich.  
Lagerung: trocken, kühl und frostfrei

## ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **AUTOMOTIVE**
- Entfetten und Reinigen von mechanischen Teilen, z.B. Motor, Bremsen, Aufhängung
- Reinigen von Werkzeugen und Werkstattausrüstung - greift keine synthetischen Materialien an
- Entfernt Klebereste von Aufklebern oder Abklebebandern
- Entfernt alte Fettschichten bevor neu geschmiert wird, z.B. Türscharniere
- Safe Clean greift den Lack nicht an
- Entfernt Zier- und Stoßleisten ohne Beschädigung
- Entfernt Teer und Flecken von anderen Beschichtungsmitteln, sowohl von Karosserie- als auch von Kunststoffteilen
- Entfernt Fett- und Ölflecken aus Sitzbezügen (den Stoff zuerst auf Farbechtheit überprüfen)
- Glättet Karosserienähte die mit MS-Polymeren abgedichtet wurden
- Reinigt den grundierten oder lackierten Untergrund bevor zum eigentlichen Lackieren übergegangen wird
- Safe Clean entfernt Wachs und Silikon
- Entfettet und reinigt alle Oberflächen bevor Klebstoffe oder Abdichtungsprodukte verwendet werden
- **INDUSTRIE**
- Entfetten und reinigen von mechanischen Teilen, Motoren und Maschinen
- Entfetten und reinigen von Werkzeugen und Werkstattausrüstung, sowohl Handgeräte als auch Maschinen
- Reinigen von Gummirollen in Druckereien - Safe Clean entfernt Druckfarbe ohne den Gummi anzugreifen
- Schnelles und sicheres entfetten von Eisen- und Nichteisenmetallen für Verklebungen oder Lackierungen
- Safe Clean bildet keine Oxydschicht auf Leichtmetallen
- Entfernt Klebereste von Aufklebern oder Etiketten
- Entfernt Fett- und Ölflecken aus Textilien (den Stoff zuerst auf Farbechtheit überprüfen)
- Entfernt Kontaktklebereste auf Formica, im Möbel- und Küchenbau
- Glättet Silikon- und MS-Polymerfugen
- Entfernt alte Fett- oder Ölschichten bevor neu geschmiert wird
- Entfettet und reinigt alle Oberflächen bevor Klebstoffe oder Abdichtungsprodukte verwendet werden

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T204005	Safe Clean 5l	5l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T204025	Safe Clean 25l	25l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T204101	Safe Clean NSF 500ml	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T870001	Scraper HD (incl. 5 Klängen)	1	-	TOOLS
T875005	Spray Master Solvent 1,5l	1pc.	-	TOOLS

