

Quick Anchor Pro - Lastentabelle

Erforderliche Sicherheitsfaktoren sind berücksichtigt
Gültig für Zug- und Querlasten eines Einzeldübels für Spanplattenschrauben

Schrauben-Ø	[mm]	4,0	5,0	6,0
Bohrer-Nenn-Ø	[mm]	10	10	10
Bohrlochtiefe	[mm]	50	50	50
Verankerungstiefe	[mm]	45	45	45
Empfohlene Lasten:				
Beton \geq C12/15	[kN]	0,55	0,65	0,75
Porenbeton \geq PB2, PP2	[kN]	0,15	0,20	0,25
Kalksandvollstein \geq KS20, \geq NF	[kN]	0,52	0,62	0,72
Kalksandlochstein \geq KSL12, $\rho \geq 1,4 \text{ kg/dm}^2$, $\geq 5\text{DF}$	[kN]	0,20	0,25	0,30
Lochziegel \geq HLz12, $\rho \geq 0,9 \text{ kg/dm}^2$, $\geq 16\text{DF}$	[kN]	0,20	0,25	0,30
Gipskartonplatte 12,5 mm	[kN]	0,14	0,14	0,14
Gipsfaserplatte 12,5 mm	[kN]	0,22	0,22	0,22