

# SIX

## FÜR STARKE UND SCHNELLE VERKLEBUNG VON SCHWIERIGEN MATERIALIEN

- Sehr schnelle Verklebung.
- Kein abmessen, wiegen oder mischen.
- Sehr hohe Zugfestigkeit.
- Transparente Klebenähte.
- Verklebt Nitrile, Neopren, Silikongummi, ABS, PVC, Metalle, Polypropylen, selbst PTFE, usw.

SILFIX:  
DIE PERFEKTE LÖSUNG  
FÜR DEN FACHMANN!!!



# SILFIX

## ALLGEMEINE INFORMATION

SILFIX ist ein Cyanoacrylat mit niedriger Viskosität, der in Kombination mit Silfix Primer die schwierigsten Materialien verklebt.

SILFIX hat eine superschnelle Aushärtezeit. Ein SILFIX Set besteht aus Silfix Kleber und Silfix Primer, die nicht gemischt werden sollen.

## TECHNISCHE DATEN

Reaktionszeit:  
- für die meisten Kunststoffe < 2 Sek.  
- für die meisten Gummis < 4 Sek.  
- für Metalle < 5 Sek.  
Verbrauch: 1 Tropfen => 25 mm<sup>2</sup>  
Inhalt: 20g => 200 Tropfen  
Hauptbestandteil: geändertes Ethyl Ca  
Farbe: hell  
Aushärtungszeit: 1-5 Sek.  
Viskosität: 20 c.p.s.  
Füllkapazität: 0,1 mm

Flammpunkt: >85°C  
Spezifisches Gewicht: 1,06  
Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +90°C  
Totale Aushärtungszeit: 24 Stunden  
Zugfestigkeit: 25-30 N/mm<sup>2</sup>  
Scherfestigkeit: 15 N/mm<sup>2</sup>

Haltbarkeit: 9 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.  
Sicherheitsmaßnahmen: Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

## ANWENDUNGEN / GEBRAUCH

- Reparatur von Spielzeug aus Kunststoff
- Fotorahmen
- Belüftung
- dekorative Felder auf Möbel (P.P.)
- Handgriffe auf Stahl
- PP Werkzeuggriffe auf Metall
- Verklebung von Polyurethaneilen
- Verklebung von Plastikzahnradern oder Antriebsrollen auf Metallen oder Kunststoffen
- Montage von Polyurethanteilen
- Kunststofflager auf Achsen
- Gummiprofile
- Silikongummi
- O-Ringe
- Verklebung von Polyamid inklusive Nylon
- Kleberrückstände können mit AL-FIX REMOVER entfernt werden

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N502120	Sifix + Silfix Primer	20ml + 50 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE



## HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

