

FFI

FEINKRISTALLINES SPEZIALGRANULAT FÜR CYANACRYLAT-KLEBSTOFF

- Klebekraftverstärkende Eigenschaften
- Füllt Spalten und Risse auf
- Es können Klebe-Fugen erstellt werden - Die Haftfläche wird vergrößert
- Reagiert sofort mit den Fast Fix Sekundenklebern
- Kann in Verbindung mit nahezu allen Materialien verwendet werden
- Hohe Wasser- und Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 115°C
- Bearbeitbar
- Überlackier- und überstreichbar
- Erhältlich auch im Koffersortiment 10-teilig



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

FAST FIX FILLER

ALLGEMEINE INFORMATION

FAST FIX FILLER ist ein feinkristallines Spezialgranulat zur Verstärkung bei Cyanacrylat-Verklebungen. FAST FIX FILLER füllt Spalten und Risse auf und kann in Verbindung mit nahezu allen Materialien verwendet werden. Es können außerdem Klebe-Fugen erstellt werden, um die Haftfläche zu vergrößern.

FAST FIX FILLER ist wasser- und chemikalienresistent, sowie temperaturbeständig bis 115°C. FAST FIX FILLER ist bearbeitbar, überlackier- und überstreichbar und ist ideal für die Verwendung mit den Fast Fix Sekundenklebstoffen kombinierbar.

TECHNISCHE INFORMATION

Basis: Fiberglas-Granulat
 Farbe: weiß

Geruch: charakteristisch
 Lagerung: kühl und trocken, zwischen +15°C und +20°C

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- FAST FIX FILLER ist einsetzbar für alle fein- und grobporigen Risse oder Splitterbrüche bei Metall, Holz, Porzellan, Keramik, Kunststoff, Stein, Fliesen usw.
- Die zu behandelnde Oberfläche muss absolut trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
- Im Wechsel Sekundenklebstoff und Filler auftragen, bis der Spalt überbrückt ist
- Überschüssiges Granulat entfernen.
- Bei einer Fugenverklebung, Bauteile verkleben und überschüssigen Klebstoff in der Kehlnaht mit Fast Fix Filler benetzen.
- ACHTUNG: Das Granulat erstarrt bei Kontakt mit dem Klebstoff sofort.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T501010	Fast Fix Aktivator 50ml	50ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501011	Fast Fix Remover 20g	20g	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501013	Fast Fix Filler 30g	30g	siehe Aufdruck + 12 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501014	Fast Fix Primer 50ml	50ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501020	Fast Fix Easy 20g	20g	siehe Aufdruck + 15 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501205	Fast Fix Gel 20g	20g	siehe Aufdruck + 24 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T504020	Fast Fix Flexible	20g	siehe Aufdruck + 15 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T504600	Fast Fix S 20g	20g	siehe Aufdruck + 15 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T510201	Fast Fix Sortimentskoffer 10tlg.	10 teilig	-	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

