

## DHT

### DOPPELSEITIGES HOCHLEISTUNGSKLEBEBAND

- Gesamtdicke: nur 0,2 mm
- Starke Haftung auf verschiedenen glatten Oberflächen wie Kunststoff, Glas, Metall und Holz
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis +150°C
- Scherlebkraft > 10 kg / cm<sup>2</sup>
- Absolut UV-beständig
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit
- Für permanente und nicht-permanente Verklebungen
- Der ideale Montagehelfer



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

## DOUBLE FIX HT

### ALLGEMEINE INFORMATION

DOUBLE FIX HT ist ein doppelseitig klebender Polyesterfilm mit Acrylatkleber. Anzuwenden für Befestigungen von verschiedenen glatten Materialien wie: Fenstersprossen, Kabelkanälen, Displays, Leisten, Schilder und als Montagehilfe.

Der PET-Träger ist ein stabiles und starres Band zur Reduzierung von Dehnung und Schrumpfung. DOUBLE FIX HT ist 0,2 mm stark, transparent und UV-beständig.

### TECHNISCHE INFORMATION

Farbe: transparent  
 Träger: Polyester, weiß  
 Klebstoffbasis: modifizierter Acryl  
 Banddicke: 0,180 mm (NITTO 01B)  
 Trägerdicke: 0,012 mm  
 Trennfolie: PP-Film, rot  
 Kern Durchmesser: 76 mm  
 UV-Beständigkeit: sehr gut  
 Witterungsbeständigkeit: sehr gut  
 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C  
 Trennfoliendicke/-gewicht: 0,07mm 65 g/m<sup>2</sup> (NITTO O1G-05B)  
 Abreißkraft: 15 cN / 50 mm (NITTO 35A)  
 Auflösungswert: 40 cN/ 50 mm (NITTO 36A)  
 Haftung Edelstahl: 1415cN / 20 mm (NITTO 15A)  
 Dehnung auf BA-Stahl: 1mm (NITTO 62A (20x20,1kg))  
 Scherkraft: 515 N/ 4cm<sup>2</sup> (NITTO 73A (BAStahl))



Die Eigenschaften dieses Produktes wurde ermittelt mit dem NITTO Prüfverfahren. Die oben genannten Zahlen sind Durchschnittswerte, erstellt nach bestem Wissen, aber nicht zu verwenden für spezifische Zwecke. DOUBLE FIX HT sollte vor hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub und anderen Verunreinigungen geschützt werden.

Haltbarkeit: 12 Monate

### ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNGSGEBIETE:  
 DOUBLE FIX HT ist ideal für eine langfristige Montage von dekorativen Leisten in der Möbelindustrie.  
 DOUBLE FIX HT ist hervorragend geeignet zur Montage für Namens- und Preisschilder oder Kennzeichnungen auf Regalen.
- GEBRAUCHSANWEISUNG:  
 Die zu verklebende Oberfläche muss trocken, fett- und staubfrei sein. Vorreinigung und Entfettung durch Mega Foam und Safety Clean wird empfohlen. Ideale Haftung bei Raumtemperatur.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T911106	Double Fix HT	6 mm x 50 m	-	KLEBEBÄNDER
T911112	Double Fix HT	12 mm x 50 m	-	KLEBEBÄNDER
T911115	Double Fix HT	15 mm x 50 m	-	KLEBEBÄNDER
T911119	Double Fix HT	19 mm x 50 m	-	KLEBEBÄNDER
T911125	Double Fix HT	25 mm x 50 m	-	KLEBEBÄNDER



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

