

SST

GARANTIERT DIE OPTIMALE WIRKUNG VON KEILRIEMEN

- Verbessert den Grip und verhindert den Schlupf.
- Verlängert die Lebensdauer und erhöht die Leistung.
- Exzellente Haftung.
- Entfernt Verunreinigungen und zieht weder Schmutz noch Staub an.
- Schützt und verhindert pfeifen, krachen und quietschen.

SLIP STOP:
 DURCHRUTSCHEN GEHÖRT DER
 VERGANGENHEIT AN!!!



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

SLIP STOP

ALLGEMEINE INFORMATION

SLIP STOP ist ideal für die Verwendung in feuchten Umgebungen und ist sogar beständig gegen Salzwasser.

SLIP STOP besitzt eine hervorragende Haftung und ergibt ein sofortiges Resultat.

SLIP STOP erhöht die Lebensdauer, da es tief in

die Poren eindringt und so eine flexible Schicht bildet.

SLIP STOP zieht keinen Schmutz an.

SLIP STOP wurde speziell entwickelt, um den Schlupf bei Keilriemen zu vermindern, sowohl bei Automobil- als auch bei Industrieanlagen.

TECHNISCHE DATEN

Basis: Typolin Haft- und Lösungsmittel / harz- und teerfrei

Dichte: 0.64 g/ml

Treibgas: Propan / Butan

Geruch: nach Lösungsmittel

Beständigkeit: gegen Wasser und Salzwasser

Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.

Sicherheitsmaßnahmen: Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

ANWENDUNGEN / GEBRAUCH

- ANWENDUNGSGEBIETE:
 Anwendbar in der Industrie, Automobil, Schiffs- und Agrarsektor, usw.
 Säulenbohrmaschinen
 Metall- und Holzdrehbänke
 Fräsmaschinen
 Laufbänder und Werkzeugmaschinen sowie Fahrzeuge
 Keil- und Kupplungsriemen von Ventilatoren,
 Wasch- und Geschirrspülmaschinen,
 Rasenmähern, Betonmischmaschinen, Autos, LKW's, Traktoren, usw.
 Riemen in Hi-Fi-, Video- und Haushaltsgeräten

- GEBRAUCHSANWEISUNG:
 Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln.
 Riemen aus 25 - 30 cm Abstand gut einsprühen.
 Falls nötig, Anwendung wiederholen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N132241	Slip Stop	400 ml	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ

