

DHT

DOPELSEITIGES HOCHLEISTUNGSKLEBEBAND

- Gesamtdicke: nur 0,2 mm
- Starke Haftung auf verschiedenen glatten Oberflächen wie Kunststoff, Glas, Metall und Holz
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis +150°C
- Scherклеbekraft > 10 kg / cm²
- Absolut UV-beständig
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit
- Für permanente und nicht-permanente Verklebungen
- Der ideale Montagehelfer



DOUBLE FIX HT

ALLGEMEINE INFORMATION

DOUBLE FIX HT ist ein doppelseitig klebender Polyesterfilm mit Acrylatkleber.

Aufbau:

- modifizierter Acrylatklebstoff
 - Träger: weißer Polyesterfilm
 - modifizierter Acrylatklebstoff
 - Trennfolie: roter PP-Film
- Anzuwenden für

Befestigungen von verschiedenen Kunststoffen wie: Fenstersprossen, Kabelkanälen, Displays und als Montagehilfe.

Der PET-Träger ist ein stabiles und starres Band zur Reduzierung von Dehnung und Schrumpfung.

TECHNISCHE DATEN

Farbe: transparent
 Träger: Polyester
 Klebstoffbasis: modifizierter Acryl
 Banddicke: 0,180 mm (NITTO 01B)
 Trägerdicke: 0,012 mm
 Trennfolie: PP-Film, rot
 Kern Durchmesser: 76 mm
 UV-Beständigkeit: sehr gut
 Witterungsbeständigkeit: sehr gut
 Temperaturbeständigkeit: 1H/°C -40°C bis +150°C
 Trennfoliendicke / -gewicht: 0,07 mm – 65 g/m² (NITTO O1G-05B)
 Abreißkraft: 15 cN / 50 mm (NITTO 35A)
 Auflösungswert: 40 cN/ 50 mm (NITTO 36A)
 Haftung auf Edelstahl: 1415cN / 20 mm (NITTO 15A)
 Kriechdehnung auf BA-Stahl: 1mm

(NITTO 62A (20x20, 1 kg))
 Scherkraft: 515 N/ 4cm2 (NITTO 73A (BA Stahl))

Die Eigenschaften dieses Produktes wurde ermittelt mit dem NITTO Prüfverfahren.

Die oben genannten Zahlen sind Durchschnittswerte, erstellt nach bestem Wissen, aber nicht zu verwenden für spezifische Zwecke.
 DOUBLE FIX HT sollte vor hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub und anderen Verunreinigungen geschützt werden.

Haltbarkeit: 12 Monate

ANWENDUNGEN / GEBRAUCH

- ANWENDUNGSGEBIETE:
 DOUBLE FIX HT ist ideal für eine langfristige Montage von dekorativen Leisten in der Möbelindustrie.
 DOUBLE FIX HT ist hervorragend geeignet zur Montage für Namens- und Preisschilder oder Kennzeichnungen auf Regalen.
- GEBRAUCHSANWEISUNG:
 Die zu verklebende Oberfläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.
 Je wärmer die Anwendungstemperatur ist, desto höher ist die unmittelbare Haftung.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
T911106	Double Fix HT	6 mm x 50 m	KLEBEBÄNDER
T911115	Double Fix HT	15 mm x 50 m	KLEBEBÄNDER
T911125	Double Fix HT	25 mm x 50 m	KLEBEBÄNDER

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

