TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

NTA

NOVA CLEAR TAPE

DER TRANSPARENTE UND SELBSTKLEBENDE PU-FILM

- Hochqualitativer polyurethan Film mit Acrylatkleber.
- Schützt gegen chemische Verunreinigung, Rollsplitt, Rost, Ritzen, ...
- Schützt gegen Abnutzung durch Vibration und Reibung.
- Dank seiner 75% Elastizität kann man es auf allen Formen anbringen.
- Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C.
- Lange Lebensdauer.
- Ideal auf harten Untergründen.
- Kann gestrichen und / oder lackiert werden.
- Schützt Aluminium, Edelstahl, Chrom, PU, Glas, Lack, Acryl, ABS, ...
- Verhindert Abnutzungen und erhöht die Schlagbeständigkeit.

NOVA CLEAR TAPE:
DIE ELASTISCHE PRÄVENTION!!!

ALLGEMEINE INFORMATION

NOVA CLEAR TAPE ist 100% transparent.
NOVA CLEAR TAPE ist ein hochwertiger und transparenter Polyurethan-Film mit einem Acrylkleber.
NOVA CLEAR TAPE klebt auf den meisten Kunststoffen, Lacken, Metallen, ...
NOVA CLEAR TAPE schützt vor Rost, Rollsplitt, Ritzen, Vibrationen, Reibungen, ...
NOVA CLEAR TAPE kann überstrichen und -lackiert werden.

TECHNISCHE DATEN

Film: Polyurethan
Kleber: Acrylkleber
Farbe: transparent
Anwendungstemperatur: +8°C bis +50°C
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C
Zugfestigkeit: 13,5 N/mm²
Elastizität: > 75%
Qualitätserhaltung: bis 7 Jahre
Klebt auf: Rohaluminium, anodisiertes Aluminium, Edelstahl, chromatierter Stahl, Polyurethan, Glas, Acryl, ABS, ...

Zeit:	Gefälle:	Haftung:
20 Min.	90°	> 900 N/m
20 Min.	180°	> 600 N/m
24 Std.	90°	> 530 N/m
24 Std.	180°	> 700 N/m

Wichtig: Nicht anwenden auf weichem und porösem Untergrund, der anschließend abblättern, schrumpfen oder sich ausdehnen könnte.

Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.

ANWENDUNGEN / GEBRAUCH

- Schützt vor: Rost, Splitt, Kratzer, Reibungen und Vibrationen
- Der Untergrund soll trocken, sauber und staubfrei sein.
- Den Untergrund immer mit Multifoam entfetten.
- Zum Schneiden der Folie eine Schere, Cutter oder Stanze verwenden.
- Schutzfilm entfernen.
- Die Folie glätten.
- Wenn möglich mit einem Kunststoffspatel nachpolieren.

Wichtig: Ecken abrunden.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N566315	Nova Clear Tape	Rolle 150 mm x 2 m	KLEBEBÄNDER

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio´s beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.