

## TWT

### DOPPELSEITIGES KLEBE- BAND ZUR SCHNELLEN BEFESTIGUNG

- Doppelseitig beschichtetes Schaumstoffband.
- Besonders starke Haftung, hohe Zugfestigkeit und Elastizität.
- Beständig gegen Öl, Benzin, Diesel, Chemikalien und Witterungseinflüsse.
- Einfach und sauber zu verwenden.
- Repositionierbar.
- Dauerhafte Verklebung auf sauberen Oberflächen.
- Kann auf den meisten Oberflächen verwendet werden.



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

## TWO WAY TAPE

### ALLGEMEINE INFORMATION

TWO WAY TAPE besteht aus 0,8 mm schwarzen, kreuzverbundenen, zellular geschlossenem Polyäthylenschaum, beidseitig beschichtet mit einem Acrylatkleber.

TWO WAY TAPE bietet sehr hohe Adhäsions- und Kohäsionseigenschaften mit der Möglichkeit

zum Repositionieren.

TWO WAY TAPE hat eine hohe Haftkraft und ist hervorragend Wetter- und Ölbeständig. TWO WAY TAPE ist in fünf verschiedenen Breiten erhältlich, was die Arbeit erleichtert.

### TECHNISCHE DATEN

Schaum: schwarz, kreuzverbundenes, zellular geschlossenes Polyäthylene  
 Kleber: Acrylatharz, druckempfindlich (reagiert auf Druck)  
 Trägermaterial: einseitiger, silikonbeschichteter grüner Polyäthylensfilm  
 Dichte: 100kg/m<sup>3</sup>  
 Haftung auf Stahl: 1365 g/20 mm (7 Tage bei 20°C)  
 Scherfestigkeit: 7,5 kg/cm<sup>2</sup>  
 Hauptmerkmale: hohe Haftkraft, hervorragende Wetter- und Ölbeständigkeit  
 Endgebrauchstemperaturbereich nach 7 Tagen: -40°C bis +100°C

Mindestverarbeitungstemperatur: +10°C

Stärke: 0,8 mm

Bei folgendem Untergrund sollte die Haftung vorab getestet werden: PE, PP, Silicon, Bitumen (wie bei jedem Klebeband)

Haltbarkeit: 24 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.

Sicherheitsmaßnahmen: Sicherheitsdatenblatt.

### ANWENDUNGEN / GEBRAUCH

- Montage von Kfz-Zierstreifen und Emblemen
- Montage von Namensschildern und Buchstaben
- Montage von Innen- und Außenverkleidungen
- Montage von Spoilern
- Montage von elektronischen Komponenten
- Ideal im Gebrauch bei hohen Temperaturschwankungen

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N550068	Two Way Tape	Rolle 6 mm x 10 m	KLEBEBÄNDER
N550128	Two Way Tape	Rolle 12 mm x 10 m	KLEBEBÄNDER
N550158	Two Way Tape	Rolle 15 mm x 10 m	KLEBEBÄNDER
N550198	Two Way Tape	Rolle 19 mm x 10 m	KLEBEBÄNDER
N550258	Two Way Tape	Rolle 25 mm x 10 m	KLEBEBÄNDER



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

