TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

VFX

HL-FIX

SCHNELLES - LEICHTES MONTIEREN UND DEMONTIEREN

- Bis zu 10.000 Mal öffnen und schließen.
- 100% Polyamidgewebe.
- Ausgestattet mit einem Acrylatklebstoff.
- Gute Temperaturbeständigkeit.
- Gute Haftung, auch auf unebenen Oberflächen.
- Die Klebstoffschicht beschädigt die Oberfläche nicht.
- Ideal für „Blindbefestigungen“.
- 4 Sorten lieferbar.
  - Hakenband
  - Schleifenband
  (kombinierbar mit Hakenband)
  - Spezielles „ Harpun-Design“ für direkte Haftung auf Teppich
  - Rücken an Rücken zum Bündeln und Zusammenhalten

HL-FIX:
SCHNELL UND DEMONTIERBAR BEFESTIGEN!!!

ALLGEMEINE INFORMATION

HL-FIX ist ein hochwertiges Klettbandsystem aus 100% Polyamid-Gewebe und ist mit einer Acrylatklebstoffschicht auf Wasserbasis beschichtet. Durch die feine Gewebestruktur, zeigt HL-FIX keine Dehnung oder Schrumpfung und ist dadurch auch auf unebenen Oberflächen anwendbar. HL-FIX hat eine sehr hohe Zugbelastung und ist trotzdem leicht zu öffnen. HL-FIX kann bis 10.000 Mal geöffnet und geschlossen werden.

TECHNISCHE DATEN

Acrylatklebstoff:
Material: Acrylatklebstoff auf Wasserbasis
Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +110 °C
Anwendungstemperatur: +20 °C
Anwendung: auf einem sauberen, fettfreien, festen und trockenen Untergrund. Sehr gut andrücken und bei Zimmertemperatur anwenden.
Maximale Haftfestigkeit: nach 72 Stunden
Beständigkeit: UV – gut
aliphatische Lösungsmittel – gut / Aromaten: gut
Wasser (kalt) – mäßig
Entfernen: löst sich in heißem Wasser auf (90°C)

Bei folgendem Untergrund sollte die Haftung vorab getestet werden: PE, PP, Silicon, Bitumen (wie bei jedem Klebeband)

Haken- und Schleifenband:
Material: 100% Polyamid
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +140 °C
Zugfestigkeit: 2,3 N/cm Breite
Abziehstärke: 10 N/cm²
Dicke: 3 mm (+/- 0,5 mm nach Schließung)

Haltbarkeit: 24 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.

ANWENDUNGEN / GEBRAUCH

- Vier Typen HL-FIX sind lieferbar:
- HL-FIX Schleifenband – VFX – LP:
  Das Schleifenband ist mit einer Acrylatklebstoffschicht beschichtet und ist mit HL-FIX Hakenband oder HL-FIX Harpunenband kombinierbar.
- HL-FIX Rücken-an-Rückenband – VFX – BB:
  Das HL-FIX Rücken-an-Rückenband ist ein ideales Bündlungssystem für Kabel, Schläuche und andere Gegenstände. Es ist immer wieder zu öffnen und wieder verwendbar. Dadurch ist es ideal zum Bündeln von Kabeln bei Computern, Audio & Video geeignet. Durch die geringe Andrückkraft entsteht keine Beschädigung des Leiters.
- HL-FIX Hakenband – VFX –HK:
  Das Hakenband ist mit einer Acrylatklebstoffschicht beschichtet und mit HL-FIX Schleifenband anwendbar.
- HL-FIX Harpunenband – VFX – HP:
  Das Harpunenband ist mit einer Acrylatklebstoffschicht beschichtet und speziell für eine direkte Haftung auf schleifenförmig gewebten Teppich entwickelt worden. Hierdurch werden Beschädigungen des Teppichs bei zeitlicher oder permanenter Befestigung vorgebeugt und das Demontieren sehr leicht gemacht.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N562058	HL-Fix LP Schleifenband	Rolle25 mm x 5 m	KLEBEBÄNDER
N562158	HL-Fix HK Hakenband	Rolle25 mm x 5 m	KLEBEBÄNDER
N562258	HL-Fix HP Harpunenband	Rolle25 mm x 5 m	KLEBEBÄNDER
N562358	HL-Fix BB Rücken-an-Rückenband	Rolle25 mm x 5 m	KLEBEBÄNDER

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.