TECH-MASTERS Austria GmbH
Gewerbestr. 1, A-4720 Kallham
Tel: +43 (0) 7733 / 20 090
Fax +43 (0) 7733 / 20 092
info@tech-masters.at
www.tech-masters.at

Gastronomie und Hotellerie

BSS

BOND SEAL SUPER

HIGH-TECH MONTAGEKLEBER

- Sehr hohe Anfangshaftung
- 1-Komponenten MS-Polymer
- Kein Primer notwendig
- Sackt nicht weg
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Extreme Zugfestigkeit von 23 kg/cm²
- Überlackierbar
- Kann auch auf feuchten Untergründen eingesetzt werden
- Schnell härtend
- Geruchlos

ALLGEMEINE INFORMATION

BOND SEAL SUPER ist ein hochwertiger Klebesystem mit extrem schneller und kraftvoller Haftung auf einer Vielzahl von Materialien. Dieser Lösungsmittel- und Isocyanatfreie Montagekleber hat eine sehr hohe Zugfestigkeit und zeigt keine Anzeichen von Alterung.

BOND SEAL SUPER ist neutral und säurefrei und kann auf verschiedenen Materialien - auch auf Naturstein - eingesetzt werden.
Mit BOND SEAL SUPER sind bis 40 mm breite Kleberstreifen ohne Verformung möglich.

TECHNISCHE INFORMATION

Basis: MS-Polymer
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
Flow (ISO 7390): < 2mm
Dichte: 1,57 g/ml
Hautbildung (23° C/ 55 RF): 10-15 min.
Durchhärtung nach 24 Std. (23° C / 55 RF): 2-3mm
UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit: ja
Frostbeständigkeit bis -15° C beim Transport: ja
Shorehärte (DIN 53505): 60 shore A

Fugenbeweglichkeit: +- 25%
Bruchdehnung: 335%
Modul 100% (DIN 53504 S2): 1,4 N/mm
Zugfestigkeit (DIN 53504 S2): 2,2 N/mm
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung: -40°C bis +100°C
Haltbarkeit bei +5° C bis +25° C: 18 Monate.
Sicherheitsmaßnahmen:siehe Sicherheitsdatenblatt

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Hervorragende Klebeeigenschaften auf den meisten Materialien in der Bauindustrie: Glas, Spiegel, Fliesen, Email, Kabelkanäle, Naturstein, Epoxy, Polyester, Paneele, Polystyrol, Hart-PVC, Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Holz, ...
- Auch schweren Teilen, beispielsweise aus Metall, wird eine gute Haftung gewährt.
- Klebflächen müssen sauber und staubfrei, können aber nass sein.
- Anwendungstemperatur von +5° C bis +40° C
- Kleber einseitig als Tupfen und Streifen auftragen.
- Dank der hohen Anfangshaftung ist Abstützen kaum notwendig.
- Hoher Anpressdruck notwendig.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T109005	Safe Clean Eco 500ml	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T534201	Bond Seal Super weiss	290 ml	siehe Aufdruck + 12 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und Tech-Masters lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.