

# Gastronomie und Hotellerie SEAL TECH 55

## SET

### MS POLYMER ZUM ABDICHTEN UND VERKLEBEN

- Ideal geeignet für:
  - Fenster
  - Sanitärbereich
  - Stein und Marmor (Essigsäurefrei)
- Zum Einbau von Duschtassen, Badewannen etc..
- Zum Verfugen als Silikonersatz
- Kann auf trockenen und nassen Oberflächen aufgetragen werden
- Hohe Haftfähigkeit und Klebekraft
- Überstreichbar und überlappend zu verarbeiten
- Enthält kein Lösungsmittel, Isocyanat und Silicon (auch Styropor- u. Poritverklebbar)
- Schnelle Aushärtung
- Chlorbeständigkeit (max. 9%ige Lösung)
- UV-Beständigkeit / UV-Farbeständigkeit
- Salzwasserbeständigkeit
- Feuerbeständigkeit bis Klasse B2
- Schimmelhemmende Wirkung
- Überlackierbar - Pulverbeschichtbar
- bis zu 5m tief unter Wasser verwendbar



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

### ALLGEMEINE INFORMATION

SEAL TECH 55 ist ein Dichtungsmittel basierend auf MS Polymer, das speziell für Fenster-Hersteller, Sanitärbetriebe und die Stein- und Marmorindustrie entwickelt wurde.

SEAL TECH 55 ist geruchlos und kann sowohl im

Innen- und Außenbereich angewendet werden. Ebenfalls kann es in sehr dünnen Schichten und überlappend (da selbst ausgehärtet) bis zu 15-20 Minuten verarbeitet werden. Es ist überstreichbar und kann auch nass auf nass angewendet werden.

### TECHNISCHE INFORMATION

Material: MS Polymer  
Geruch: Charakteristisch  
Farben: schwarz, weiß, grau, anthrazit, beige, braun und transparent  
Härte: 53 Shore A  
Siedepunkt: 270°C  
Flammpunkt: 227°C  
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C  
Zulässige Einsatztemperatur: -40°C bis +90°C  
Vollständige Aushärtungszeit: 3-4 mm in 24 Std.

Bruchdehnung: 350%  
Viskosität: 900m/pa pro sec.  
Dichte in kg/dm<sup>3</sup>: 1,42  
Zugfestigkeit: 2,3 N/mm<sup>2</sup>  
Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.  
Sicherheitsmaßnahmen: Siehe Sicherheitsdatenblatt.  
NUR FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH

### ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Fenster, Metallplatten und Fassaden: zum Abdichten von Aluminium, Glas, Kunststoff, Holz, Metallplatten, Türstufen selbst in Kombination miteinander. Abdichten von Glas in Kunststoff- und Aluminiumprofilen. Dichtet Aluminium Ecken; dichtet Gleitführungen aus Aluminium auf Baumaterial (Stein, Beton, Marmor); abdichten von Türrahmen aus Aluminium, Kunststoff, Holz an der Wand oder Baumaterial; befestigen und abdichten von Eisen und nicht eisenhaltigen Platten bei Fensterarbeiten.
- Sanitärindustrie: Abdichten von Kunststoff- und Metallrohren ebenfalls auf verzinkten Leitungen. Abdichten von Sanitär und Duschen (Dank seiner geruchlosen Eigenschaft besonders gut geeignet und auf nassen Oberflächen auftragbar, abdichten von Waschbecken (Anti-Schimmel und bakteriziden Bildung)
- Natursteine und Marmor: Versiegeln und Verkleben an der Wand, Baumaterialien, efestigen von Buchstaben und Rahmen am Marmor, verkleben und abdichten von Glas und Spiegel (SEAL TECH 55 greift die silberne Beschichtung am Spiegel nicht an); geeignet als Dichtungsmittel zwischen Marmor und Metall. Kann leicht, selbst mit Dispersionsfarbe, überstrichen werden.
- Oberfläche reinigen und Schmutz und Fettrückstände mit MULTIFOAM reinigen. SEAL TECH 55 auftragen. Wenn nötig zum Schluss die Versiegelung mit dem Finger glätten oder mit einer mit Safety Clean besprühten Spachtel.
- Teakholzverklebungen im Außenbereich.
- Die Farbe am Etikett ist eine Farbindikation. Es kann zu Abweichungen bei der Produktfarbe kommen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T109005	Safe Clean Eco 500ml	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T569000	TMT Kartuschenpresse 310ml/400ml	1 Stück	-	TOOLS
T569001	Nozzle 360° (6pcs)	6pcs.	-	TOOLS
T569101	Seal Tech 55 schwarz	290 ml	siehe Aufdruck + 18 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T569141	Seal Tech 55 anthrazit	290 ml	siehe Aufdruck + 18 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T569201	Seal Tech 55 weiß	290 ml	siehe Aufdruck + 18 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T569301	Seal Tech 55 grau	290 ml	siehe Aufdruck + 18 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T569302	Seal Tech 55 grau	600ml	siehe Aufdruck + 18 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T569401	Seal Tech 55 braun	290 ml	siehe Aufdruck + 18 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T569901	Seal Tech 55 beige	290 ml	siehe Aufdruck + 18 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T579001	Seal Tech Finisher 1l	1l	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
Y876000	Trigger Basic 360		-	TOOLS

