TECH-MASTERS Austria GmbH
Gewerbestr. 1, A-4720 Kallham
Tel: +43 (0) 7733 / 20 090
Fax +43 (0) 7733 / 20 092
info@tech-masters.at
www.tech-masters.at



# TET

# TEX-TAPE

## HOCHLEISTUNGS-GEWEBE-KLEBEBAND IN VERSCHIEDENEN FARBEN

- Sehr hohe Abriebfestigkeit.
- Klebeband rollt an den Seiten und Enden nicht ein.
- Extrem hohe Klebekraft auf verschiedenen Untergründen und Oberflächen.
- Markierung von Gefahrstellen
- Einfach in der Anwendung, Abriss in Abrollrichtung und rechtwinklig dazu ohne Einsatz von Schere oder Messer möglich.
- Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, nimmt kein Wasser auf.
- Einfache Beschriftung möglich.
- Rückstandslose Entfernung.

## ALLGEMEINE INFORMATION

TEX-TAPE ist ein Hochleistungs-Gewebeklebeband, welches höchsten Ansprüchen bei Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten gerecht wird.
TEX-TAPE besteht im Kern aus Polyamid-Maschengewebe (Nylon), mit einer Webdichte von 70 bzw. 80 Maschen pro Quadratzoll, und bietet somit eine hervorragende Zug- und Reißfestigkeit.

Die Deck- und Unterschicht ist aus hochwertigem Polyäthylen hergestellt und verhindern damit die Aufnahme von Feuchtigkeit wie auch das Eindringen von Lösungsmittel, so dass die Klebekraft des Bandes langfristig gewährleistet wird.

## TECHNISCHE INFORMATION

Für TEX-TAPE in den Farben gelb/schwarz und weiß/rot gelten:
Verwendeter Klebstoff: Natur- und Industriekautschuk
Grundmaterial: Maschengewebe aus Polyamid (Nylon)
Deck- und Basisschicht: Polyäthylen
Farben: gelb/schwarz, weiß/rot
Ablösestreifen: keiner
Klebelinienkraft auf Stahl: 9,8 N/25 mm
Zugfestigkeit: 137 N, bei minimaler Klebestreifenlänge von 25 mm
Banddicke: 0,3 mm
Dauertemperaturbeständigkeit: -15°C bis +50°C
Kurzzeitig (1h) bis: +80°C
Bruchdehnung A: 11,5%
Anzahl der Gewebemaschen: 80 Maschen pro Quadratzoll
UV-Beständigkeit: gut bis moderat

Für TEX-TAPE in allen übrigen Farben gelten:
Verwendeter Klebstoff: Natur- und Industriekautschuk
Grundmaterial: Maschengewebe aus Polyamid (Nylon)
Deck- und Basisschicht: Polyäthylen
Farben: schwarz, weiß, rot, gelb, blau, grün, silber
Ablösestreifen: keiner
Klebelinienkraft auf Stahl: 9,8 N/25 mm
Zugfestigkeit: 161,8 N, bei minimaler Klebestreifenlänge von 25 mm
Banddicke: 0,3 mm
Einsatztemperatur: -15°C bis +50°C
Bruckdehnung A: 11,5%
Anzahl der Gewebemaschen: 70 Maschen pro Quadratzoll
UV-Beständigkeit: gut bis moderat
Aufbewahrung: Trocken und kühl in gut belüfteten Räumen lagern. Ideale Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Lagerbedingungen Lagerfähigkeit von mindestens 6 Monaten.

## ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Anwendungsgebiete: Gastronomie und Hotelindustrie
- Gebrauch: Die optimale Anwendungs-temperatur beträgt zwischen -5°C und 35°C. Die zu verklebende Oberflächen müssen sauber gereinigt sowie staub- und fettfrei sein. Um eine volle Klebeleistung zu gewährleisten Berührungen der Klebefläche des Bands vermeiden und das Band mit hohem Anpressdruck auf die zu verklebende Flächen drücken. Die maximale Klebekraft wird ca. 24 Stunden nach der Erstverklebung bei einerTemperatur von +23°C erreicht.

| Artikel Nr. | Name | Inhalt | Haltbarkeit | Produktgruppe |
|---|---|---|---|---|
| T101001 | Mega Foam 500ml | 500ml | siehe Aufdruck + 36 Monate | REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER |
| T109005 | Safe Clean Eco 500ml | 500ml | siehe Aufdruck + 36 Monate | REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER |
| T580101 | Tex-Tape schwarz | Rolle 50mm x 50m | - | KLEBEBÄNDER |
| T580121 | Tex-Tape grün | Rolle 50mm x 50m | - | KLEBEBÄNDER |
| T580201 | Tex-Tape weiß | Rolle 50mm x 50m | - | KLEBEBÄNDER |
| T580301 | Tex-Tape silber | Rolle 50mm x 50m | - | KLEBEBÄNDER |
| T580501 | Tex-Tape blau | Rolle 50mm x 50m | - | KLEBEBÄNDER |
| T580701 | Tex-Tape rot | Rolle 50mm x 50m | - | KLEBEBÄNDER |
| T580801 | Tex-Tape gelb | Rolle 50mm x 50m | - | KLEBEBÄNDER |
| T580811 | Tex-Tape gelb/schwarz | Rolle 50mm x 50m | - | KLEBEBÄNDER |
| T580821 | Tex-Tape weiß/rot | Rolle 50mm x 50m | - | KLEBEBÄNDER |

## HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und Tech-Masters lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.