

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 1/20



## Paint Tech Evo white 500ml

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsname/Bezeichnung:**

**Paint Tech Evo white 500ml**

**Artikel-Nr.:**

T120232

**UFI:**

AMDK-3Q6C-YE1U-EEUM

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Verwendung des Stoffs/Gemischs:**

Spritzlack

**Relevante identifizierte Verwendungen:**

**Produktkategorien [PC]**

**PC 9a:** Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner

**Prozesskategorien [PROC]**

**PROC 7:** Industrielles Sprühen

**PROC 11:** Nicht-industrielles Sprühen

#### \* 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Lieferant:**

**KANDO Service GmbH**

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstalzell

Austria

**Telefon:** +43 (0) 7241 213 79

**E-Mail:** msds@kando.eu

**Händler:**

**TECH-MASTERS Deutschland GmbH**

Hohenbuckstr. 8

90425 Nürnberg

Germany

**Telefon:** +49 911 955 179-0

**Telefax:** +49 911 955 179-38

**E-Mail:** info@tech-masters.de

**Webseite:** www.tech-masters.eu/de

#### 1.4. Notrufnummer

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), 24h: 01 406 43 43, Montag - Freitag: 8 bis 16 Uhr, Tel.: 01 406 68 98 (keine medizinische Auskunft) (Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt.)

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

| Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien                                | Gefahrenhinweise                                                                                 | Einstufungsverfahren |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aerosolpackungen und Feuerzeuge (Aerosol 1)                           | H222; H229: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |                      |
| Schwere Augenschädigung/-reizung (Eye Irrit. 2)                       | H319: Verursacht schwere Augenreizung.                                                           |                      |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition (STOT SE 3) | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                           |                      |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 2/20



## Paint Tech Evo white 500ml

### 2.2. Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

**Gefahrenpiktogramme:**



**GHS07**

Ausrufezeichen



**GHS02**

Flamme

**Signalwort:** Gefahr

**Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

Aceton; n-Butylacetat; 2-Methoxy-1-methylethylacetat; Butan-1-ol

| Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| H222                                        | Extrem entzündbares Aerosol.                            |
| H229                                        | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |

| Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| H319                                     | Verursacht schwere Augenreizung.                 |
| H336                                     | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |

| Ergänzende Gefahrenmerkmale |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EUH066                      | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |

| Sicherheitshinweise Prävention |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210                           | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P211                           | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.                                                   |
| P251                           | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.                                               |
| P260                           | Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.                                                         |

| Sicherheitshinweise Lagerung |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| P410 + P412                  | Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. |

| Sicherheitshinweise Entsorgung |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P501                           | Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. |

**Zusätzliche Hinweise:**

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

### 2.3. Sonstige Gefahren

**Andere schädliche Wirkungen:**

Das Produkt erfüllt nicht die PBT-/ vPvB-Kriterien.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### \* 3.2. Gemische

**Zusätzliche Hinweise:**

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8



Seite 3/20

## Paint Tech Evo white 500ml

### Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

| Produktidentifikatoren                                                                              | Stoffname<br>Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                        | Konzentration        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2<br>Index-Nr.: 606-001-00-8<br>REACH-Nr.:<br>01-2119471330-49  | <b>Aceton</b><br>Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)<br>Gefahr EUH066<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Oral) 5.800 mg/kg<br>ATE (Dermal) 20.000 mg/kg<br>ATE (Einatmen, Gase) 76 ppmV<br>ATE (Einatmen, Dampf) 76 mg/L<br>ATE (Einatmen, Staub/Nebel) 76 mg/L<br><b>Zusätzliche Hinweise:</b> EUH066 | 25 - < 50<br>Vol-%   |
| CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8<br>Index-Nr.: 603-019-00-8<br>REACH-Nr.:<br>01-2119472128-37 | <b>Dimethylether</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>Gefahr<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Oral) > 2.000 mg/kg<br>ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg<br>ATE (Einatmen, Gase) 308,5 ppmV<br>ATE (Einatmen, Staub/Nebel) 308,5 mg/L                                                                            | 20 - < 25<br>Vol-%   |
| CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1<br>Index-Nr.: 607-025-00-1<br>REACH-Nr.:<br>01-2119485493-29 | <b>n-Butylacetat</b><br>Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336)<br>Achtung EUH066<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Oral) 10.800 mg/kg<br>ATE (Dermal) > 17.600 mg/kg<br>ATE (Einatmen, Gase) > 21 ppmV<br>ATE (Einatmen, Dampf) > 21 mg/L<br><b>Zusätzliche Hinweise:</b> EUH066                                              | 12,5 - < 20<br>Vol-% |
| CAS-Nr.: 74-98-6<br>EG-Nr.: 200-827-9<br>Index-Nr.: 601-003-00-5<br>REACH-Nr.:<br>01-2119486944-21  | <b>Propan</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>Gefahr<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Oral) 5.840 mg/kg<br>ATE (Dermal) 13.900 mg/kg<br>ATE (Einatmen, Gase) > 25 ppmV<br>ATE (Einatmen, Dampf) ≥ 50 mg/L                                                                                              | 5 - < 10<br>Vol-%    |
| CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9<br>Index-Nr.: 607-195-00-7<br>REACH-Nr.:<br>01-2119475791-29 | <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b><br>Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336)<br>Achtung<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Oral) 8.560 mg/kg<br>ATE (Dermal) > 5.000 mg/kg<br>ATE (Einatmen, Gase) > 10.000 ppmV<br>ATE (Einatmen, Dampf) > 10 mg/L                                                                          | 5 - < 10<br>Vol-%    |
| CAS-Nr.: 106-97-8<br>EG-Nr.: 203-448-7<br>Index-Nr.: 601-004-00-0<br>REACH-Nr.:<br>01-2119474691-32 | <b>n-Butan</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>Gefahr<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Oral) ≥ 5.000 mg/kg<br>ATE (Dermal) ≥ 5.000 mg/kg<br>ATE (Einatmen, Gase) 658 ppmV<br>ATE (Einatmen, Dampf) ≥ 50 mg/L                                                                                           | 5 - < 10<br>Vol-%    |
| CAS-Nr.: 75-28-5<br>EG-Nr.: 200-857-2<br>Index-Nr.: 601-004-00-0<br>REACH-Nr.:<br>01-2119485395-27  | <b>Isobutan</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>Gefahr<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Oral) > 15.000 mg/kg<br>ATE (Dermal) > 5.000 mg/kg<br>ATE (Einatmen, Dampf) > 4.951 mg/L                                                                                                                       | 5 - < 10<br>Vol-%    |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 4/20



## Paint Tech Evo white 500ml

| Produktidentifikatoren                                                                                | Stoffname<br>Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Konzentration        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAS-Nr.: 9004-70-0                                                                                    | <b>Cellulosenitrat</b><br>Expl. 1.1 (H201)<br>⚠ Gefahr<br>-----<br><b>Zusätzliche Hinweise:</b> CLP Anmerkung T                                                                                                                                                                                                                                               | < 2,5<br>Vol-%       |
| CAS-Nr.: 71-36-3<br>EG-Nr.: 200-751-6<br>Index-Nr.: 603-004-00-6<br>REACH-Nr.:<br>01-2119484630-38    | <b>Butan-1-ol</b><br>Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Flam. Liq. 3 (H226),<br>STOT SE 3 (H335, H336), Skin Irrit. 2 (H315)<br>⚠ ⚠ ⚠ Gefahr<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Oral) 2.292 mg/kg<br>ATE (Dermal) 3.430 mg/kg<br>ATE (Einatmen, Gase) 17.000 ppmV<br>ATE (Einatmen, Dampf) 17 mg/L<br>ATE (Einatmen, Staub/Nebel) 17.000 mg/L | ≥ 1 - < 2,5<br>Vol-% |
| CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7<br>Index-Nr.: 603-117-00-0<br>REACH-Nr.:<br>01-2119457558-25    | <b>2-Propanol</b><br>Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)<br>⚠ ⚠ Gefahr<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Oral) > 2.000 mg/kg<br>ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg<br>ATE (Einatmen, Gase) > 25 ppmV<br>ATE (Einatmen, Dampf) > 20 mg/L                                                                                            | < 2,5<br>Vol-%       |
| CAS-Nr.: 13463-67-7<br>EG-Nr.: 236-675-5<br>Index-Nr.: 022-006-00-2<br>REACH-Nr.:<br>01-2119489379-17 | <b>Titandioxid</b><br>Carc. 2 (H351)<br>⚠ Achtung<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Oral) > 2.000 mg/kg<br>ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg<br>ATE (Einatmen, Dampf) 5 mg/L<br>ATE (Einatmen, Staub/Nebel) 3,43 - 5,09 mg/L                                                                                                                             | < 1<br>Vol-%         |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Nach Einatmen:

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

#### Bei Hautkontakt:

Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

#### Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

#### Nach Verschlucken:

Reichlich Wasser nachtrinken. Für Frischluft sorgen. Ein Arzt ist unverzüglich zur Rate zu ziehen.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 5/20



## Paint Tech Evo white 500ml

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung: Atemschutzgerät anlegen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### 6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

##### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Für ausreichende Lüftung sorgen. Geeignetes Atemschutzgerät benutzen. Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

#### 6.1.2. Einsatzkräfte

Keine Daten verfügbar

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

##### Sonstige Angaben:

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Weitere Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.

Weitere Informationen zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Schutzmaßnahmen

##### Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

##### Brandschutzmaßnahmen:

Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Atemschutzgeräte bereithalten.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

##### Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

##### Zusammenlagerungshinweise:

Nicht erforderlich.

**Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland):** 2B - Aerosolpackungen und Feuerzeuge

##### Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten. Für Österreich: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten - VbF: Entfällt.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

##### Empfehlung:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 6/20



## Paint Tech Evo white 500ml

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### \* 8.1. Zu überwachende Parameter

##### 8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

| Grenzwerttyp<br>(Herkunftsland) | Stoffname                                                                      | ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert<br>② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert<br>③ Momentanwert<br>④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren<br>⑤ Bemerkung |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IOELV (EU)                      | <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2                         | ① 500 ppm (1.210 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                |
| TRGS 900 (DE)                   | <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2                         | ① 500 ppm (1.200 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 1.000 ppm (2.400 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ AGS, DFG, EU, Y                                                 |
| TRGS 900 (DE)                   | <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8                 | ① 1.000 ppm (1.900 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 8.000 ppm (15.200 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ DFG, EU                                                      |
| IOELV (EU)                      | <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8                 | ① 1.000 ppm (1.920 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                              |
| TRGS 900 (DE)<br>ab 23.06.2022  | <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | ① 62 ppm (300 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 124 ppm (600 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ AGS, Y, EU                                                             |
| IOELV (EU)<br>ab 20.11.2019     | <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | ① 50 ppm (241 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 150 ppm (723 mg/m <sup>3</sup> )                                                                             |
| TRGS 900 (DE)                   | <b>Propan</b><br>CAS-Nr.: 74-98-6<br>EG-Nr.: 200-827-9                         | ① 1.000 ppm (1.800 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 4.000 ppm (7.200 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ DFG                                                           |
| TRGS 900 (DE)                   | <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b><br>CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9 | ① 50 ppm (270 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 50 ppm (270 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ DFG, EU, Y                                                              |
| IOELV (EU)                      | <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b><br>CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9 | ① 50 ppm (275 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 100 ppm (550 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ (may be absorbed through the skin)                                     |
| TRGS 900 (DE)                   | <b>n-Butan</b><br>CAS-Nr.: 106-97-8<br>EG-Nr.: 203-448-7                       | ① 1.000 ppm (2.400 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 4.000 ppm (9.600 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ DFG                                                           |
| TRGS 900 (DE)                   | <b>Isobutan</b><br>CAS-Nr.: 75-28-5<br>EG-Nr.: 200-857-2                       | ① 1.000 ppm (2.400 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 4.000 ppm (9.600 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ DFG                                                           |
| TRGS 900 (DE)                   | <b>Butan-1-ol</b><br>CAS-Nr.: 71-36-3<br>EG-Nr.: 200-751-6                     | ① 100 ppm (310 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 100 ppm (310 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ DFG, Y                                                                |
| TRGS 900 (DE)                   | <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7                     | ① 200 ppm (500 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 400 ppm (1.000 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ DFG, Y                                                              |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8



Seite 7/20

## Paint Tech Evo white 500ml

| Grenzwerttyp<br>(Herkunftsland) | Stoffname                                                      | ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert<br>② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert<br>③ Momentanwert<br>④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren<br>⑤ Bemerkung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DFG (DE)<br>ab 01.07.2024       | <b>Titandioxid</b><br>CAS-Nr.: 13463-67-7<br>EG-Nr.: 236-675-5 | ① 0,3 mg/m <sup>3</sup><br>② 2,4 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (alveolengängige Fraktion)                                                                  |

### 8.1.2. Biologische Grenzwerte

| Grenzwerttyp<br>(Herkunftsland) | Stoffname                                                  | Grenzwert            | ① Parameter<br>② Untersuchungsmaterial<br>③ Zeitpunkt der Probenahme<br>④ Bemerkung |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TRGS 903 (DE)<br>ab 12.06.2023  | <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2     | 50 mg/L<br>Creatinin | ① Aceton<br>② Urin<br>③ Expositionsende bzw. Schichtende                            |
| TRGS 903 (DE)<br>ab 02.01.1900  | <b>Butan-1-ol</b><br>CAS-Nr.: 71-36-3<br>EG-Nr.: 200-751-6 | 2 mg/g<br>Creatinin  | ① 1-Butanol nach Hydrolyse<br>② Urin<br>③ vor nachfolgender Schicht                 |
| TRGS 903 (DE)<br>ab 02.01.1900  | <b>Butan-1-ol</b><br>CAS-Nr.: 71-36-3<br>EG-Nr.: 200-751-6 | 10 mg/g<br>Creatinin | ① 1-Butanol nach Hydrolyse<br>② Urin<br>③ Expositionsende bzw. Schichtende          |
| TRGS 903 (DE)<br>ab 01.11.2012  | <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7 | 25 mg/L              | ① Aceton<br>② Blut<br>③ Expositionsende bzw. Schichtende                            |
| TRGS 903 (DE)<br>ab 01.11.2012  | <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7 | 25 mg/L              | ① Aceton<br>② Urin<br>③ Expositionsende bzw. Schichtende                            |

### 8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

| Stoffname                                                      | DNEL Wert               | ① DNEL Typ<br>② Expositionsweg                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2         | 1.210 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - Inhalation, systemische Effekte |
| <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2         | 200 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - Inhalation, systemische Effekte  |
| <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2         | 2.420 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Akut - Inhalation, lokale Effekte          |
| <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2         | 186 mg/kg KG/<br>Tag    | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - dermal, systemische Effekte     |
| <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2         | 62 mg/kg KG/<br>Tag     | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - dermal, systemische Effekte      |
| <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2         | 62 mg/kg KG/<br>Tag     | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - oral, systemische Effekte        |
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8 | 1.894 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - Inhalation, systemische Effekte |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8



Seite 8/20

## Paint Tech Evo white 500ml

| Stoffname                                                                      | DNEL Wert               | ① DNEL Typ<br>② Expositionsweg                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8                 | 471 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - Inhalation, systemische Effekte  |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 300 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - Inhalation, systemische Effekte |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 35,7 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - Inhalation, systemische Effekte  |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 600 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Akut - Inhalation, systemische Effekte     |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 859,7 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL Verbraucher<br>② Akut - Inhalation, systemische Effekte      |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 300 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - Inhalation, lokale Effekte      |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 35,7 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - Inhalation, lokale Effekte       |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 600 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Akut - Inhalation, lokale Effekte          |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 300 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL Verbraucher<br>② Akut - Inhalation, lokale Effekte           |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 11 mg/kg KG/<br>Tag     | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - dermal, systemische Effekte     |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 5 mg/kg KG/<br>Tag      | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - dermal, systemische Effekte      |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 11 mg/kg KG/<br>Tag     | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Akut - dermal, systemische Wirkungen       |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 5 mg/kg KG/<br>Tag      | ① DNEL Verbraucher<br>② Akut - dermal, systemische Wirkungen        |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 2 mg/kg KG/<br>Tag      | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - oral, systemische Effekte        |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 2 mg/kg KG/<br>Tag      | ① DNEL Verbraucher<br>② Akut - oral, systemische Wirkungen          |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b><br>CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9 | 275 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - Inhalation, systemische Effekte |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b><br>CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9 | 33 mg/m <sup>3</sup>    | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - Inhalation, systemische Effekte  |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b><br>CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9 | 796 mg/kg KG/<br>Tag    | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - dermal, systemische Effekte     |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b><br>CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9 | 320 mg/kg KG/<br>Tag    | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - dermal, systemische Effekte      |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8



Seite 9/20

## Paint Tech Evo white 500ml

| Stoffname                                                                      | DNEL Wert             | ① DNEL Typ<br>② Expositionsweg                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b><br>CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9 | 36 mg/kg KG/<br>Tag   | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - oral, systemische Effekte        |
| <b>Butan-1-ol</b><br>CAS-Nr.: 71-36-3<br>EG-Nr.: 200-751-6                     | 310 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - Inhalation, lokale Effekte      |
| <b>Butan-1-ol</b><br>CAS-Nr.: 71-36-3<br>EG-Nr.: 200-751-6                     | 55 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - Inhalation, lokale Effekte       |
| <b>Butan-1-ol</b><br>CAS-Nr.: 71-36-3<br>EG-Nr.: 200-751-6                     | 3,125 mg/kg<br>KG/Tag | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - oral, systemische Effekte        |
| <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7                     | 500 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - Inhalation, systemische Effekte |
| <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7                     | 89 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - Inhalation, systemische Effekte  |
| <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7                     | 888 mg/kg KG/<br>Tag  | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - dermal, systemische Effekte     |
| <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7                     | 319 mg/kg KG/<br>Tag  | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - dermal, systemische Effekte      |
| <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7                     | 26 mg/kg KG/<br>Tag   | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - oral, systemische Effekte        |

| Stoffname                                                      | PNEC Wert   | ① PNEC Typ                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2         | 10,6 mg/L   | ① PNEC Gewässer, Süßwasser               |
| <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2         | 1,06 mg/L   | ① PNEC Gewässer, Meerwasser              |
| <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2         | 100 mg/L    | ① PNEC Kläranlage                        |
| <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2         | 30,4 mg/kg  | ① PNEC Sediment, Süßwasser               |
| <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2         | 3,04 mg/kg  | ① PNEC Sediment, Meerwasser              |
| <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2         | 29,5 mg/kg  | ① PNEC Boden                             |
| <b>Aceton</b><br>CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2         | 21 mg/L     | ① PNEC Gewässer, periodische Freisetzung |
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8 | 0,155 mg/L  | ① PNEC Gewässer, Süßwasser               |
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8 | 0,016 mg/L  | ① PNEC Gewässer, Meerwasser              |
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8 | 0,681 mg/kg | ① PNEC Sediment, Süßwasser               |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8



Seite 10/20

## Paint Tech Evo white 500ml

| Stoffname                                                                      | PNEC Wert    | ① PNEC Typ                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8                 | 0,069 mg/kg  | ① PNEC Sediment, Meerwasser              |
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8                 | 0,045 mg/kg  | ① PNEC Boden                             |
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8                 | 1,549 mg/L   | ① PNEC Gewässer, periodische Freisetzung |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 0,18 mg/L    | ① PNEC Gewässer, Süßwasser               |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 0,015 mg/L   | ① PNEC Gewässer, Meerwasser              |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 35,6 mg/L    | ① PNEC Kläranlage                        |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 0,981 mg/L   | ① PNEC Sediment, Süßwasser               |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 0,0981 mg/L  | ① PNEC Sediment, Meerwasser              |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 0,0903 mg/kg | ① PNEC Boden                             |
| <b>n-Butylacetat</b><br>CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1                 | 0,36         | ① PNEC Gewässer, periodische Freisetzung |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b><br>CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9 | 0,0635 mg/L  | ① PNEC Gewässer, Süßwasser               |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b><br>CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9 | 0,0064 mg/L  | ① PNEC Gewässer, Meerwasser              |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b><br>CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9 | 100 mg/L     | ① PNEC Kläranlage                        |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b><br>CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9 | 3,29 mg/L    | ① PNEC Sediment, Süßwasser               |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b><br>CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9 | 0,329 mg/L   | ① PNEC Sediment, Meerwasser              |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b><br>CAS-Nr.: 108-65-6<br>EG-Nr.: 203-603-9 | 0,29 mg/kg   | ① PNEC Boden                             |
| <b>Butan-1-ol</b><br>CAS-Nr.: 71-36-3<br>EG-Nr.: 200-751-6                     | 0,082 mg/L   | ① PNEC Gewässer, Süßwasser               |
| <b>Butan-1-ol</b><br>CAS-Nr.: 71-36-3<br>EG-Nr.: 200-751-6                     | 0,0082 mg/L  | ① PNEC Gewässer, Meerwasser              |
| <b>Butan-1-ol</b><br>CAS-Nr.: 71-36-3<br>EG-Nr.: 200-751-6                     | 2.476 mg/L   | ① PNEC Kläranlage                        |
| <b>Butan-1-ol</b><br>CAS-Nr.: 71-36-3<br>EG-Nr.: 200-751-6                     | 0,178 mg/kg  | ① PNEC Sediment, Süßwasser               |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 11/20



## Paint Tech Evo white 500ml

| Stoffname                                                  | PNEC Wert    | ① PNEC Typ                               |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>Butan-1-ol</b><br>CAS-Nr.: 71-36-3<br>EG-Nr.: 200-751-6 | 0,0178 mg/kg | ① PNEC Sediment, Meerwasser              |
| <b>Butan-1-ol</b><br>CAS-Nr.: 71-36-3<br>EG-Nr.: 200-751-6 | 0,015 mg/kg  | ① PNEC Boden                             |
| <b>Butan-1-ol</b><br>CAS-Nr.: 71-36-3<br>EG-Nr.: 200-751-6 | 2,25 mg/L    | ① PNEC Gewässer, periodische Freisetzung |
| <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7 | 140,9 mg/L   | ① PNEC Gewässer, Süßwasser               |
| <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7 | 140,9 mg/L   | ① PNEC Gewässer, Meerwasser              |
| <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7 | 2.251 mg/L   | ① PNEC Kläranlage                        |
| <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7 | 552 mg/kg    | ① PNEC Sediment, Süßwasser               |
| <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7 | 552 mg/kg    | ① PNEC Sediment, Meerwasser              |
| <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7 | 28 mg/kg     | ① PNEC Boden                             |
| <b>2-Propanol</b><br>CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7 | 140,9 mg/L   | ① PNEC Gewässer, periodische Freisetzung |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Keine weiteren Angaben. Siehe Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblattes.

### 8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

#### Augen-/Gesichtsschutz:

Dichtschießende Schutzbrille

#### Hautschutz:

Handschutz: Schutzhandschuhe tragen.

Handschuhmaterial: Butylkautschuk; Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: Handschuhe aus Butylkautschuk mit einer Materialstärke von 0,4mm sind beständig gegen: Aceton 480 min; Butylacetat 60 min; Ethylacetat 170 min; Xylol 42 min. Handschuhe aus Butylkautschuk mit einer Schichtdicke von 0.4 mm sind 42 - 480 Minuten gegen Lösungsmittel beständig. Wir empfehlen Anwendern und Verantwortlichen für Arbeitsschutz als Vorsichtsmaßnahme eine Beständigkeit von 42 Minuten zu Grunde zu legen. Unter Berücksichtigung der Angaben in Kapitel 3 des SDB ist es im Einzelfall möglich, von einer höheren Beständigkeit auszugehen.

#### Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Filter A2/P3

#### Sonstige Schutzmaßnahmen:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 12/20



## Paint Tech Evo white 500ml

### 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### \* 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Aussehen

**Form:** Aerosol

**Farbe:** verschiedene

**Geruch:** lösemittelartig

**Entzündbarkeit:** Keine Daten verfügbar

#### Sicherheitsrelevante Basisdaten

| Parameter                                            | Wert                  | bei °C | ① Methode<br>② Bemerkung |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------|
| pH-Wert                                              | nicht anwendbar       |        | ② unlöslich in: Wasser   |
| Schmelzpunkt                                         | Keine Daten verfügbar |        |                          |
| Gefrierpunkt                                         | Keine Daten verfügbar |        |                          |
| Siedebeginn und Siedebereich                         | Keine Daten verfügbar |        |                          |
| Verdampfungsgeschwindigkeit                          | Keine Daten verfügbar |        |                          |
| Zündtemperatur                                       | 240 °C                |        |                          |
| Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen | 1,2 - 26,2 Vol-%      |        |                          |
| Dampfdruck                                           | 4.000 hPa             | 20 °C  |                          |
| Dichte                                               | 0,8 g/cm <sup>3</sup> | 20 °C  |                          |
| Schüttdichte                                         | nicht anwendbar       |        |                          |
| Wasserlöslichkeit                                    | praktisch unlöslich   |        |                          |

#### Partikeleigenschaften:

Keine Daten verfügbar

### 9.2. Sonstige Angaben

Form: Aerosol

Organische Lösemittel: 89,0 %

- Wasser 0,3 %

Festkörpergehalt: 11,3 %

#### 9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen

##### Aerosole:

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 10.2. Chemische Stabilität

Thermische Zersetzung / Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 13/20



## Paint Tech Evo white 500ml

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### \* 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                                                                                                                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aceton</b>                                                                                                       | CAS-Nr.: 67-64-1  | EG-Nr.: 200-662-2 |
| <b>ATE (Oral):</b> 5.800 mg/kg                                                                                      |                   |                   |
| <b>ATE (Dermal):</b> 20.000 mg/kg                                                                                   |                   |                   |
| <b>ATE (Einatmen, Dampf):</b> 76 mg/L                                                                               |                   |                   |
| <b>ATE (Einatmen, Staub/Nebel):</b> 76 mg/L                                                                         |                   |                   |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> 5.800 mg/kg (Ratte)                                                                    |                   |                   |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> >15.800 mg/kg (Kaninchen)                                                            |                   |                   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Gas):</b> 76 ppmV 4 h (Ratte)                                        |                   |                   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Dampf):</b> 5.540 mg/L 4 d (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) |                   |                   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel):</b> 76 mg/L 4 h (Ratte)                                |                   |                   |
| <b>n-Butylacetat</b>                                                                                                | CAS-Nr.: 123-86-4 | EG-Nr.: 204-658-1 |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> 10.800 mg/kg (Ratte) OECD 401                                                          |                   |                   |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> >17.600 mg/kg (Kaninchen)                                                            |                   |                   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Gas):</b> >21 ppmV 4 h (Ratte)                                       |                   |                   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Dampf):</b> >21 mg/L 4 h (Ratte)                                     |                   |                   |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b>                                                                                | CAS-Nr.: 108-65-6 | EG-Nr.: 203-603-9 |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> 8.560 mg/kg (Ratte)                                                                    |                   |                   |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> >5.000 mg/kg (Kaninchen) OECD 402                                                    |                   |                   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Gas):</b> >10.000 ppmV 4 h (Ratte)                                   |                   |                   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Dampf):</b> >10 mg/L 4 h (Ratte)                                     |                   |                   |
| <b>Butan-1-ol</b>                                                                                                   | CAS-Nr.: 71-36-3  | EG-Nr.: 200-751-6 |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> 2.292 mg/kg (Ratte)                                                                    |                   |                   |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> 3.430 mg/kg (Kaninchen)                                                              |                   |                   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Gas):</b> 17.000 ppmV 4 h (Ratte)                                    |                   |                   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Dampf):</b> 17 mg/L 4 h (Ratte)                                      |                   |                   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel):</b> 17.000 mg/L 4 h (Ratte)                            |                   |                   |
| <b>2-Propanol</b>                                                                                                   | CAS-Nr.: 67-63-0  | EG-Nr.: 200-661-7 |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> >2.000 mg/kg (Ratte)                                                                   |                   |                   |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> >2.000 mg/kg (Ratte)                                                                 |                   |                   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Gas):</b> >25 ppmV 4 h (Ratte)                                       |                   |                   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Dampf):</b> >20 mg/L 6 h (Ratte)                                     |                   |                   |

#### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:

Keine Reizwirkung.

#### Schwere Augenschädigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenreizung.

#### Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

#### Keimzellmutagenität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Karzinogenität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Reproduktionstoxizität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 14/20



## Paint Tech Evo white 500ml

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

### Endokrinschädliche Eigenschaften:

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### \* 12.1. Toxizität

|                                                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aceton</b>                                                                                            | CAS-Nr.: 67-64-1  | EG-Nr.: 200-662-2 |
| LC <sub>50</sub> : 8.300 mg/L 4 d (Fisch)                                                                |                   |                   |
| LC <sub>50</sub> : 8.450 mg/L 2 d (Krebstiere, water flea)                                               |                   |                   |
| LC <sub>50</sub> : 8.300 mg/L 4 d (Fisch)                                                                |                   |                   |
| EC <sub>50</sub> : 7.200 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze)                                                   |                   |                   |
| EC <sub>50</sub> : 7.200 mg/L 4 d (Alge)                                                                 |                   |                   |
| EC <sub>50</sub> : 8.800 mg/L (Daphnia magna)                                                            |                   |                   |
| NOEC: 2.212 mg/L (Krebstiere, Daphnia magna)                                                             |                   |                   |
| <b>Dimethylether</b>                                                                                     | CAS-Nr.: 115-10-6 | EG-Nr.: 204-065-8 |
| LC <sub>50</sub> : >4.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)                                           |                   |                   |
| LC <sub>50</sub> : >4.000 mg/L 4 d (Fisch)                                                               |                   |                   |
| EC <sub>50</sub> : 155 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze)                                                     |                   |                   |
| LC <sub>50</sub> : >4.000 mg/L 2 d (daphnia magna)                                                       |                   |                   |
| EC <sub>50</sub> : 155 mg/L 4 d (Alge)                                                                   |                   |                   |
| EC <sub>50</sub> : 155 mg/L 4 d (algae)                                                                  |                   |                   |
| <b>n-Butylacetat</b>                                                                                     | CAS-Nr.: 123-86-4 | EG-Nr.: 204-658-1 |
| LC <sub>50</sub> : 18 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas)                                              |                   |                   |
| EC <sub>50</sub> : 44 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)                                               |                   |                   |
| EC <sub>50</sub> : 675 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Scenedesmus subspicatus)                            |                   |                   |
| NOEC: 23,2 mg/L (Krebstiere, Daphnia magna)                                                              |                   |                   |
| LC <sub>50</sub> : 18 mg/L 4 d (Fisch)                                                                   |                   |                   |
| EC <sub>50</sub> : 44 mg/L 2 d (Daphnia magna)                                                           |                   |                   |
| <b>Propan</b>                                                                                            | CAS-Nr.: 74-98-6  | EG-Nr.: 200-827-9 |
| LC <sub>50</sub> : 9.640 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas)                                           |                   |                   |
| LC <sub>50</sub> : 0,41 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss)                                            |                   |                   |
| LC <sub>50</sub> : 49,9 mg/L 4 d (Fisch)                                                                 |                   |                   |
| EC <sub>50</sub> : >100 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Bakterien)                                             |                   |                   |
| EC <sub>50</sub> : 0,17 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Selenastrum capricornutum)                         |                   |                   |
| EC <sub>50</sub> : 69,43 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia) Berechnung mit dem ECOSAR-Programm v1.00.        |                   |                   |
| NOEC: 0,017 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)                               |                   |                   |
| ErC <sub>50</sub> : 19,37 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Algae) Berechnung mit dem ECOSAR-Programm v1.00. |                   |                   |
| LOEC: 1.000 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Algae)                                                             |                   |                   |
| LOEC: 1.000 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Alge)                                                              |                   |                   |
| IC <sub>50</sub> : 11,3 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze)                                                    |                   |                   |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 15/20



## Paint Tech Evo white 500ml

### 2-Methoxy-1-methylethylacetat CAS-Nr.: 108-65-6 EG-Nr.: 203-603-9

**LC<sub>50</sub>:** <180 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

**LC<sub>50</sub>:** 18 - 24 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas (Dickkopfritze))

**LC<sub>50</sub>:** 100 - 180 mg/L 4 d (Fisch, Regenbogenforelle)

**EC<sub>50</sub>:** >400 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)

**EC<sub>50</sub>:** 10 mg/L (Belebtschlamm) OECD 204

**EC<sub>50</sub>:** >500 mg/L 2 d (Krebstiere, daphnia magna)

**NOEC:** 47,5 mg/L (Fisch, Oryzias latipes)

**NOEC:** 100 mg/L (Krebstiere, Daphnia magna)

**IC<sub>50</sub>:** >25.000 mg/L 4 d (Fisch, Danio rerio (Zebraabärling))

**ErC<sub>50</sub>:** >85 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 203

### n-Butan CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7

**LC<sub>50</sub>:** 49,9 mg/L 4 d (Fisch)

**EC<sub>50</sub>:** 69,43 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia sp.) Berechnung mit dem ECOSAR-Programm v1.00.

**ErC<sub>50</sub>:** 19,37 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Algae) Calculation using ECOSAR Program v1.00

### Isobutan CAS-Nr.: 75-28-5 EG-Nr.: 200-857-2

**LC<sub>50</sub>:** 91,42 mg/L 4 d (Fisch, Fish, no other information)

**LC<sub>50</sub>:** 100 mg/L 4 d (Fisch, Danio rerio)

**LC<sub>50</sub>:** 91,42 mg/L 4 d (Fisch)

**EC<sub>50</sub>:** 69,43 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia sp.)

**EC<sub>50</sub>:** 1.000 mg/L 2 d (Fisch, Daphnia magna)

**EC<sub>50</sub>:** 69,43 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia) Berechnung mit dem ECOSAR-Programm v1.00.

**ErC<sub>50</sub>:** 19,37 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Algae)

**ErC<sub>50</sub>:** 19,37 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze) Calculation using ECOSAR Program v1.00.

### Butan-1-ol CAS-Nr.: 71-36-3 EG-Nr.: 200-751-6

**LC<sub>50</sub>:** 1.376 mg/L 4 d (Fisch)

**LC<sub>50</sub>:** 1.376 mg/L 4 d (Fisch)

**LC<sub>50</sub>:** 1.376 mg/L 4 d (fish)

**EC<sub>50</sub>:** 225 mg/L (Selenastrum capricornutum)

**NOEC:** 4,1 mg/L 21 d (Daphnia magna)

**EC<sub>50</sub>:** 1.328 mg/L 2 d (Daphnia magna)

### 2-Propanol CAS-Nr.: 67-63-0 EG-Nr.: 200-661-7

**LC<sub>50</sub>:** >1.000 mg/L 4 d (Fisch)

**LC<sub>50</sub>:** 9.640 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas)

**LC<sub>50</sub>:** 9.714 mg/L 1 d (Daphnia magna)

**EC<sub>50</sub>:** >1.000 mg/L 2 d (Krebstiere)

**EC<sub>50</sub>:** >100 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Bakterien)

**EC<sub>50</sub>:** >100 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)

**ErC<sub>50</sub>:** >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus)

**ErC<sub>50</sub>:** >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Scenedesmus subspicatus)

**LOEC:** 1.000 mg/L (Alge)

**LOEC:** 1.000 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Algae)

**LOEC:** 1.000 mg/L

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

### Aceton CAS-Nr.: 67-64-1 EG-Nr.: 200-662-2

**Biologischer Abbau:** Ja, schnell

### n-Butylacetat CAS-Nr.: 123-86-4 EG-Nr.: 204-658-1

**Biologischer Abbau:** Ja, schnell

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 16/20



## Paint Tech Evo white 500ml

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propan</b> CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9                         |
| <b>Biologischer Abbau:</b> Ja, schnell                                   |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b> CAS-Nr.: 108-65-6 EG-Nr.: 203-603-9 |
| <b>Biologischer Abbau:</b> Ja, schnell                                   |
| <b>n-Butan</b> CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7                       |
| <b>Biologischer Abbau:</b> Ja, schnell                                   |
| <b>2-Propanol</b> CAS-Nr.: 67-63-0 EG-Nr.: 200-661-7                     |
| <b>Biologischer Abbau:</b> Ja, schnell                                   |
| <b>Bemerkung:</b> Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).      |

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aceton</b> CAS-Nr.: 67-64-1 EG-Nr.: 200-662-2                         |
| <b>Log K<sub>OW</sub>:</b> -0,24                                         |
| <b>n-Butylacetat</b> CAS-Nr.: 123-86-4 EG-Nr.: 204-658-1                 |
| <b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 2,3                                           |
| <b>Biokonzentrationsfaktor (BCF):</b> 15,3                               |
| <b>Propan</b> CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9                         |
| <b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 1,09                                          |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b> CAS-Nr.: 108-65-6 EG-Nr.: 203-603-9 |
| <b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 1,2                                           |
| <b>n-Butan</b> CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7                       |
| <b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 1,09                                          |
| <b>Isobutan</b> CAS-Nr.: 75-28-5 EG-Nr.: 200-857-2                       |
| <b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 1,09                                          |
| <b>2-Propanol</b> CAS-Nr.: 67-63-0 EG-Nr.: 200-661-7                     |
| <b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 0,05                                          |

### 12.4. Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aceton</b> CAS-Nr.: 67-64-1 EG-Nr.: 200-662-2                         |
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> —                       |
| <b>Dimethylether</b> CAS-Nr.: 115-10-6 EG-Nr.: 204-065-8                 |
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> —                       |
| <b>n-Butylacetat</b> CAS-Nr.: 123-86-4 EG-Nr.: 204-658-1                 |
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> —                       |
| <b>Propan</b> CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9                         |
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> —                       |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat</b> CAS-Nr.: 108-65-6 EG-Nr.: 203-603-9 |
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> —                       |
| <b>n-Butan</b> CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7                       |
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> —                       |
| <b>Isobutan</b> CAS-Nr.: 75-28-5 EG-Nr.: 200-857-2                       |
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> —                       |
| <b>Butan-1-ol</b> CAS-Nr.: 71-36-3 EG-Nr.: 200-751-6                     |
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> —                       |
| <b>2-Propanol</b> CAS-Nr.: 67-63-0 EG-Nr.: 200-661-7                     |
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> —                       |
| <b>Titandioxid</b> CAS-Nr.: 13463-67-7 EG-Nr.: 236-675-5                 |
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> —                       |

Das Produkt erfüllt nicht die PBT-/ vPvB-Kriterien.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 17/20



## Paint Tech Evo white 500ml

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend

Nicht unverdünnt bzw in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Für Österreich: Volle als auch restentleerte Gebinde sind durch private Endverbraucher bei dem zuständigen Problemstoffsammelzentrum zu entsorgen.

#### 13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

#### Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV

##### Abfallschlüssel Produkt

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11 * | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

\*: Die Entsorgung ist nachweislichpflichtig.

##### Abfallschlüssel Verpackung

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 15 01 04 | Verpackungen aus Metall |
|----------|-------------------------|

### Abfallbehandlungslösungen

#### Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

| Landtransport (ADR/RID)                                                                                                                                                                                      | Binnenschifftransport (ADN) | Seeschifftransport (IMDG)                                                                                                                                                                                                                             | Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| UN 1950                                                                                                                                                                                                      | UN 1950                     | UN 1950                                                                                                                                                                                                                                               | UN 1950                                                                                      |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| DRUCKGASPACKUNGEN                                                                                                                                                                                            | DRUCKGASPACKUNGEN           | Aerosol                                                                                                                                                                                                                                               | Flammable Aerosols                                                                           |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| <br>2.1                                                                                                                   | Keine Daten verfügbar       | <br>2.1                                                                                                                                                            | <br>2.1 |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                              |                             | -                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| Keine Daten verfügbar                                                                                                                                                                                        | Keine Daten verfügbar       | Keine Daten verfügbar                                                                                                                                                                                                                                 | Keine Daten verfügbar                                                                        |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b>                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| <b>Sondervorschriften:</b><br>Achtung: Gase<br><b>Begrenzte Menge (LQ):</b><br>1L<br><b>Freigestellte Mengen (EQ):</b><br>E0<br><b>Klassifizierungscode:</b><br>5F<br><b>Tunnelbeschränkungscode:</b><br>(D) | Keine Daten verfügbar       | <b>Sondervorschriften:</b><br>Achtung: Gase<br><b>Begrenzte Menge (LQ):</b><br>1L<br><b>Freigestellte Mengen (EQ):</b><br>E0<br><b>EmS-Nr.:</b><br>F-D, S-U<br><b>Bemerkung:</b><br>Aufbewahrungscode:<br>SW1 Geschützt vor<br>Wärmequellen. SW22 Für | <b>Sondervorschriften:</b><br>Achtung: Gase                                                  |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 18/20



## Paint Tech Evo white 500ml

| Landtransport (ADR/RID)                      | Binnenschifftransport (ADN) | Seeschifftransport (IMDG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Bemerkung:</b><br>Beförderungskategorie 2 |                             | AEROSOLS mit einem Fassungsvermögen von höchstens 1 Liter: Kategorie A. Für AEROSOLE mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1 Liter: Kategorie B. Für ABFALL-AEROSOLE: Kategorie C, Frei von Wohnräumen.<br>Trennungscodes:<br>SG69 Für AEROSOLS mit einem Höchstvolumen von 1 Liter: Trennung wie für Klasse 9. Getrennt aufbewahren von"<br>Klasse 1 mit Ausnahme der Abteilung 1.4. Für AEROSOLS mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1 Liter: Trennung wie bei der entsprechenden Unterteilung der Klasse 2. Für ABFALL-AEROSOLE: Trennung wie bei der entsprechenden Unterteilung der Klasse 2. |                                    |

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### 15.1.1. EU-Vorschriften

##### Verwendungsbeschränkungen:

Richtlinie 2012/18/EU Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Seveso-Kategorie P3a ENTZÜNDBARE AEROSOLE

Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 150 t

Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t

Verordnung (EU) 2019/1021 [POP-Verordnung]: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektroumd Elektronikgeräten - Anhang II

: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

##### Richtlinie 2004/42/EG über Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:

Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 678,7 g/L

#### 15.1.2. Nationale Vorschriften

##### [DE] Nationale Vorschriften

##### Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

##### Bemerkung:

Keine Inhaltsstoffe der Klassen I - III TA Luft Nr. 5.2.7.1

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 19/20



## Paint Tech Evo white 500ml

### Wassergefährdungsklasse

**WGK:**

1 - schwach wassergefährdend

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### \* 16.1. Änderungshinweise

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.  | Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  |
| 3.2.  | Gemische                                                                  |
| 8.1.  | Zu überwachende Parameter                                                 |
| 9.1.  | Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  |
| 11.1. | Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 |
| 12.1. | Toxizität                                                                 |
| 14.8. | Zusätzliche Hinweise                                                      |
| 15.3. | Zusätzliche Angaben                                                       |
| 16.1. | Änderungshinweise                                                         |

Grenzwert / Grenzwerte aktualisiert: DE, SI

### 16.2. Abkürzungen und Akronyme

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH            | Rat für Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika                                                           |
| ADN              | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen |
| ADR              | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße          |
| BCF              | Biokonzentrationsfaktor                                                                                   |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                                |
| CLP              | Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung                                                                  |
| DNEL             | abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration                                                                    |
| EC <sub>50</sub> | effektive Konzentration 50%                                                                               |
| ES               | Exposure scenario                                                                                         |
| EWC              | Europäischer Abfallartenkatalog                                                                           |
| IC <sub>50</sub> | Hemmstoffkonzentration 50 %                                                                               |
| ICAO             | International Civil Aviation Organization                                                                 |
| IMDG             | Gefahrgut im internationalen Seetransport                                                                 |
| IMO              | International Maritime Organization                                                                       |
| KG               | Körpergewicht                                                                                             |
| LC <sub>50</sub> | Letale (Tödliche) Konzentration 50%                                                                       |
| LD <sub>50</sub> | Letale (Tödliche) Dosis 50%                                                                               |
| MAK              | Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)                                                                   |
| NFPA             | Nationale Brandschutzbehörde                                                                              |
| NIOSH            | Nationales Institut für Arbeits- und Gesundheitsschutz                                                    |
| NOEC             | Konzentration ohne beobachtete Wirkung                                                                    |
| OECD             | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                                           |
| OEL              | Arbeitsplatzgrenzwert                                                                                     |
| OSHA             | Arbeits- und Gesundheitsschutzbehörde                                                                     |
| PBT              | persistent und bioakkumulierbar und giftig                                                                |
| PC               | Produktkategorie                                                                                          |
| PNEC             | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                                                                   |
| PROC             | Prozesskategorie                                                                                          |
| REACH            | Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien                                                    |
| RID              | Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn                                                 |
| TRGS             | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                                                        |
| UN               | United Nations                                                                                            |
| VOC              | Flüchtige organische Verbindungen                                                                         |
| ZNS              | zentrales Nervensystem                                                                                    |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 22.08.2025

**Version:** 8

Seite 20/20



## Paint Tech Evo white 500ml

### 16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Keine Daten verfügbar

### 16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien                                | Gefahrenhinweise                                                                                 | Einstufungsverfahren |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aerosolpackungen und Feuerzeuge (Aerosol 1)                           | H222; H229: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |                      |
| Schwere Augenschädigung/-reizung (Eye Irrit. 2)                       | H319: Verursacht schwere Augenreizung.                                                           |                      |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition (STOT SE 3) | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                           |                      |

### 16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15

| Gefahrenhinweise            |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| H201                        | Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.                           |
| H220                        | Extrem entzündbares Gas.                                        |
| H225                        | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                        |
| H226                        | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                               |
| H280                        | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.        |
| H302                        | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                          |
| H315                        | Verursacht Hautreizungen.                                       |
| H318                        | Verursacht schwere Augenschäden.                                |
| H319                        | Verursacht schwere Augenreizung.                                |
| H335                        | Kann die Atemwege reizen.                                       |
| H336                        | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                |
| H351                        | Kann vermutlich Krebs erzeugen.                                 |
| Ergänzende Gefahrenmerkmale |                                                                 |
| EUH066                      | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |

### 16.6. Schulungshinweise

Keine Daten verfügbar

### 16.7. Zusätzliche Hinweise

Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte Lieferant noch seine Tochtergesellschaften übernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der Korrektheit oder Vollständigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgültige Feststellung der Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders. Alle Materialien können unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar bestimmte Risiken beschrieben, jedoch können wir nicht garantieren, dass es sich dabei um die einzigen möglichen Risiken handelt.

\* Daten gegenüber der Vorversion geändert.