

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 1/16



## Glue Fix Spray 500ml

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsname/Bezeichnung:**

Glue Fix Spray 500ml

**Artikel-Nr.:**

T511002

**UFI:**

NAFH-JTS7-JQME-N6X3

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Verwendung des Stoffs/Gemischs:**

Leim

#### \* 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Lieferant:**

**KANDO Service GmbH**

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstallzell

Austria

**Telefon:** +43 (0) 7241 213 79

**E-Mail:** msds@kando.eu

**Händler:**

**TECH-MASTERS Deutschland GmbH**

Hohenbuckstr. 8

90425 Nürnberg

Germany

**Telefon:** +49 911 955 179-0

**Telefax:** +49 911 955 179-38

**E-Mail:** info@tech-masters.de

**Webseite:** www.tech-masters.com/de

#### 1.4. Notrufnummer

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), 24h: 01 406 43 43, Montag - Freitag: 8 bis 16 Uhr, Tel.: 01 406 68 98 (keine medizinische Auskunft) (Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt.)

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

| Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien                                | Gefahrenhinweise                                                                                 | Einstufungsverfahren |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aerosolpackungen und Feuerzeuge (Aerosol 1)                           | H222; H229: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |                      |
| Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1)                                       | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                         |                      |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (Skin Irrit. 2)                         | H315: Verursacht Hautreizungen.                                                                  |                      |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition (STOT SE 3) | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                           |                      |
| Gewässergefährdend (Aquatic Chronic 2)                                | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                    |                      |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 2/16



## Glue Fix Spray 500ml

### 2.2. Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

**Gefahrenpiktogramme:**



**GHS02**  
Flamme



**GHS07**  
Ausrufezeichen



**GHS09**  
Umwelt

**Signalwort:** Gefahr

**Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte; Butanon

#### Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H222 | Extrem entzündbares Aerosol.                            |
| H229 | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |

#### Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                        |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |

#### Gefahrenhinweise für Umweltgefahren

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
|------|---------------------------------------------------------|

#### Sicherheitshinweise Prävention

|      |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P211 | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.                                                   |
| P251 | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.                                               |
| P260 | Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.                                                                         |
| P271 | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.                                                      |
| P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                                                                        |
| P280 | Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.                                                                        |

#### Sicherheitshinweise Reaktion

|             |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| P302 + P352 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.                           |
| P304 + P340 | BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. |
| P312        | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.                                          |

#### Sicherheitshinweise Lagerung

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| P403        | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.                                        |
| P410 + P412 | Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. |

#### Sicherheitshinweise Entsorgung

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| P501 | Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3. Sonstige Gefahren

**Andere schädliche Wirkungen:**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.  
Feststellung endokrinschädlicher Eigenschaften: Butanon (78-93-3)

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

**Beschreibung:**

Wirkstoffgemisch mit Treibgas

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 3/16



## Glue Fix Spray 500ml

### Zusätzliche Hinweise:

Aerosole und Behältnisse, die mit einem festen Zerstäuber ausgestattet sind, der Stoffe oder Gemische enthält, die durch Aspiration als gefährlich eingestuft sind, dürfen für diese Gefahr nicht gekennzeichnet werden.

### Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

| Produktidentifikatoren                                                                                | Stoffname<br>Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                          | Konzentration       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAS-Nr.: 64742-49-0<br>EG-Nr.: 265-151-9<br>Index-Nr.: 649-328-00-1<br>REACH-Nr.:<br>01-2119475133-43 | <b>Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte</b><br>Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 2 (H225),<br>STOT SE 3 (H336), Skin Irrit. 2 (H315)<br>Gefahr<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Oral) > 5.000 mg/kg<br>ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg<br>ATE (Einatmen, Dampf) > 5.610 mg/L | 25 - < 50<br>Vol-%  |
| CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8<br>Index-Nr.: 603-019-00-8<br>REACH-Nr.:<br>01-2119472128-37   | <b>Dimethylether</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>Gefahr<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Oral) > 2.000 mg/kg<br>ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg<br>ATE (Einatmen, Gase) 308,5 ppmV<br>ATE (Einatmen, Staub/Nebel) 308,5 mg/L                                                              | 10 - < 25<br>Vol-%  |
| CAS-Nr.: 106-97-8<br>EG-Nr.: 203-448-7<br>Index-Nr.: 601-004-00-0<br>REACH-Nr.:<br>01-2119474691-32   | <b>Butan (mit &lt; 0,1 % Butadien (203-450-8))</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>Gefahr<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Einatmen, Gase) > 800.000 ppmV<br>ATE (Einatmen, Dampf) 658 mg/L                                                                                              | 2,5 - < 10<br>Vol-% |
| CAS-Nr.: 74-98-6<br>EG-Nr.: 200-827-9<br>Index-Nr.: 601-003-00-5<br>REACH-Nr.:<br>01-2119488876-14    | <b>Propan</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>Gefahr<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Oral) 5.840 mg/kg<br>ATE (Dermal) 13.900 mg/kg<br>ATE (Einatmen, Gase) > 25 ppmV<br>ATE (Einatmen, Dampf) ≥ 50 mg/L                                                                                | 2,5 - < 10<br>Vol-% |
| CAS-Nr.: 78-93-3<br>EG-Nr.: 201-159-0<br>Index-Nr.: 606-002-00-3<br>REACH-Nr.:<br>01-2119457290-43    | <b>Butanon</b><br>Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)<br>Gefahr EUH066<br><b>Schätzwert akuter Toxizität</b><br>ATE (Oral) > 2.193 mg/kg<br>ATE (Dermal) > 5.000 mg/kg<br>ATE (Einatmen, Dampf) 5.000 mg/L                                                                                          | 2,5 - < 10<br>Vol-% |
| CAS-Nr.: 75-28-5<br>EG-Nr.: 200-857-2<br>REACH-Nr.:<br>01-2119485395-27                               | <b>Isobutan (mit &lt; 0,1 % Butadien (203-450-8))</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>Gefahr                                                                                                                                                                                                          | 0,1 - < 1<br>Vol-%  |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

#### Bei Hautkontakt:

Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 4/16



## Glue Fix Spray 500ml

### **Nach Augenkontakt:**

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

### **Nach Verschlucken:**

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe zuziehen.

### **4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### **4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### **5.1. Löschmittel**

#### **Geeignete Löschmittel:**

Wassernebel, Löschpulver, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), alkoholbeständiger Schaum

#### **Ungeeignete Löschmittel:**

Wasser im Vollstrahl

### **5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Besondere Schutzausrüstung: Atemschutzgerät anlegen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

#### **6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal**

##### **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

#### **6.1.2. Einsatzkräfte**

Keine Daten verfügbar

### **6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

### **6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

#### **Für Reinigung:**

Nicht mit Wasser oder wässrigen Reinigungsmitteln wegspülen.

#### **Sonstige Angaben:**

Für ausreichende Lüftung sorgen.

### **6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Weitere Informationen über sachgemäße Lagerung: siehe Abschnitt 7.

Weitere Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.

Weitere Informationen zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### **7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

#### **Schutzmaßnahmen**

##### **Hinweise zum sicheren Umgang:**

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

##### **Brandschutzmaßnahmen:**

Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Behälter steht unter Druck. Vor

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 5/16



## Glue Fix Spray 500ml

Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C (z.B. durch Glühlampen) schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

An einem kühlen Ort lagern. Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

#### Zusammenlagerungshinweise:

Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

**Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland):** 2B – Aerosolpackungen und Feuerzeuge

#### Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

#### Empfehlung:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### \* 8.1. Zu überwachende Parameter

#### 8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

| Grenzwerttyp<br>(Herkunftsland) | Stoffname                                                                                              | ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert<br>② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert<br>③ Momentanwert<br>④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren<br>⑤ Bemerkung |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRGS 900 (DE)<br>ab 30.11.2017  | <b>Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte</b><br>CAS-Nr.: 64742-49-0<br>EG-Nr.: 265-151-9 | ① 700 mg/m <sup>3</sup><br>② 1.400 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Kohlenwasserstoffe, aliphatisch, C6-C8)                                                  |
| TRGS 900 (DE)                   | <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8                                         | ① 1.000 ppm (1.900 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 8.000 ppm (15.200 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ DFG, EU                                                      |
| IOELV (EU)                      | <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8                                         | ① 1.000 ppm (1.920 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                              |
| TRGS 900 (DE)                   | <b>Butan (mit &lt; 0,1 % Butadien (203-450-8))</b><br>CAS-Nr.: 106-97-8<br>EG-Nr.: 203-448-7           | ① 1.000 ppm (2.400 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 4.000 ppm (9.600 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ DFG                                                           |
| TRGS 900 (DE)                   | <b>Propan</b><br>CAS-Nr.: 74-98-6<br>EG-Nr.: 200-827-9                                                 | ① 1.000 ppm (1.800 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 4.000 ppm (7.200 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ DFG                                                           |
| IOELV (EU)                      | <b>Butanon</b><br>CAS-Nr.: 78-93-3<br>EG-Nr.: 201-159-0                                                | ① 200 ppm (600 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 300 ppm (900 mg/m <sup>3</sup> )                                                                            |
| TRGS 900 (DE)                   | <b>Butanon</b><br>CAS-Nr.: 78-93-3<br>EG-Nr.: 201-159-0                                                | ① 200 ppm (600 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 200 ppm (600 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ (kann über die Haut aufgenommen werden) DFG, EU, H, Y                 |
| TRGS 900 (DE)                   | <b>Isobutan (mit &lt; 0,1 % Butadien (203-450-8))</b><br>CAS-Nr.: 75-28-5<br>EG-Nr.: 200-857-2         | ① 1.000 ppm (2.400 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 4.000 ppm (9.600 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ DFG                                                           |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 6/16



## Glue Fix Spray 500ml

### 8.1.2. Biologische Grenzwerte

| Grenzwerttyp<br>(Herkunftsland) | Stoffname                                               | Grenzwert | ① Parameter<br>② Untersuchungsmaterial<br>③ Zeitpunkt der Probenahme<br>④ Bemerkung |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TRGS 903 (DE)<br>ab 09.11.2015  | <b>Butanon</b><br>CAS-Nr.: 78-93-3<br>EG-Nr.: 201-159-0 | 2 mg/L    | ① 2-Butanon<br>② Urin<br>③ Expositionsende bzw. Schichtende                         |

### 8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

| Stoffname                                                                                              | DNEL Wert                  | ① DNEL Typ<br>② Expositionsweg                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte</b><br>CAS-Nr.: 64742-49-0<br>EG-Nr.: 265-151-9 | 1.286,4 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Akut - Inhalation, systemische Effekte     |
| <b>Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte</b><br>CAS-Nr.: 64742-49-0<br>EG-Nr.: 265-151-9 | 1.152 mg/m <sup>3</sup>    | ① DNEL Verbraucher<br>② Akut - Inhalation, systemische Effekte      |
| <b>Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte</b><br>CAS-Nr.: 64742-49-0<br>EG-Nr.: 265-151-9 | 837,5 mg/m <sup>3</sup>    | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - Inhalation, lokale Effekte      |
| <b>Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte</b><br>CAS-Nr.: 64742-49-0<br>EG-Nr.: 265-151-9 | 178,57 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - Inhalation, lokale Effekte       |
| <b>Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte</b><br>CAS-Nr.: 64742-49-0<br>EG-Nr.: 265-151-9 | 1.066,67 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Akut - Inhalation, lokale Effekte          |
| <b>Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte</b><br>CAS-Nr.: 64742-49-0<br>EG-Nr.: 265-151-9 | 640 mg/m <sup>3</sup>      | ① DNEL Verbraucher<br>② Akut - Inhalation, lokale Effekte           |
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8                                         | 1.894 mg/m <sup>3</sup>    | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - Inhalation, systemische Effekte |
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8                                         | 471 mg/m <sup>3</sup>      | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - Inhalation, systemische Effekte  |
| <b>Butanon</b><br>CAS-Nr.: 78-93-3<br>EG-Nr.: 201-159-0                                                | 600 mg/m <sup>3</sup>      | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - Inhalation, systemische Effekte |
| <b>Butanon</b><br>CAS-Nr.: 78-93-3<br>EG-Nr.: 201-159-0                                                | 106 mg/m <sup>3</sup>      | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - Inhalation, systemische Effekte  |
| <b>Butanon</b><br>CAS-Nr.: 78-93-3<br>EG-Nr.: 201-159-0                                                | 1.161 mg/kg KG/Tag         | ① DNEL Arbeitnehmer<br>② Langzeit - dermal, systemische Effekte     |
| <b>Butanon</b><br>CAS-Nr.: 78-93-3<br>EG-Nr.: 201-159-0                                                | 412 mg/kg KG/Tag           | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit - dermal, systemische Effekte      |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 7/16



## Glue Fix Spray 500ml

| Stoffname                                               | DNEL Wert           | ① DNEL Typ<br>② Expositionsweg                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Butanon</b><br>CAS-Nr.: 78-93-3<br>EG-Nr.: 201-159-0 | 31 mg/kg KG/<br>Tag | ① DNEL Verbraucher<br>② Langzeit – oral, systemische Effekte |

| Stoffname                                                      | PNEC Wert   | ① PNEC Typ                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8 | 0,155 mg/L  | ① PNEC Gewässer, Süßwasser               |
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8 | 0,016 mg/L  | ① PNEC Gewässer, Meerwasser              |
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8 | 0,681 mg/kg | ① PNEC Sediment, Süßwasser               |
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8 | 0,069 mg/kg | ① PNEC Sediment, Meerwasser              |
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8 | 0,045 mg/kg | ① PNEC Boden                             |
| <b>Dimethylether</b><br>CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8 | 1,549 mg/L  | ① PNEC Gewässer, periodische Freisetzung |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Keine weiteren Angaben. Siehe Abschnitt 7.

### 8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung



#### Augen-/Gesichtsschutz:

Schutzbrille (EN-166)

#### Hautschutz:

Handschutz:

Tragen Sie Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien gemäß EN 374.

Handschuhe / lösemittelbeständig

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Handschuhmaterial:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

NBR (Nitrilkautschuk)

Empfohlene Materialstärke:  $\geq 0,5$  mm

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer):

Für den kontinuierlichen Kontakt empfehlen wir Handschuhe mit Durchbruchzeit von mindestens 240 Minuten, mit der Vorzug von einer Durchbruchzeit größer als 480 Minuten. Für Kurzfristige oder Spritzschutz empfehlen wir die gleiche. Wir sind uns bewusst, dass geeignete Handschuhe die diesen Schutz bieten nicht verfügbar sind. In diesem Fall, ist eine kürzere Durchbruchzeit zulässig, soweit die Verfahren für die Wartung und rechtzeitiger Austausch gefolgt werden. Die Dicke der Handschuhe ist nicht ein gutes Maß für den Widerstand, die Handschuhe geben gegen eine Chemische Substanz, denn dies hängt von der genauen Zusammensetzung des Materials von der Handschuhe ab. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu Verfahren und einzuhalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 8/16



## Glue Fix Spray 500ml

### Körperschutz:

Schutzanzug verwenden. (EN-13034/6)

Es werden antistatische, chemikalien- und ölbeständige Kleidung und Sicherheitsschuhe empfohlen. (EN1149; EN340&EN ISO 13688 EN13034-6).

### Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Filter A2/P2

### Sonstige Schutzmaßnahmen:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Allgemeine Belüftung.

### 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Verwenden Sie einen geeigneten Behälter, um Umweltverschmutzung zu verhindern.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Aussehen

**Form:** Aerosol

**Farbe:** Gemäß Produktbezeichnung

**Geruch:** charakteristisch

**Entzündbarkeit:** Keine Daten verfügbar

**Geruchsschwelle:** nicht bestimmt

#### Sicherheitsrelevante Basisdaten

| Parameter                                            | Wert                      | bei °C | ① Methode<br>② Bemerkung             |
|------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------------------------------|
| pH-Wert                                              | nicht anwendbar           |        | ② Gemisch ist nicht polar/aprotisch. |
| Siedebeginn und Siedebereich                         | -44,5 °C                  |        |                                      |
| Flammpunkt                                           | -97 °C                    |        |                                      |
| Verdampfungsgeschwindigkeit                          | Keine Daten verfügbar     |        |                                      |
| Zündtemperatur                                       | > 200 °C                  |        |                                      |
| Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen | 1,1 - 18,6 Vol-%          |        |                                      |
| Dampfdruck                                           | 3.000 hPa                 | 20 °C  |                                      |
| Dichte                                               | 0,707 g/cm <sup>3</sup>   | 20 °C  |                                      |
| Wasserlöslichkeit                                    | Nicht mischbar            |        |                                      |
| Viskosität, kinematisch                              | ≤ 20,5 mm <sup>2</sup> /s | 40 °C  |                                      |

### 9.2. Sonstige Angaben

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

#### 9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen

##### Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff:

Entfällt

##### Entzündbare Gase:

Entfällt

##### Aerosole:

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

##### Oxidierende Gase:

Entfällt

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 9/16



## Glue Fix Spray 500ml

### **Gase unter Druck:**

Entfällt

### **Entzündbare Flüssigkeiten:**

Entfällt

### **Entzündbare Feststoffe:**

Entfällt

### **Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische:**

Entfällt

### **Pyrophore Flüssigkeiten:**

Entfällt

### **Pyrophore Feststoffe:**

Entfällt

### **Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische:**

Entfällt

### **Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln:**

Entfällt

### **Oxidierende Flüssigkeiten:**

Entfällt

### **Oxidierende Feststoffe:**

Entfällt

### **Organische Peroxide:**

Entfällt

### **Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische:**

Entfällt

### **Desensibilisierte Stoffe/Gemische:**

Entfällt

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### **10.1. Reaktivität**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### **10.2. Chemische Stabilität**

Thermische Zersetzung / Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### **10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### **10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### **10.5. Unverträgliche Materialien**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### **10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### **11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

|                                                                                |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte</b>                     | CAS-Nr.: 64742-49-0 | EG-Nr.: 265-151-9 |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> >5.000 mg/kg (Ratte)                              |                     |                   |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> >2.000 mg/kg (Kaninchen)                        |                     |                   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Dampf):</b> >5.610 mg/L (Ratte) |                     |                   |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 10/16



## Glue Fix Spray 500ml

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimethylether</b> CAS-Nr.: 115-10-6 EG-Nr.: 204-065-8                                |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> >2.000 mg/kg                                               |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> >2.000 mg/kg                                             |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Gas):</b> 308,5 ppmV 4 h (Ratte)         |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel):</b> 308,5 mg/L 4 h (Ratte) |
| <b>Butan (mit &lt; 0,1 % Butadien (203-450-8))</b> CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7  |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Gas):</b> >800.000 ppmV (Rat)            |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Dampf):</b> 658 mg/L 4 h (Ratte)         |
| <b>Propan</b> CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9                                        |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> 5.840 mg/kg (Ratte)                                        |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> 13.900 mg/kg (Kaninchen)                                 |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Gas):</b> >25 ppmV 4 h (Ratte)           |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Dampf):</b> ≥50 mg/L 4 h (Ratte)         |
| <b>Butanon</b> CAS-Nr.: 78-93-3 EG-Nr.: 201-159-0                                       |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> >2.193 mg/kg (Ratte)                                       |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> >5.000 mg/kg (Kaninchen)                                 |
| <b>LC<sub>50</sub> Akute inhalative Toxizität (Dampf):</b> 5.000 mg/L (Ratte)           |

### Akute orale Toxizität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Akute dermale Toxizität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Akute inhalative Toxizität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht Hautreizungen.

### Schwere Augenschädigung/-reizung:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Keimzellmutagenität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Karzinogenität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Reproduktionstoxizität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Aspirationsgefahr:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

### Endokrinschädliche Eigenschaften:

Butanon (78-93-3)

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 11/16



## Glue Fix Spray 500ml

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### \* 12.1. Toxizität

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimethylether</b> CAS-Nr.: 115-10-6 EG-Nr.: 204-065-8                                                      |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> >4.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)                                           |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> >4.000 mg/L 4 d (Fisch)                                                               |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> 155 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze)                                                     |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> >4.000 mg/L 2 d (daphnia magna)                                                       |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> 155 mg/L 4 d (Alge)                                                                   |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> 155 mg/L 4 d (algae)                                                                  |
| <b>Butan (mit &lt; 0,1 % Butadien (203-450-8))</b> CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7                        |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 24,11 mg/L 4 d (Fisch) QSAR                                                           |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 14,22 mg/L 2 d (Krebstiere) QSAR                                                      |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 24 mg/L 4 d (Pisces (generic)) ECOSAR QSAR                                            |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> 7,7 mg/L 4 d (Algae (generic)) ECOSAR v1.00 QSAR                                      |
| <b>Propan</b> CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9                                                              |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 9.640 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas)                                           |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 0,41 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss)                                            |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 49,9 mg/L 4 d (Fisch)                                                                 |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> >100 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Bakterien)                                             |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> 0,17 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Selenastrum capricornutum)                         |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> 69,43 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia) Berechnung mit dem ECOSAR-Programm v1.00.        |
| <b>NOEC:</b> 0,017 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)                             |
| <b>ErC<sub>50</sub>:</b> 19,37 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Algae) Berechnung mit dem ECOSAR-Programm v1.00. |
| <b>LOEC:</b> 1.000 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Algae)                                                           |
| <b>LOEC:</b> 1.000 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Alge)                                                            |
| <b>IC<sub>50</sub>:</b> 11,3 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze)                                                    |
| <b>LOEC:</b> 1.000 mg/L                                                                                       |
| <b>Butanon</b> CAS-Nr.: 78-93-3 EG-Nr.: 201-159-0                                                             |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 2.993 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas)                                           |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> 308 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)                                              |

#### **Aquatische Toxizität:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### **Abschätzung/Einstufung:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Butan (mit &lt; 0,1 % Butadien (203-450-8))</b> CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7 |
| <b>Biologischer Abbau:</b> Ja, schnell                                                 |
| <b>Propan</b> CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9                                       |
| <b>Biologischer Abbau:</b> Ja, schnell                                                 |

#### **Biologischer Abbau:**

Nicht leicht biologisch abbaubar.

#### **Zusätzliche Angaben:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### \* 12.3. Bioakkumulationspotenzial

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Butan (mit &lt; 0,1 % Butadien (203-450-8))</b> CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7 |
| <b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 2,89                                                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 12/16



## Glue Fix Spray 500ml

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Propan</b> CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9 |
|--------------------------------------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Log K<sub>ow</sub></b> : 1,09 |
|----------------------------------|

### Akkumulation / Bewertung:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte</b> CAS-Nr.: 64742-49-0 EG-Nr.: 265-151-9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> — |
|----------------------------------------------------|

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Dimethylether</b> CAS-Nr.: 115-10-6 EG-Nr.: 204-065-8 |
|----------------------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> — |
|----------------------------------------------------|

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Butan (mit &lt; 0,1 % Butadien (203-450-8))</b> CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> — |
|----------------------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Propan</b> CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9 |
|--------------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> — |
|----------------------------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Butanon</b> CAS-Nr.: 78-93-3 EG-Nr.: 201-159-0 |
|---------------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b> — |
|----------------------------------------------------|

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Für Informationen zu endokrinschädigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Wassergefährdungsklasse 3: stark wassergefährdend

Nicht unverdünnt bzw in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

Giftig für Fische. Giftig für Wasserorganismen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

#### 13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

#### Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV

##### Abfallschlüssel Produkt

|            |            |
|------------|------------|
| 20 01 13 * | Lösemittel |
|------------|------------|

\*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

##### Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| HP 3  | Entzündbar                                               |
| HP 4  | Reizend — Hautreizung und Augenschädigung                |
| HP 5  | Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr |
| HP 14 | ökotoxisch                                               |

##### Abfallschlüssel Verpackung

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 15 01 04 | Verpackungen aus Metall |
|----------|-------------------------|

### Abfallbehandlungslösungen

#### Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:

Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 13/16



## Glue Fix Spray 500ml

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

| Landtransport (ADR/RID)                                                                                                                                                                                                                                     | Binnenschifftransport (ADN)                                                                                                                                                                                       | Seeschifftransport (IMDG)                                                                                                                                                                                                           | Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
| UN 1950                                                                                                                                                                                                                                                     | UN 1950                                                                                                                                                                                                           | UN 1950                                                                                                                                                                                                                             | UN 1950                                                                                                                                                            |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
| DRUCKGASPACKUNGEN                                                                                                                                                                                                                                           | DRUCKGASPACKUNGEN                                                                                                                                                                                                 | AEROSOLS, MARINE POLLUTANT                                                                                                                                                                                                          | AEROSOLS, flammable                                                                                                                                                |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
| <br>2.1                                                                                                                                                                    | <br>2.1                                                                                                                          | <br>2.1                                                                                                                                            | <br>2.1                                                                         |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  | <br>MEERESSCHADSTOFF                                                                                                                               | Keine Daten verfügbar                                                                                                                                              |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
| <b>Sondervorschriften:</b><br>190   327   344   625<br><b>Begrenzte Menge (LQ):</b><br>1 L<br><b>Freigestellte Mengen (EQ):</b><br>E0<br><b>Klassifizierungscode:</b><br>5F<br><b>Tunnelbeschränkungscode:</b><br>(D)<br><b>Bemerkung:</b><br>Achtung: Gase | <b>Sondervorschriften:</b><br>190   327   344   625<br><b>Begrenzte Menge (LQ):</b><br>1 L<br><b>Freigestellte Mengen (EQ):</b><br>E0<br><b>Klassifizierungscode:</b><br>5F<br><b>Bemerkung:</b><br>Achtung: Gase | <b>Sondervorschriften:</b><br>63   190   277   327   344   381   959<br><b>Begrenzte Menge (LQ):</b><br>Siehe SV277<br><b>Freigestellte Mengen (EQ):</b><br>E0<br><b>EmS-Nr.:</b><br>F-D, S-U<br><b>Bemerkung:</b><br>Achtung: Gase | <b>Sondervorschriften:</b><br>A145   A167<br><b>Begrenzte Menge (LQ):</b><br>Y203<br><b>Freigestellte Mengen (EQ):</b><br>E0<br><b>Bemerkung:</b><br>Achtung: Gase |

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**  
nicht anwendbar

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### \* 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

##### 15.1.1. EU-Vorschriften

###### Zulassungen:

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

###### Verwendungsbeschränkungen:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII: Beschränkungsbedingungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektroumd Elektronikgeräten - Anhang II

: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EU) 2019/1148

Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3): Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 14/16



## Glue Fix Spray 500ml

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe: Butanon (78-93-3)

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern: Butanon (78-93-3)

### Sonstige EU-Vorschriften:

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen [Seveso-III-Richtlinie], Gefahrenkategorien:

- P3a Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die entzündbare Gase der Kategorie 1 oder 2 oder entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 1 enthalten
- E2 Gewässergefährdend, Kategorie Chronisch 2

### Richtlinie 2004/42/EG über Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:

Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 588,2 g/L

### 15.1.2. Nationale Vorschriften

#### [DE] Nationale Vorschriften

#### Störfallverordnung (12. BlmschV)

##### für im Produkt enthaltene Stoffe:

Gefahrenkategorien:

- P3a Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die entzündbare Gase der Kategorie 1 oder 2 oder entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 1 enthalten
- E2 Gewässergefährdend, Kategorie Chronisch 2

#### Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

##### Klasse 1:

NK

##### Anteil 1:

75 %

#### Wassergefährdungsklasse

##### WGK:

3 - stark wassergefährdend

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### \* 16.1. Änderungshinweise

|       |                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.  | Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt                                                |
| 8.1.  | Zu überwachende Parameter                                                                                               |
| 12.1. | Toxizität                                                                                                               |
| 12.3. | Bioakkumulationspotenzial                                                                                               |
| 14.8. | Zusätzliche Hinweise                                                                                                    |
| 15.1. | Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch |
| 15.3. | Zusätzliche Angaben                                                                                                     |
| 16.1. | Änderungshinweise                                                                                                       |

Grenzwert / Grenzwerte aktualisiert: SI

### 16.2. Abkürzungen und Akronyme

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC               | Artikelkategorie                                                                                          |
| ACGIH            | Rat für Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika                                                           |
| ADN              | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen |
| ADR              | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße          |
| BCF              | Biokonzentrationsfaktor                                                                                   |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                                |
| CLP              | Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung                                                                  |
| DNEL             | abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration                                                                    |
| EC <sub>50</sub> | effektive Konzentration 50%                                                                               |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5

Seite 15/16



## Glue Fix Spray 500ml

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EN               | Europäische Norm                                                |
| ES               | Exposure scenario                                               |
| EWC              | Europäischer Abfallartenkatalog                                 |
| IC <sub>50</sub> | Hemmstoffkonzentration 50 %                                     |
| ICAO             | International Civil Aviation Organization                       |
| IMDG             | Gefahrgut im internationalen Seetransport                       |
| IMO              | International Maritime Organization                             |
| ISO              | International Standards Organisation                            |
| KG               | Körpergewicht                                                   |
| LC <sub>50</sub> | Letale (Tödliche) Konzentration 50%                             |
| LD <sub>50</sub> | Letale (Tödliche) Dosis 50%                                     |
| MAK              | Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)                         |
| NFPA             | Nationale Brandschutzbehörde                                    |
| NIOSH            | Nationales Institut für Arbeits- und Gesundheitsschutz          |
| NOEC             | Konzentration ohne beobachtete Wirkung                          |
| OECD             | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
| OEL              | Arbeitsplatzgrenzwert                                           |
| OSHA             | Arbeits- und Gesundheitsschutzbehörde                           |
| PBT              | persistent und bioakkumulierbar und giftig                      |
| PNEC             | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                         |
| QSAR             | Quantitative Struktur-Wirkungs-Beziehung                        |
| REACH            | Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien          |
| RID              | Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn       |
| TRGS             | Technische Regeln für Gefahrstoffe                              |
| UN               | United Nations                                                  |
| VOC              | Flüchtige organische Verbindungen                               |
| ZNS              | zentrales Nervensystem                                          |

### 16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Keine Daten verfügbar

### 16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien                                         | Gefahrenhinweise                                                                                 | Einstufungsverfahren |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aerosolpackungen und Feuerzeuge ( <i>Aerosol 1</i> )                           | H222; H229: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |                      |
| Aspirationsgefahr ( <i>Asp. Tox. 1</i> )                                       | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                         |                      |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut ( <i>Skin Irrit. 2</i> )                         | H315: Verursacht Hautreizungen.                                                                  |                      |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition ( <i>STOT SE 3</i> ) | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                           |                      |
| Gewässergefährdend ( <i>Aquatic Chronic 2</i> )                                | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                    |                      |

### 16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15

| Gefahrenhinweise |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| H220             | Extrem entzündbares Gas.                                           |
| H225             | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                           |
| H280             | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.           |
| H304             | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H315             | Verursacht Hautreizungen.                                          |
| H319             | Verursacht schwere Augenreizung.                                   |
| H336             | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                   |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Bearbeitungsdatum:** 19.08.2025

**Druckdatum:** 01.10.2025

**Version:** 5



Seite 16/16

## Glue Fix Spray 500ml

| Gefahrenhinweise            |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| H411                        | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.         |
| Ergänzende Gefahrenmerkmale |                                                                 |
| EUH066                      | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |

### 16.6. Schulungshinweise

Keine Daten verfügbar

### 16.7. Zusätzliche Hinweise

Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte Lieferant noch seine Tochtergesellschaften übernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der Korrektheit oder Vollständigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgültige Feststellung der Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders. Alle Materialien können unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar bestimmte Risiken beschrieben, jedoch können wir nicht garantieren, dass es sich dabei um die einzigen möglichen Risiken handelt.

\* Daten gegenüber der Vorversion geändert.