TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

PRE-LP

PRESSION TECH LP

NIEDERDRUCK-REINIGUNGS-ANLAGEN

- Effektive Reinigung durch die Niederdrucklanze mit 8 bar und dem perfekt abgestimmten Reinigungmedium
- Für empfindliche Bauteile und Komponenten geeignet
- Einstellbare Heiztemperatur bis 60 °C
- Hochwertigste Edelstahl- Komponenten AISI 304
- Höchster Sicherheitsstandard
- Spüllanze mit rutschfestem Griff
- LED-Beleuchtung im Spülbereich für beste Sicht
- PVC-Handschuhe 66 cm - Speziell öl- und fettabstoßend
- Abdeckung mit gasfederunterstützter Öffnungssteuerung
- Erhältlich in 2 Größen erhältlich
- Maximale Traglast bis 70 kg
- Ideales Reinigungsmedium:
- Bio Clean - Der wasserbasierte Intensivreiniger
- Je nach Verschmutzungsgrad verdünnbar - Mit dem Mix Master Mischsytem



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufs-bedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

ALLGEMEINE INFORMATION

PRESSION TECH LP sind effektive Hochdruck-Reinigungsanlagen für Gewerbe und Industrie. Durch die Niederdrucklanze mit 8 bar und dem perfekt abgestimmten Reinigungmedium können empfindliche Bauteile und Komponenten effizient gereinigt werden. Die Heiztemperatur bis 60 °C ist regulierbar. PRESSION TECH LP bestehen aus hochwertigsten Edelstahl- Komponenten AISI 304 mit höchstem Sicherheitsstandard für den Bediener.

PRESSION TECH LP besitzt eine Spüllanze mit rutschfestem Griff, eine LED-Beleuchtung im Spülbereich für beste Sicht, besonders robuste PVC-Handschuhe mit 66cm Länge, eine Abdeckung mit gasfederunterstützter Öffnungssteuerung und Ventile zum Befüllen und Ablassen des Reinigungsmediums. PRESSION TECH LP ist in 2 Größen erhältlich und hält einer Traglast bis 70 kg stand. Als Reinigungsmedium empfiehlt sich Bio Clean - Der wasserbasierte Intensivreiniger, je nach Verschmutzungsgrad verdünnbar, mit dem Mix Master Mischsytem.

TECHNISCHE INFORMATION

TECHNISCHE DATEN	M	L
Stromversorgung	1Ph. 230 V, 50 Hz +N+PE 16 A	1Ph. 230 V, 50 Hz + N+PE 16 A
Tragfähigkeit	70 kg	70 kg
Fassungsvermögen	75 l	90 l
Pumpe	0,75 kW 8 bar 10 l/min	0,75 kW 8 bar 10 l/min
Heizungsleistung	3 kW	3 kW
BxTxH geöffnet	117x111x180 cm	142x120x188 cm
BxTxH geschlossen	117x84x160 cm	142x94x160 cm
BxTxH nutzbarer Raum	95x70x45 cm	120x80x45 cm
Spühlhöhe	100 cm	100 cm
Öffnungswinkel	60°	60°
Gewicht	115 kg	130 kg
Lautstärke	75 dB(A)	75 dB(A)

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG
- Zur Wartung und Instandhaltung von Maschinen-, Motor- und Getriebe-Komponenten
- Reinigung und Entfettung von gefertigten Bauteilen zur Weiterverarbeitung
- Automatische Reinigung schwerer und großer Komponenten oder kleine Bauteile in großen Mengen

- GEBRAUCH
- Bedienungsanleitung beachten
- Reinigungsmedium, wie Bio Clean je nach Verschmutzungsgrad verdünnen - Ideal mit dem Mix Master Reinigungssystem
- Es ist ratsam Defoamer bei Schaumbildung zu verwenden

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T164125	Bio Clean NSF 25l	25l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T199001	Defoamer 1l	1l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T502032	Pression Tech M LP	1pc.	-	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T502033	Pression Tech L LP	1pc.	-	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER





