

## PRE-LP

### NIEDERDRUCK-REINIGUNGS-ANLAGEN

- Effektive Reinigung durch die Niederdrucklanze mit 8 bar und dem perfekt abgestimmten Reinigungsmedium
- Für empfindliche Bauteile und Komponenten geeignet
- Einstellbare Heiztemperatur bis 60 °C
- Hochwertigste Edelstahl- Komponenten AISI 304
- Höchster Sicherheitsstandard
- Spüllanze mit rutschfestem Griff
- LED-Beleuchtung im Spülbereich für beste Sicht
- PVC-Handschuhe 66 cm - Speziell öl- und fettabstoßend
- Abdeckung mit gasfederunterstützter Öffnungssteuerung
- Erhältlich in 2 Größen erhältlich
- Maximale Traglast bis 70 kg
- Ideales Reinigungsmedium:
- Bio Clean - Der wasserbasierte Intensivreiniger
- Je nach Verschmutzungsgrad verdünnbar - Mit dem Mix Master Mischsystem



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

## PRESSION TECH LP

### ALLGEMEINE INFORMATION

PRESSION TECH LP sind effektive Hochdruck-Reinigungsanlagen für Gewerbe und Industrie. Durch die Niederdrucklanze mit 8 bar und dem perfekt abgestimmten Reinigungsmedium können empfindliche Bauteile und Komponenten effizient gereinigt werden. Die Heiztemperatur bis 60 °C ist regulierbar. PRESSION TECH LP bestehen aus hochwertigsten Edelstahl- Komponenten AISI 304 mit höchstem Sicherheitsstandard für den Bediener.

PRESSION TECH LP besitzt eine Spüllanze mit rutschfestem Griff, eine LED-Beleuchtung im Spülbereich für beste Sicht, besonders robuste PVC-Handschuhe mit 66cm Länge, eine Abdeckung mit gasfederunterstützter Öffnungssteuerung und Ventile zum Befüllen und Ablassen des Reinigungsmediums. PRESSION TECH LP ist in 2 Größen erhältlich und hält einer Traglast bis 70 kg stand. Als Reinigungsmedium empfiehlt sich Bio Clean - Der wasserbasierte Intensivreiniger, je nach Verschmutzungsgrad verdünnbar, mit dem Mix Master Mischsystem.

### TECHNISCHE INFORMATION

| TECHNISCHE DATEN     | M                            | L                             |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Stromversorgung      | 1Ph. 230 V, 50 Hz +N+PE 16 A | 1Ph. 230 V, 50 Hz + N+PE 16 A |
| Tragfähigkeit        | 70 kg                        | 70 kg                         |
| Fassungsvermögen     | 75 l                         | 90 l                          |
| Pumpe                | 0,75 kW 8 bar 10 l/min       | 0,75 kW 8 bar 10 l/min        |
| Heizungsleistung     | 3 kW                         | 3 kW                          |
| BxTxH geöffnet       | 117x111x180 cm               | 142x120x188 cm                |
| BxTxH geschlossen    | 117x84x160 cm                | 142x94x160 cm                 |
| BxTxH nutzbarer Raum | 95x70x45 cm                  | 120x80x45 cm                  |
| Spühhöhe             | 100 cm                       | 100 cm                        |
| Öffnungswinkel       | 60°                          | 60°                           |
| Gewicht              | 115 kg                       | 130 kg                        |
| Lautstärke           | 75 dB(A)                     | 75 dB(A)                      |

### ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG
- Zur Wartung und Instandhaltung von Maschinen-, Motor- und Getriebe-Komponenten
- Reinigung und Entfettung von gefertigten Bauteilen zur Weiterverarbeitung
- Automatische Reinigung schwerer und großer Komponenten oder kleine Bauteile in großen Mengen
- GEBRAUCH
- Bedienungsanleitung beachten
- Reinigungsmedium, wie Bio Clean je nach Verschmutzungsgrad verdünnen - Ideal mit dem Mix Master Reinigungssystem
- Es ist ratsam Defoamer bei Schaumbildung zu verwenden

| Artikel Nr. | Name               | Inhalt | Haltbarkeit                | Produktgruppe                    |
|-------------|--------------------|--------|----------------------------|----------------------------------|
| T164125     | Bio Clean NSF 25l  | 25l    | siehe Aufdruck + 36 Monate | REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER |
| T199001     | Defoamer 1l        | 1l     | siehe Aufdruck + 36 Monate | REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER |
| T502032     | Pression Tech M LP | 1pc.   | -                          | REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER |
| T502033     | Pression Tech L LP | 1pc.   | -                          | REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER |

