TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

MT5

MULTI TECH 5

DIE 5-FACH-LÖSUNG IN EINEM SCHMIERMITTEL

- Rostlöser: Löst Korrosion auch an schwer zugänglichen Stellen
- Schmierung: Ideal zur Präzisionsschmierung in der Feinmechanik
- Kriechöl: Effektives und schnelles Kriech- und Eindringvermögen
- Antibeschlagmittel: Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit
- Korrosionsschutz: Bietet langanhaltende Beständigkeit gegen Korrosion und Rost
- Konserviert und imprägniert empfindliche Metallteile
- Reinigt mechanische Komponenten, Werkzeug- und Maschinenteile
- Kunststoff- und Gummidichtungen bleiben weich und flexibel
- Frei von Silikonen, PTFE und Harz
- Mit NSF-Zertifikat erhältlich



ALLGEMEINE INFORMATION

MULTI TECH 5 ist ein leistungsstarkes Universal-Schmiermittel für vielfältige Anwendungen. MULTI TECH 5 löst Rost und Korrosion auch an schwer zugänglichen Stellen und ist ideal für die Präzisionsschmierung in der Feinmechnik geeignet. MULTI TECH 5 besitzt ein hohes Kriech- und Eindringvermögen und löst festsitzende Bauteile effektiv und schnell. Wasser und Feuchtigkeit werden verdrängt, somit bietet MULTI TECH 5 einen langanhaltenden, auch vorbeugenden Schutz vor Rost und Korrosion.

Empfindliche Metallteile können konserviert und mechanische Werkzeug- und Maschinenkomponenten gereinigt werden. MULTI TECH 5 pflegt Kunststoff- und Gummidichtungen, für eine lange Lebensdauer, Geschmeidigkeit und Flexibilität. MULTI TECH 5 ist frei von Silikonen, PTFE und Harz. Erhältlich auch mit NSF-Zertifikat.

TECHNISCHE INFORMATION


Aggregatzustand: Aerosol (flüssig)
Farbe: gelb
Geruch: charakteristisch
Basis: Mineralöl
Betriebstemperatu: -15 °C bis + 110 °C
Dichte (bei 20°C): 0,8 kg/L
Siedebeginn und Siedebereich: -140°C bis 211°C (NSF: -44,5°C)
Dampfdruck (bei 20°C): 100 Pa (NSF: 3000 hPa)
Flammpunkt: 61 °C (NSF: -97 °C)
Selbstentzündungstemperatur: 255°C
Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze: 6 % (NSF: 1,4 Vol%)
Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze: 0,7 % (NSF: 10,9 Vol%)
Löslichkeit in Wasser: nicht mischbar
Verdampfungsrate (n-BuAc=1): 0,04
Viskosität (bei 20°C): 1 mPas
Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Verpackung
Lagerung: kühl und trocken bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C, vor Frost schützen

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- GEBRAUCH:
- Für alle öffentlichen Einrichtungen, Kommunalbetriebe, Instandhaltungen, Werkstätten, Industrie- und Gewerbezweige
- Mit NSF-Zertifikat in der Lebensmittelbranche einsetzbar, wie Molkereien, Konservenfabriken, Brauereien, Metzgereien und Schlachthöfe, ...
- Löst festsitzende Schrauben, Bolzen, Muttern, Gelenke, Rohrverschraubungen, ...
- Schützt Zündkontakte, elektrische Leitungen, Leiterplatten, Sensoren, Schalter, Schaltkästen und el. Messgeräte gegen Feuchtigkeit
- Stoppt und verhindert Kurzschlüsse
- Zum Schmieren von beweglichen Bauteilen wie Führungsschienen, Ketten, Scharniere, ...
- Schützt Maschinen, Werkzeuge und Oberflächen vor Korrosion
- Imprägniert, reinigt, pflegt und schützt empfindliche Komponenten
- Für Überseetransporte geeignet

- ANWENDUNG:
- Oberfläche gründlich reinigen, entfetten und trocknen lassen
- Dose vor Gebrauch schütteln
- Anwendung aus ca. 20-25 cm Abstand
- Bei Verwendung als Kontaktspray elektrische Anlagen erst wieder einschalten, wenn das Treibgas abgelüftet ist
- Bei Verwendung als Rostlöser 5 bis 10 min Einwirkzeit beachten
- Für ausreichende Belüftung sorgen

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T232001	Multi Tech 5 500ml	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	SCHMIERMITTEL
T232005	Multi Tech 5 5l	5l	siehe Aufdruck + 36 Monate	SCHMIERMITTEL
T232501	Multi Tech 5 NSF 500ml	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	SCHMIERMITTEL
Y385045	Kunststoffhahn	1St.	-	TOOLS


HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufs-bedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.