

UTS

HOCHLEISTUNGS KOMBI-LÖSUNGSMITTEL AUF ACETONBASIS

ENTFETTEN / REINIGEN / BEIZEN / ÄTZEN / VERDÜNNEN

- Leistungsstarker Lösungsmittelreiniger und Verdünner
- Perfekt geeignet zum Ätzen vor dem Kleben oder Lackieren usw.
- Sorgt durch Ätzen für eine gute Haftung der meisten Lacke, wie z. B. Pulverbeschichtungen und Kunststoffe
- Kann als Verdünner für Epoxide verwendet werden
- Verdunstet schnell



HINWEIS

Alle Informationen einschließlich Bilder werden mit größter Sorgfalt bereitgestellt. Dennoch ist es angebracht, dass die Nutzer unabhängig vom Test die Eignung jedes Produkts für ihre eigenen Zwecke prüfen. Tech-Masters haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und lehnt jede Gewährleistung für Ihre spezifische Verwendung ab. Die Garantie, die Tech-Masters-Produkte bieten, bezieht sich nur auf die Standardverkaufsbedingungen dieses Produkts. In keinem Fall kann Tech-Masters für zufällige Schäden oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Verkauf des Produkts an einen anderen Kunden haftbar gemacht werden.

ULTRASOLV

ALLGEMEINE INFORMATION

ULTRASOLV ist das ideale Kombinationsprodukt für die effiziente Reinigung und Ätzung von Oberflächen. Aufgrund seiner leistungsstarken Formulierung kann ULTRASOLV als Ätzmittel vor dem Kleben oder Lackieren verwendet werden. Darüber hinaus

eignet sich ULTRASOLV perfekt als Verdünnungsmittel für Epoxide. ULTRASOLV wirkt auch als flüssiges Schleifmittel auf verschiedenen Lacken und Kunststoffen. ULTRASOLV bietet eine starke Reinigungsleistung und verdunstet schnell.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: flüssig
 Farbe: farblos
 Geruch: charakteristisch
 Schmelzpunkt: < -86 °C
 Siedebeginn und Siedebereich: 78 - 80 °C
 Flammpunkt: -7 °C

Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze:
 1 - 11 Vol-%
 Dampfdruck: 10,5 kPa (20 °C)
 Dichte: 0,804 - 0,808 g/cm³ (20 °C)
 Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser: 0,3
 Brechungsindex (20 °C): 1,3720 - 1,3820
 Haltbarkeit: 12 Monate

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Ideal für die Endbearbeitung von Epoxidharzen
- Entfernt ausgehärtetes Polyurethan
- Flüssiges Schleifmittel für ausgehärtete Epoxidharze wie MORTAR FIX, Lacke usw.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T689001	Ultrasolv 1l	1l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER



REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER

WWW.TECH-MASTERS.EU/AT

