

LTP22

DER LEICHTE HANDGASBRENNER

- Automatische Piezozündung
- Ein/Aus Drückfunktion - gassparend
- Arbeitet in jeder Stellung
- Verschiedene schnell wechselbare Brenner
- Für Einwegkartuschen
- Ergonomisches, leichtes und kompaktes Gerät
- Erzeugt eine Temperatur von 2200°C



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

LOTPISTOLE ULTRAMAPP 2200

ALLGEMEINE INFORMATION

Metaljet und Ultramapp Gas bilden zusammen das leistungsstärkste Lötlampensystem am Markt. Die Kombination aus moderner Verbrennungstechnologie und einer einzigartigen Gas-Mixtur machen eine Flammentemperatur von 2200°C möglich. Stabiles Metallgehäuse mit neu entwickeltem Zyklonbrenner 8707 für gleichmäßige Erwärmung von Rohren.

Geeignet für Anwär-, Hart- und Weichlötarbeiten mit sehr hoher Effizienz.

ACHTUNG: Vor der Verwendung in umgedrehtem Zustand den Brenner 30 Sekunden aufwärmen.

Kann auch zum Verbrennen von Unkraut aus Steinfugen verwendet werden.

Garantie: 12 Monate

TECHNISCHE INFORMATION

Arbeitsdruck: 2 bar
Für Ultragaskartuschen: 2206
Mit allen Brennern einsetzbar

KEIN BRENNER INKLUDIERT!

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- 8702: Punktgenauer Brenner für kleine Weichlötarbeiten. Ergibt eine präzise und stabile Flamme.
Brennerdurchmesser: 15 mm
Gasverbrauch bei 2 bar: 40g/h
Wirkung bei 2 bar: 0,5kW
Weichlöten bei 2 bar: 10mm
- 8704: Standardbrenner für Weichlöten und kleine Aufheizarbeiten.
Brennerdurchmesser: 16mm
Gasverbrauch bei 2 bar: 90g/h
Wirkung bei 2 bar: 1,2kW
Weichlöten bei 2 bar: 10mm
- 8706: Zyklonbrenner für Hart- und Weichlöten. Für Hart- und Weichlötarbeiten. Die kraftvolle Wirbelflamme ermöglicht eine gleichmäßige Erwärmung des Rohres beim Löten. Er gewährleistet ein schnelles und effektives Erhitzen des Rohres
Brennerdurchmesser: 14mm
Gasverbrauch bei 2 bar: 170g/h
Wirkung bei 2 bar: 2,2kW
Weichlöten bei 2 bar: 40mm
Hartlöten bei 2 bar: 18mm
- 8707: Neu entwickelter, hoch effizienter Zyklonbrenner mit 16mm Brennerdurchmesser für Hart-, Weich- und Anwärarbeiten • Speziell entwickelt für Metaljet 2155
Brennerdurchmesser: 16mm
Gasverbrauch bei 2 bar: 230g/h
Wirkung bei 2 bar: 2,9kW
Weichlöten bei 2 bar: 40mm
Hartlöten bei 2 bar: 18mm
- 8708: Der Heißluftbrenner 8708 liefert einen kraftvollen und stabilen Heißluftstrom. Hervorragend geeignet zur Farbentfernung und für leichte Schrumpfarbeiten
Brennerdurchmesser: 18mm
Gasverbrauch bei 2 bar: 130g/h
Wirkung bei 2 bar: 1,7kW
- 8710: Der Schrumpfbrenner 8710 ist ein windstabiler Brenner speziell für kleine Schrumpfschläuche. Des weiteren kann er sehr gut als Weichlötbrenner eingesetzt werden
Brennerdurchmesser: 24mm
Gasverbrauch bei 2 bar: 230g/h
Wirkung bei 2 bar: 3,5kW
Weichlöten bei 2 bar: 22mm

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T170002	Heat Stop 1l	1l	siehe Aufdruck + 24 Monate	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ
Y902155	Lötpistole Ultramapp 2200° C	1	-	TOOLS
Y902207	Gas Ultra 2100° C	400 ml	-	TOOLS
Y902282	Lötpistole Handy	1	-	TOOLS
Y908702	Spitzbrenner	1	-	TOOLS
Y908704	Standardbrenner	1	-	TOOLS
Y908706	Zyklonbrenner Standard	1	-	TOOLS
Y908707	Zyklonbrenner Ultramapp	1	-	TOOLS
Y908708	Heißluftbrenner	1	-	TOOLS
Y908710	Schrumpfbrenner	1	-	TOOLS
Y908843	Kupferstück	1	-	TOOLS



T908704



T908707



T908708



T908702



T908706



TOOLS

WWW.TECH-MASTERS.EU/AT

