TECH-MASTERS Austria GmbH
Gewerbestr. 1, A-4720 Kallham
Tel: +43 (0) 7733 / 20 090
Fax +43 (0) 7733 / 20 092
info@tech-masters.at
www.tech-masters.at

MAW

MAGIC WALL

REPARATUR-DISPERSIONS-FARBE FÜR VERSCHMUTZTE UNTERGRÜNDE

- Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden
- Auf Wasserbasis
- Sehr gute Effizienz
- Hohe Deckkraft
- Geruchlos
- Ausgezeichnete Isolierwirkung
- Überstreichbar mit Dispersionsfarben
- Wandfarbe

ALLGEMEINE INFORMATION

MAGIC WALL ist eine Reparatur-Dispersionsfarbe für verschmutzte Untergründe wie Wände oder Decken. Es kann auf sämtliche Flecken wie Fett, Nikotin, Ruß und Wasser sowie auf Verschmutzungen durch Insekten, Kaffee, Bitumen, Teer oder Wachsmalstifte aufgesprüht werden.
MAGIC WALL kann auf Oberflächen aus Polystyrol, auf Tapeten, alter Wandfarbe oder Putz verwendet werden.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: Gemäß Produktbezeichnung
Geruch: charakteristisch
Zündtemperatur: 240 °C
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 3,3 – 26,2 Vol-%
Dampfdruck (bei 20°C): 4.000 hPa
Dichte (bei 20°C): 1 g/cm³

Trockenzeit (bei 20°C, 55% relativer Luftfeuchtigkeit):
Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten
Grifffest: nach ca. 40 Minuten
Überstreichbar: nach ca. 2 Stunden
Temperaturbeständigkeit: ca. 90°C
VOC-Gehalt: 424,5 g/l (51,41%)
Haltbarkeit: 24 Monate bei 8°C bis 30°C, 30-75% relative Luftfeuchtigkeit

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- GEBRAUCH:
- Für schmutzige Untergründe wie Wände oder Decken
- Kann auf sämtliche Flecken wie Fett, Nikotin, Ruß und Wasser sowie auf Verschmutzungen durch Insekten, Kaffee, Bitumen, Teer oder Wachsmalstifte aufgetragen werden
- Kann auf Oberflächen aus Polystyrol, auf Tapeten, alter Wandfarbe oder Putz verwendet werden.

- ANWENDUNG:
- Die Dose vor Gebrauch zwei Minuten schütteln.
- Der Untergrund muss trocken sein.
- Spray zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.
- In einem Abstand von ca. 25 cm kreuzweise in mehreren dünnen Schichten auftragen.
- Zur Verbesserung der Isolierwirkung die Oberfläche trocknen lassen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T250001	Magic Wall 200ml	200ml	siehe Aufdruck + 24 Monate	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ
Y909001	Spray Boy (s. Abb. unten)	1 pc.	-	TOOLS

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt Tech-Masters jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.