

MAW

PROFESSIONELLE DISPERSIONS- REPARATURFARBE REINWEISS RAL9010

- Für schnelle Ausbesserarbeiten gegen Flecken wie Schuhsohlenabdrücke, Fett, Nikotin, Ruß und Wasser sowie für Verschmutzungen durch, Möbelverrückten, Insekten, Kaffee, Teer oder Malstifte auf Wänden und Decken
- Kann auf allen mineralischen Untergründen, Holzwerkstoffen, Dämm-Material, Tapeten, alter Wandfarbe, Raufaser oder Putz verwendet werden
- Sehr hohe Deckkraft
- Überstreichbar mit Dispersionsfarben
- Sehr ergiebig (bis zu 1 m² pro Sprühdose)
- Strapazierfähig und langlebig
- Schnelltrocknend
- Geruchsarm
- Ausgezeichnete Isolierwirkung
- Diffusionsoffen - wasserdampfdurchlässig
- Auf Wasserbasis
- Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

MAGIC WALL

ALLGEMEINE INFORMATION

MAGIC WALL ist eine professionelle Reparatur-Dispersionsfarbe, reinweiß RAL9010 auf Wasserbasis, für verschmutzte Untergründe auf Wänden oder Decken im Innen- und Außenbereich. MAGIC WALL überdeckt sämtlichen Flecken wie Schuhsohlenabdrücke, Fett, Nikotin, Ruß und Wasser sowie auf Verschmutzungen durch Möbelverrückten, Insekten, Kaffee, Teer oder Malstifte.

MAGIC WALL kann auf mineralischen Untergründen, Holzwerkstoffen, Dämm-Material, Tapeten, alter Wandfarbe, Raufaser oder Putz verwendet werden. MAGIC WALL ist strapazierfähig, langlebig, schnelltrocknend und geruchsarm mit ausgezeichneter Isolierwirkung. MAGIC WALL ist überstreichbar mit allen Dispersionsfarben und wasserdampfdurchlässig. MAGIC WALL für höchste Ansprüche bezüglich hoher Deckkraft und Ergiebigkeit.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: reinweiß RAL9010
Geruch: charakteristisch
Zündtemperatur: 240 °C
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 3,3 - 26,2 Vol.-%
Dampfdruck (bei 20°C): 4.000 hPa
Dichte (bei 20°C): 1 g/cm³

Trockenzeit (bei 20°C, 55% relativer Luftfeuchtigkeit):
Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten
Griffest: nach ca. 40 Minuten
Überstreichbar: nach ca. 2 Stunden
Temperaturbeständigkeit: ca. 90°C
VOC-Gehalt: 424,5 g/l (51,41%)
Haltbarkeit: 24 Monate bei 8°C bis 30°C, 30-75% relative Luftfeuchtigkeit

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- GEBRAUCH:**
- Für Verschmutzungen auf Wänden und Decken
- Überdeckt sämtliche Flecken wie Schuhsohlenabdrücke, Fett, Nikotin, Ruß und Wasser sowie auf Verschmutzungen durch Insekten, Kaffee, Teer oder Malstifte
- Kaschieren von Farbabplatzern nach Bohrarbeiten - Ideales Kombiprodukt: Quick Anchor Pro
- Für Mineralische Untergründe, Holzwerkstoffe, Dämm-Material, Tapeten, alter Wandfarbe, Raufaser oder Putz...

- ANWENDUNG:**
- Die Dose vor Gebrauch zwei Minuten sehr gut schütteln
- Der Untergrund muss trocken und frei von Staub sein
- Spray zuerst an einer unauffälligen Stelle testen
- In einem Abstand von ca. 25 cm kreuzweise in mehreren dünnen Schichten auftragen
- Zur Verbesserung der Isolierwirkung die Oberfläche trocknen lassen und eine zweite Schicht auftragen
- Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten / Griffest: nach ca. 40 Minuten / Überstreichbar: nach ca. 2 Stunden
- Dose nach Gebrauch überkopf frei sprühen, bis nur noch Treibgas entweicht, um ein Verkleben der Düse zu vermeiden

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T250001	Magic Wall 200ml	200ml	siehe Aufdruck + 24 Monate	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ
Y818003	Fan-Sprayhead	5 Stk.	-	TOOLS



OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

