

TPR

- Hervorragend geeignet für sehr flexible Kunststoffe
- Ideal vor dem Auftragen von Farben oder Klebstoffen
- Verwendbar für MS-, PU- und MMA-Klebstoffe sowie Klebebänder
- Einfache Anwendung



TECHNO PRIMER

ALLGEMEINE INFORMATION

TECHNO PRIMER wurde speziell entwickelt, um die Haftung von Klebstoffen und Lacken auf schwierigen Materialien wie Kunststoffen auf PP- oder ABS-Basis zu verbessern. TECHNO PRIMER wird beispielsweise im Automobilbereich optimal als Haftvermittler auf Stoßstangen und Kunststoffteilen vor dem

Auftragen von Lacken und Klebstoffen eingesetzt.

Wichtige Hinweise: Das Produkt sollte vor der Anwendung auf großen Flächen immer an einer kleinen Stelle getestet werden. Es haftet nicht auf PE-Materialien (Polyethylen) und ist nicht für sehr poröse Oberflächen geeignet.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: klar
Geruch: Lösungsmittelartig
VOC: 98,78 Vol.-%
Anfangssiedepunkt und Siedebereich: < 0 °C
Flammpunkt: < 0 °C
Selbstentzündungstemperatur > 250 °C

Wasserlöslichkeit: praktisch unlöslich (20 °C)
Arbeitstemperatur: 10 °C bis 35 °C
Trocknungszeit: 20-30 min (bei 20 °C)
Lagerung: an einem kühlen und trockenen Ort

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Aggregatzustand: Aerosol
- ANWENDUNG
- Ideal für die Anwendung auf glatten und nicht porösen Oberflächen.
- Es wird empfohlen, die Oberflächen mit 1500er-Körnung nass zu schleifen, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
- Reinigen Sie Kunststoffoberflächen (saugfähige Oberflächen) vor dem Auftragen des Produkts mit CLEAN SPRAY auf einem TROCKENEN TUCH.
- Nicht saugfähige Oberflächen können mit SAFE CLEAN auf einem TROCKENEN TUCH gereinigt werden, z. B. Metall, Glas, Keramik ...
- ANWENDUNG:
- Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen trocken und frei von Schmutz und Fett sind.
- Schütteln Sie die Dose 2-3 Minuten lang gut.
- Tragen Sie eine dünne Schicht auf und beachten Sie die Trocknungszeiten.
- Tragen Sie z. B. Farbe, Klebstoff, Klebemittel usw. auf den getrockneten TECHNO PRIMER auf.
- Drehen Sie die Dose nach Gebrauch auf den Kopf und sprühen Sie, bis nur noch Gas austritt, um die Düse zu reinigen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T122005	Techno Primer 400ml	400ml	siehe Aufdruck + 48 Monate	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ
T204001	Safe Clean Aerosol 500ml	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T471001	Clean Spray 500ml	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
Y390305	Glove GoGrip NI XXL	50 pcs.	-	SICHERHEIT UND SCHUTZ



HINWEIS

Alle Informationen einschließlich Bilder werden mit größter Sorgfalt bereitgestellt. Dennoch ist es angebracht, dass die Nutzer unabhängig vom Test die Eignung jedes Produkts für ihre eigenen Zwecke prüfen. Tech-Masters haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und lehnt jede Gewährleistung für Ihre spezifische Verwendung ab. Die Garantie, die Tech-Masters-Produkte bieten, bezieht sich nur auf die Standardverkaufsbedingungen dieses Produkts. In keinem Fall kann Tech-Masters für zufällige Schäden oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Verkauf des Produkts an einen anderen Kunden haftbar gemacht werden.

