

ROT

AUTOMATISCHE ROTATIONSWASCHMASCHINE ZUR REINIGUNG MECHANISCHER TEILE

- Automatische Rotations-Sprühwaschmaschine
- Edelstahl-Spültank AISI 304
- Einstellbare Waschtemperatur und -dauer
- IP65-Elektrosystem
- Sicherheit für den Bediener
- Abdeckung mit gasfederunterstützter Öffnungssteuerung
- Ventil zum Ablassen von Oberflächenflüssigkeit (Öl)
- Edelstahl-Heizelement
- Entlüftungsventil zum Entleeren des Tanks
- Manuelles Ventil zum Befüllen mit Wasser



HINWEIS

Alle Informationen einschließlich Bilder werden mit größter Sorgfalt angegeben. Dennoch ist es für die Benutzer unabhängig von der Prüfung angemessen, die Eignung jedes Produkts für ihre eigenen Zwecke zu prüfen. Tech-Masters haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und lehnt jegliche Gewährleistung für Ihre spezifische Verwendung ab. Die Garantie, die von den Produkten von Tech-Masters gewährt wird, bezieht sich nur auf die Standardverkaufsbedingungen dieses Produkts. Tech-Masters kann in keinem Fall für zufällige Schäden oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder den Verkauf des Produkts an einen anderen Kunden haftbar gemacht werden.

ROTOR TECH

ALLGEMEINE INFORMATION

ROTORTECH ist eine automatische Waschmaschine, die sich ideal zum Reinigen von mechanischen Teilen eignet. Der Waschtank besteht aus rostfreiem Edelstahl AISI 304. ROTORTECH ist mit

einem AISI 304 Edelstahlfilter vor der Pumpenansaugung ausgestattet.

ROTORTECH ermöglicht es, die Temperatur und die Waschzeiten getrennt nach den Anforderungen des Bedieners zu verwalten.

TECHNISCHE INFORMATION

TECHNISCHE DATEN	S	M	L	XL
Stromversorgung	3Ph. 400V, 50Hz +N+PE, 16A	3Ph. 400V, 50 Hz +N+PE, 16A	3Ph. 400V, 50 Hz +N+PE, 32 A	3Ph. 400V, 50Hz +N+PE, 32A
Tragfähigkeit	100 kg	100 kg	200 kg	300 kg
Tankinhalt	60 L	130 L	210 L	270 L
2 Niederdruckpumpen	0,55kW 2,5bar 120L/min	0,55kW 2,5bar 120L/min	1,5kW 2,5bar 200L/min	1,5kW 2,5bar 200L/min
1 Hochdruckpumpe	2,2kW 6bar 120L/min	2,2kW 6bar 180L/min	3,0kW 6bar 250L/min	3,0kW 6bar 250L/min
Tankheizung	4 kW	4 kW	6 kW	8 kW
Motor für Teilerotation	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW
Bründenabsaugung	0,09 kW 70 Nm³/h	0,09 kW 70 Nm³/h	0,25 kW 320 Nm³/h	0,25 kW 320 Nm³/h
Scheibenölabscheider	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW
Druckluftgebläse	95 Nm³/h @ 4bar	95 Nm³/h @ 4bar	130 Nm³/h @ 4bar	150 Nm³/h @ 4 bar
Tank leer Pumpe	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
PO Tiefe geöffnet	86 cm	105 cm	175 cm	206 cm
LBreite	92 cm	112 cm	146 cm	166 cm
HO Höhe geöffnet	153 cm	185 cm	191 cm	211 cm
DL Spüldurchmesser	58 cm	78 cm	97 cm	117 cm
HL Spülhöhe	38 cm	43 cm	54 cm	70 cm
AC Ladehöhe	83 cm	92 cm	146 cm	166 cm
LV Tankbreite	64 cm	84 cm	110 cm	130 cm
PV Tanktiefe	64 cm	84 cm	120 cm	135 cm
HA Öffnungswinkel	80°	80°	60°	60°
W Gewicht	85 kg	96 kg	168 kg	202 kg
RU Geräusch Pegel	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)
LT				

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNGEN
- Gründliche Reinigung von Automatikkgetrieben
- Motoren
- Schiffsmotoren
- Motoren und Komponenten von Erdbewegungsmaschinen
- Industriemaschinenkomponenten
- Entfettung von Lagern und beweglichen Teilen
- Reinigung großer Mengen CNC-gefertigter Produkte
- Automatische Reinigung schwerer und großer Komponenten

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
-------------	------	--------	---------------

