

PTA

LEISTUNGSSTARKES KABELSCHUTZBAND

- Verhindert Verschleiß, Rissbildung, Quietschen und Vibrationen
- Starker Polyester-Vliesstoff mit synthetischem Kautschuk
- Einfache Anwendung
- Geeignet zum Schutz eines geschlossenen Stromkreises
- Ideal zum Binden und Schützen von Kabeln z.B. im Auto, für Soundsysteme,...
- Ästhetische Wiederherstellung eines ursprünglichen Aussehens
- Beständig gegen Alterung
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +105°C
- Geeignet zum Reparieren oder Anbohren von Drahtbündeln, Kabelbäumen, Rohren,...
- Kabelschutzband



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und Tech-Masters lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

PROTECT TAPE

ALLGEMEINE INFORMATION

PROTECT TAPE ist ein starkes Kabelschutzband, das speziell für eine solide und spiralförmige Umwicklung von Kabelbäumen entwickelt wurde. PROTECT TAPE ist durch seine griffige Reißbarkeit und reduzierte Abrollkraft einfach in der Anwendung. Dadurch ist es ideal für mechanische Anwendungen. PROTECT TAPE eignet sich zum Binden und Schützen von Kabeln, beispielsweise im Auto oder für Soundsysteme.

Durch die spezielle Zusammensetzung hat es eine sehr gute Temperaturbeständigkeit und bietet eine Schalldämmung. PROTECT TAPE ist lösemittelfrei, PVC-verträglich und alterungs- und verrottungsbeständig. Dank der weichen Texturoberfläche und der sehr dünnen Struktur sind PROTECT TAPE Überlappungen nahezu unsichtbar.

TECHNISCHE INFORMATION

Klebstoff: synthetischer Kautschuk

Träger: Polyestervlies

Farbe: schwarz

Dicke: 0,30 mm

Haftkraft: 10N / 25mm

Zugfestigkeit: 80 N / 25 mm

Einsatztemperaturbereich: -40°C bis 105°C

Alterungsbeständigkeit: gut

Dehnung: 20 %

Haftung auf Träger: 12,5 N / 25 mm

Rauchunterdrückung: gut


Haltbarkeit: 24 Monate

Lagerung: sauber und trocken an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **BENUTZEN:**
 - Bei einer Temperatur zwischen 10°C und 49°C verwenden.
 - Oberflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein.
 - Vermeiden Sie es, die freiliegende Klebefläche zu berühren, da dies die Leistung beeinträchtigt.
 - Haftklebstoff muss mit maximalem Druck aufgetragen werden, um das maximale Druckniveau zu erreichen.
 - Das angegebene Leistungsniveau wird nach einer Klebezeit von 24 Stunden bei 23°C erreicht.
- **ANWENDUNG:**
 - Geeignet für Kabel, Drähte, Schläuche, Rohre
 - Schützt Kabel in Armaturen Brettern oder Schaltkästen vor Vibrationen
 - Ideal zum Bündeln von Kabeln
 - Schützt reparierte Bündel und Drähte
 - Stellen Sie das ursprüngliche Aussehen wieder her

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T559198	Protect Tape 19mm x 10m	1pc.	-	KLEBEBÄNDER



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/AT

