

LTP21

DIE LEICHTE LÖTLAMPE

- Automatische Piezozündung.
- Ein/Aus Drückerfunktion - gassparend.
- Arbeitet in jeder Stellung.
- Verschiedene schnell wechselbare Brenner.
- Für Einwegkartuschen.
- Ergonomisches, leichtes und kompaktes Gerät.
- Erzeugt eine Temperatur von 2100°C.



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

LOTPISTOLE BLACK POWERJET

ALLGEMEINE INFORMATION

Die professionelle und leichtgewichtige Lötlampe für Hartlöt-, Weichlöt- und Anwärmarbeiten.

Für den Einsatz von Einwegkartuschen.

TECHNISCHE INFORMATION

Arbeitsdruck: 2 bar

Für Gas Ultra (nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit allen Brennern einsetzbar, ausgenommen 8707.

KEIN BRENNER INKLUSIV!

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- 8702: Punktgenauer Brenner für kleine Weichlötarbeiten. Ergibt eine präzise und stabile Flamme.
Brennerdurchmesser: 15 mm
Gasverbrauch bei 2 bar: 40 g/h
Wirkung bei 2 bar: 0,5 kW
Weichlöten bei 2 bar: 10 mm
- 8706: LTP - Zyklonbrenner für Hart- und Weichlöten. Die kraftvolle Wirbelflamme ermöglicht eine gleichmäßige Erwärmung des Rohres beim Löten. Er gewährleistet ein schnelles und effektives Erhitzen des Rohres.
Brennerdurchmesser: 14 mm
Gasverbrauch bei 2 bar: 170 g/h
Wirkung bei 2 bar: 2,2 kW
Weichlöten bei 2 bar: 40 mm
Hartlöten bei 2 bar: 18 mm
- 8704: Standardbrenner für Weichlöten und kleine Aufheizarbeiten.
Brennerdurchmesser: 16 mm
Gasverbrauch bei 2 bar: 90 g/h
Wirkung bei 2 bar: 1,2 kW
Weichlöten bei 2 bar: 18 mm
- 8708: Der LTP Heißluftbrenner liefert einen kraftvollen und stabilen Heißluftstrom. Hervorragend geeignet zur Farbentfernung und für leichte Schrumpfarbeiten.
Brennerdurchmesser: 38 mm
Gasverbrauch bei 2 bar: 130 g/h
Wirkung bei 2 bar: 1,7 kW
- 8843: LTP Kupferstück: Hergestellt aus Kupfer mit einer Spitze und einem flachen Ende. Zu benutzen mit dem Brenner 8702.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T902207	Gas Ultra 2100°C 400ml	400ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	TOOLS
Y902205	Ultragas 2100° 380ml	380ml	-	TOOLS
Y902207	GAS ULTRA 2100° C	380 ml	-	TOOLS
Y902335	Lötlampe Ultra 2100	1	-	TOOLS
Y908702	LTP - Spitzbrenner	1	-	TOOLS
Y908704	LTP - Standardbrenner	1	-	TOOLS
Y908706	LTP - Zyklonbrenner	1	-	TOOLS
Y908708	LTP - Heißluftbrenner	1	-	TOOLS



T908702



T908704



T908706



T908707



T908708



T908710



TOOLS

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

