

GFS

LEISTUNGSSTARKER MULTIFUNKTIONALER SPRÜHKLEBSTOFF AUF KAUTSCHUK-BASIS

- Sofortige, hohe Anfangshaftung
- Für permanente und repositionierbare Verklebungen
- Feines, gleichmäßiges Sprühbild (Netzstruktur-Düse)
- Einstellbare Klebstoffmenge (Low-Medium-High)
- Geeignet für raue, unebene und glatte Oberflächen
- Verbindet vielfältige Materialien (z. B. Kork, Filz, Schaumstoffe, Holz, Leder, Vinyl)
- Ideal für große Flächen und schnelle Reparaturen
- Mechanisch und thermisch belastbar
- Kurze Abluftzeit, tropffrei und anwenderfreundlich



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

GLUE FIX SPRAY

ALLGEMEINE INFORMATION

GLUE FIX SPRAY ist ein multifunktionaler Sprühklebstoff auf Basis von Styrol-Butadien-Kautschuk, Harzen und Lösungsmitteln mit sofortiger Anfangshaftung. Die spezielle Netzstruktur-Düse mit einstellbarer Klebstoffmenge ermöglicht ein feines, gleichmäßiges Sprühbild und präzise Dosierung. Geeignet für schnelle Reparaturen

und großflächige Verklebungen von Materialien wie Kork, Filz, Schaumstoffen, Folien, Gewebe, Holz, Leder, Vinyl und Dämmstoffen. Einsetzbar für permanente und repositionierbare Verklebungen auf glatten und unebenen Oberflächen. Beständig gegen Kälte, Hitze und Feuchtigkeit.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: Gemäß Produktbezeichnung
Geruch: charakteristisch
Siedebeginn und Siedebereich: -44,5 °C
Flammpunkt: -97 °C
Zündtemperatur: > 200 °C
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 1,1 - 13 Vol.-%
Dampfdruck: 8.300 hPa
Druck (20°C): 4,5 Bar
Dichte (20°C): 0,71 g/cm³
Viskosität (20°C): ≤ 20,5 mm²/s

Temperaturbeständigkeit: max. 60°C
Verarbeitungstemperatur: 10°C - 35°C
Verarbeitungszeit: 2-5 Minuten
Trockenzeit (20°C): 30-60 Minuten
Sprührate: 3-Wege-Ventil; hoch, mittel, niedrig (2 g/s Mittelstellung)
Verbrauch: 5-6 m² für leichte Verbindungen
Frei von: Silikon, Halogene, Chlor
Haltbarkeit: 24 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen
Sicherheitsdatenblatt beachten

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **ANWENDUNG**
- Geeignet für leichte Verklebungen von Papier, Textilien, Pappe, Schaumstoffen (PU), Kork, Filz, Vinyl, Kunststoffen, Glasfaser etc. sowie deren Verbindung auf Glas, Metall, Holz, Keramik, Beton, Gips und Faserplatten.
- Hinweis: Nicht geeignet für PVC, PE, PP, PTFE, Styropor und EPDM.
- **GEBRAUCH**
- Dose vor Gebrauch gut schütteln.
- Untergrund fett-, öl- und staubfrei vorbereiten.
- Klebstoffmenge an der Düse einstellen und aus 20-25 cm Entfernung aufsprühen.
- Bei porösen Materialien ggf. zweite Schicht auftragen.
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen.
- Rückstände mit geeigneten Lösungsmitteln entfernen; bei empfindlichen Untergründen Verträglichkeit prüfen.
- **NICHT PERMANENT:**
- Eine dünne Schicht einseitig auftragen, 2-5 Minuten ablüften lassen und fügen.
- Verbindung wieder lösbar.
- **PERMANENT:**
- Dünne Schicht beidseitig auftragen, 2-5 Minuten ablüften lassen und fügen. Dauerhafte Verbindung.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T511002	Glue Fix Spray 500ml	500ml	siehe Aufdruck + 24 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
Y818003	Fan-Sprayhead	5 Stk.	-	TOOLS



KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

