

RTO

PH-NEUTRALER ROSTENTFERNER FÜR METALLISCHE OBERFLÄCHEN

- Anwendbar auf korrodierten Metalloberflächen wie Stahl, Gusseisen und Kohlenstoffstahl
- Kann auch auf Stein angewendet werden
- Verhindert sofortige Neurostbildung
- Frei von schädlichen Lösungsmitteln, Säuren und schädlichen Zusatzstoffen (NTA und EDTA)
- Umweltfreundlich
- Wirkt bereits bei Raumtemperatur effizient pH-neutral (PH7)
- Entfernt Rostflecken auf Naturstein
- Rost Entferner



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und Tech-Masters lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

ALLGEMEINE INFORMATION

RUST OFF ist ein sehr kraftvoller, effektiver, aber pH-neutraler industrieller Spezial-Rostlöser auf Basis von Wasser und Phosphonaten. RUST OFF löst sicher und einfach Rost und ist durch seinen neutralen pH-Wert einzigartig in Art und Anwendung.

Normalerweise werden saure Produkte zur Rostentfernung verwendet, aber RUST OFF basiert ausschließlich auf neutralen Phosphonatverbindungen und ist daher umweltfreundlich. RUST OFF wirkt auch vorbeugend und verhindert sofort die Neurostbildung.

TECHNISCHE INFORMATION

Zustand: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: typisch, neutral
pH-Wert bei 20°C: ca. 7,5
Siedebeginn und Siedebereich: 100°C

Spezifisches Gewicht (bei 20°C): ca. 1,2 kg/l
Dampfdruck (bei 20°C): 23 hPa
Dichte (bei 20°C): 1,21 g/cm³
Haltbarkeit/Lagerbedingungen: 5 Jahre, über dem Gefrierpunkt lagern

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **GEBRAUCH:**
Lösen Schmutz und Rost entfernen.
Für die Anwendung im Tauchbad oder Bucket-Filter-Komplettsystem, RUST OFF in einem Mischungsverhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen.
Die rostige Oberfläche sollte vollständig mit RUST OFF bedeckt sein.
Anschließend mit Wasser oder Bio Clean (tensidbasierter Reiniger) neutralisieren und trocknen lassen.
Die Tauchzeit variiert je nach Rostgrad.

- **ANWENDUNG:**
RUST OFF kann auf korrodierte Metalloberflächen wie Stahl, Eisen und Karbonstahl aufgetragen werden.
RUST OFF ist außerdem geeignet um Oxidschichten von NE-Metallen, Buntmetallen oder verzinkten Flächen zu lösen.
RUST OFF für Rostentfernung, Restaurierung und Vorbereitung zur Oberflächenbehandlung.
Entfernt Rostflecken auf Naturstein ohne diesen zu beschädigen

Rechnen Sie bei 20°C mit einer Tauchzeit von:

- 15 bis 30 Minuten bei leichtem, oberflächlichem Rost.
- 2 bis 12 Stunden für eine dicke Rostschicht.
- 12 bis 36 Stunden für tiefen, schwellenden Rost.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T571001	Rust Off 1l	1l	siehe Aufdruck + 60 Monate	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ
T571005	Rust Off 5l	5l	siehe Aufdruck + 60 Monate	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ
Y571011	Bucket Filter Complete	-	-	TOOLS

