

OIL

ÖLBINDEVLIES MIT STAUBFREIEM ÖLABSORBIERENDEM GEWEBE

- Gleichmäßige Saugfähigkeit ohne auszulaufen
- Zur Aufnahme von wasserunlöslichen Verschmutzungen auf Mineral- und Synthetikölbasis wie Öl, Kraftstoffen, Chemikalien, Emulsionen uvm.
- Schwimmfähig, Ideal zur Öl-Wasser-Trennung
- Zur Reinigung von Werkzeugen, Maschinen und Böden
- Hitzebeständig bis 160°C
- Fussel- und Staubfrei
- Umweltfreundlich und Arbeitshygienisch unbedenklich
- Gleichmäßig genoppt und perforiert
- Unbegrenzt Lagerfähig
- Unempfindlich gegen Fäulnis und Schimmel



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen

OIL TISSUE

ALLGEMEINE INFORMATION

OIL TISSUE sind Ölbindevliese und eignen sich zur staubfreien Aufnahme von Schwer- und Leichtölen, Kraftstoffen und anderen Chemikalien sowie vielen nicht wasserlöslichen Substanzen. Das umweltfreundliche Vliesmaterial kann ein Vielfaches seines Eigengewichts aufnehmen, ist gleichmäßig perforiert und voll schwimmfähig.

OIL TISSUE ist hitzebeständig und unbegrenzt lagerfähig.
OIL TISSUE nimmt beispielsweise Altöl, Bohremulsionen, Kühlwasser oder auch verschmutzte Flüssigkeiten auf. Ölige und wässrige Substanzen werden aufgenommen und sehr gut gebunden. Darüber hinaus eignet sich OIL TISSUE zur Reinigung von Maschinen und Werkzeugen.

TECHNISCHE INFORMATION


Basis: Polypropylen 1-lagig, genoppt & perforiert
Farbe: blau
Geruch: keine
Flammpunkt: 240°C
Zündtemperatur: 430°C
Hitzebeständigkeit: bis zu 160°C

Aufnahmekapazität (nach ASTM):
720 ml pro Gewebetuch
Maße: 40 x 40 cm
Haltbarkeit: unbegrenzt
Entsorgung: Die Entsorgung muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Flüssigkeiten erfolgen!

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Empfohlen für Mineral- und Synthetiköle wie: Motoröle, Hydrauliköle, Getriebeöle, Diesel, Erdöl, Kerosin, Bohr- und Schneidflüssigkeit, Schmiermittel, sowie Farben und Lösungsmittel auf Ölbasis.
- Zum Reinigen von Werkzeugen, Maschinen und Böden.
- Ideal für Industrie und Gewerbe, Werkstätten, Rettungswesen, Feuerwehr, Landwirtschaft, Öffentliche Einrichtungen, KFZ- Werkstätten, Transportwesen, Bauhöfe uvm.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
Y898001	Ölbindevlies	10 St./Packung	-	TOOLS



TOOLS

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

