TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

ROT

ROTOR TECH

EFFIZIENTE ROTATIONS-REINIGUNGSANLAGEN

- Professionelle Reinigung durch die langsame Rotationsbewegung der Gitterablage und die 180°-Düsenbestrahlung
- Einstellbare Heiztemperatur bis 60°
- Timerfunktion für eine regelbare Reinigungsdauer
- Hochwertigeste Edelstahl-Komponenten AISI 304
- IP65-Elektrosystem
- Höchste Sicherheitsstandard für den Bediener
- Abdeckung mit gasfederunterstützter Öffnungssteuerung
- Ventil zum Ablassen von Oberflächenflüssigkeit (Öl)
- In 4 Größen erhältlich
- Von 100 kg bis zu 300 kg Traglast
- Ideales Reinigungsmedium:
- Bio Clean - Der wasserbasierte Intensivreiniger
- Je nach Verschmutzungsgrad verdünnbar - Mit dem Mix Master Mischsystem



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufs-bedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

ALLGEMEINE INFORMATION

ROTORTECH ist eine effiziente Reingungsanlage aus hochwertigesten Edelstahl- Komponenten (AISI 304), für Gewerbe und Industrie. Durch die langsame Rotationsbewegung der Gitterablage und die 180°-Düsenbestrahlung ist eine effektive Reingung in Kombination mit unseren hochwertigen, verdünnbaren Reingungsmedien möglich. ROTORTECH ist in 4 Größen erhältlich und besitzen je nach Variante, eine Traglast von 100 kg bis hin zu 300 kg. ROTORTECH kann bis zu 60° aufheizen und verfügt über eine Timerfunktion für eine regelbare Reinigungsdauer. Der Bediener wird geschützt durch höchste Sicherheitsvorkehrungen und ergonomischer Handhabung. ROTORTECH besitzt außerdem eine Abdeckung mit gasfederunterstützter Öffnungssteuerung, ein Ventil zum Ablassen von Oberflächenflüssigkeit (Öl) und ein Ventil zum Befüllen und Entleeren des Tanks.

TECHNISCHE INFORMATION

TECHNISCHE DATEN	S	M	L	XL
Stromversorgung	3Ph. 400 V, 50 Hz +N+PE, 16 A	3Ph. 400 V, 50 Hz +N+PE, 16 A	3Ph. 400 V, 50 Hz +N+PE, 32 A	3Ph. 400 V, 50 Hz +N+PE, 32 A
Tragfähigkeit	100 kg	100 kg	200 kg	300 kg
Fassungsvermögen	60 L	130 L	210 L	270 L
Reingungspumpe	0,55 kW 2,5 bar 120 l/min	0,55 kW 2,5 bar 120 l/min	1,5 kW 2,5 bar 200 l/min	1,5 kW 2,5 bar 200 l/min
Hochdruckpumpe	2,2 kW 6 bar 120 l/min	2,2 kW 6 bar 180 l/min	3,0 kW 6 bar 250 l/min	3,0 kW 6 bar 250 l/min
Heizungleistung	4 kW	4 kW	6 kW	8 kW
Leistung Rotation & Ölabscheider	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW
Druckluftgebläse	95 Nm³/h bei 4 bar	95 Nm³/h bei 4 bar	130 Nm³/bei 4 bar	150 Nm³/bei 4 bar
Entleerungspumpe	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
BxTxH geöffnet	92x86x153 cm	112x105x185 cm	146x175x191 cm	166x206x211 cm
BxTxH geschlossen	92x78x108 cm	112x100x110 cm	146x144x125 cm	166x159x145 cm
Gitterablage DxH	58x12cm	78x12cm	97x12cm	117x12cm
Spülhöhe	38 cm	43 cm	54 cm	70 cm
Tankhöhe	83 cm	92 cm	67 cm	67 cm
Tankbreite	64 cm	84 cm	110 cm	130 cm
Tanktiefe	64 cm	84 cm	120 cm	135 cm
Öffnungswinkel	80°	80°	60°	60°
Gewicht	85 kg	96 kg	168 kg	202 kg
Lautstärke	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG
- Zur Wartung und Instandhaltung von Maschinen-, Motor- und Getriebe-Komponenten
- Reinigung und Entfettung von gefertigten Bauteilen zur Weiterverarbeitung

- GEBRAUCH
- Bedienungsanleitung beachten
- Reinigungsmedium, wie Bio Clean je nach Verschmutzungsgrad verdünnen - Ideal mit dem Mix Master Reinigungssystem
- Es ist ratsam Defoamer bei Schaumbildung zu verwenden

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T300001	Rotortech S		-	TOOLS
T300002	Rotortech M		-	TOOLS
T300003	Rotortech L		-	TOOLS
T300004	Rotortech XL		-	TOOLS





