TECH-MASTERS Austria GmbH
Gewerbestr. 1, A-4720 Kallham
Tel: +43 (0) 7733 / 20 090
Fax +43 (0) 7733 / 20 092
info@tech-masters.at
www.tech-masters.at

WLP

WIRE LUBE PRO

WIRE LUBE PRO für Seilwartung

- Optimaler Korrosionsschutz
- Reduzierung von Verschleiß und Reibung
- Anwenderfreundlich
- Hervorragende Haftung
- Geruch: Petroleum
- Niedrige Viskosität
- Enthält aromatenfreie Lösungsmittel
- Feuchtigkeitsunterwandernd
- Entwickelt für raue Umgebungen
- Originalprodukt: ELASKON NK-BB Spray
- Seil Fett



ALLGEMEINE INFORMATION

WIRE LUBE PRO ist ein aromatenfreies Seilschmiermittel mit niedriger Viskosität. Nach dem Verdampfen des Lösungsmittels bildet es einen klebrigen, haftenden Film, der Feuchtigkeitsunterwandernd wirkt und zuverlässigen Korrosionsschutz bietet.
Seine hohe Eindringtiefe gewährleistet den Schutz des Seilinneren, während der Film auch unter dynamischen Belastungen und extremen Temperaturen (bis zu – 50 °C) wirksam bleibt. WIRE LUBE PRO wird in Industriebereichen wie Seilbahnen, Skiliften, Aufzügen, Kränen, Bergbausystemen, Schwerlast- und Landwirtschaftsgeräten sowie in Transport-Lkw mit Winden und Drahtseilsystemen eingesetzt – überall dort, wo eine zuverlässige Schmierung und Korrosionsschutz von Drahtseilen erforderlich ist.


TECHNISCHE INFORMATION

Physikalische und chemische Eigenschaften:
Physikalischer Zustand: flüssig
Farbe: grün-braun
Geruch: wie Erdöl
Treibmittel: Butan/Propan
Anfangssiedepunkt und Siedebereich: < 0 °C
Untere Explosionsgrenze: 0,6 % vol
Obere Explosionsgrenze: 10,9 % vol
Flammpunkt: < -20 °C
Zündtemperatur: 240 °C
Dichte (bei 20 °C): 0,705 g/cm³ (berechnet)
Erhitzen kann zu Explosionen führen.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht oxidierend.
Anwendungstemperatur: 10 °C – 35 °C – optimal 20 °C
Haltbarkeit: 2 Jahre
Lagerbedingungen: Kühl und trocken (10 °C - 20 °C), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG:
- WIRE LUBE PRO ist ein spezielles Nachschmiermittel für Drahtseile.
- Nach dem Verdunsten bildet es einen klebrigen, dauerhaften Film mit folgenden Eigenschaften:
- Starke Wasserverdrängung, dringt in feuchte Seilkerne ein.
- Hervorragender Korrosionsschutz, auch unter rauen Bedingungen.
- Hohe Haftfähigkeit, auch unter mechanischer Belastung.
- Kältebeständigkeit bis zu –50 °C.
- ANWENDUNG:
- Dose vor Gebrauch ca. 2 Minuten gut schütteln.
- Sprühen Sie aus einer Entfernung von 20–30 cm auf die zu schmierenden Teile.
- Lassen Sie das Produkt einwirken und warten Sie einige Minuten, damit die Lösungsmittel verdunsten können.
- Trocknungszeit: ca. 2–8 Stunden, abhängig von Temperatur und Luftzirkulation.
- Nach dem Trocknen ist der Schutzfilm rutschfest, aber noch nicht vollständig getrocknet.
- Entfernen Sie gegebenenfalls überschüssiges Material.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T308001	Wire Lube 600ml	600ml	siehe Aufdruck + 24 Monate	SCHMIERMITTEL
T308002	Wire Lube Pro 600ml	600ml	siehe Aufdruck + 24 Monate	SCHMIERMITTEL
Y390303	Glove GoGrip Nl L	50 pcs.	-	SICHERHEIT UND SCHUTZ
Y899050	Cleaning Cloth small 2-ply	1 roll	-	TOOLS
Y899100	Cleaning Cloth large 2-ply	1 roll	-	TOOLS
Y899200	Floor Stand mobile	1pc.	-	TOOLS
Y899201	Wall Holder	1pc.	-	TOOLS




HINWEIS

Alle Informationen, einschließlich Bilder, werden mit größter Sorgfalt bereitgestellt. Dennoch ist es angebracht, dass Nutzer unabhängig vom Test die Eignung jedes Produkts für ihre eigenen Zwecke prüfen. Tech-Masters haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und lehnt jede Gewährleistung für Ihre spezifische Verwendung ab. Die Garantie, die Tech-Masters-Produkte bieten, bezieht sich nur auf die Standardverkaufsbedingungen dieses Produkts. In keinem Fall kann Tech-Masters für zufällige Schäden oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Verkauf des Produkts an einen anderen Kunden haftbar gemacht werden.