

WLU

WIRE LUBE für Seilwartung

- Optimale Korrosionsschutz
- Reduzierung von Verschleiß und Reibung
- Benutzerfreundlich
- Ausgezeichnete Haftung
- Geruch: Petroleum
- Niedrige Viskosität
- Enthält aromatenfreie Lösungsmittel
- Feuchtigkeitsunterwandernd
- Originalprodukt: ELASKON 30 Spray
- Seil Fett



HINWEIS

Alle Informationen, einschließlich Bilder, werden mit größter Sorgfalt bereitgestellt. Dennoch liegt es in der Verantwortung der Nutzer, die Eignung jedes Produkts für ihre eigenen Zwecke zu prüfen. Tech-Masters haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und schließt die Gewährleistung für die spezifische Verwendung aus. Die Garantie, die Tech-Masters-Produkte bieten, bezieht sich ausschließlich auf die Standardverkaufsbedingungen dieses Produkts. In keinem Fall kann Tech-Masters für Folgeschäden oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Verkauf des Produkts an einen anderen Kunden haftbar gemacht werden.

WIRE LUBE

ALLGEMEINE INFORMATION

WIRE LUBE ist flüssig und enthält ein aromatenfreies Lösungsmittel. Nachdem das Lösungsmittel verdampft ist, bildet sich ein rutschfester Film auf den Oberflächen. Es

ist feuchtigkeitsunterwandernd, haftet gut und bietet optimalen Korrosionsschutz. WIRE LUBE schützt Kabel an Seilbahnen, Skiliften, Kränen und Aufzügen, ... universell einsetzbar.

TECHNISCHE INFORMATION

Physikalische und chemische Eigenschaften
Farbe: grünbraun
Geruch von: Petroleum
Treibmittel: Butan/Propan
Siedepunkt: < 0 °C
Siedebereich: Entzündbarkeit
Unterer Explosionsgrenzwert: 0,8 % vol. %
Oberer Explosionsgrenzwert: 10,9 % vol.

Flammpunkt: < -20 °C
Zündtemperatur: >230 °C
Dichte (bei 20 °C): 0,64 g/cm³ berechnet.
Anwendungstemperatur: 10 °C - 35 °C - optimal 20 °C
Haltbarkeit: 2 Jahre
Lagerbedingungen: Kühl und trocken (10 °C - 20 °C), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, cyclisch,

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG:
- WIRE LUBE ist ein lösungsmittelbasierter, aromatenfreier Korrosionsschutzmittel in Aerosolform, das zur nachträglichen Konservierung von Metalloberflächen verwendet wird.
- ANWENDUNG:
- Dose vor der Verwendung gut schütteln, ca. 2 Minuten.
- Sprühen Sie die zu schützenden Teile aus einer Entfernung von 20-30 cm ein.
- Lassen Sie das Produkt einfließen, warten Sie einige Minuten, damit die Lösungsmittel verdampfen können.
- Trocknungszeit: ca. 2-8 Stunden, abhängig von Temperatur und Luftzirkulation.
- Nach dem Trocknen ist der Schutzfilm rutschfest, jedoch nicht vollständig trocken.
- Entfernen Sie überschüssiges Material gegebenenfalls mit einem Tuch.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T308001	Wire Lube 600ml	600ml	siehe Aufdruck + 24 Monate	SCHMIERMITTEL
T308002	Wire Lube Pro 600ml	600ml	siehe Aufdruck + 24 Monate	SCHMIERMITTEL
Y390303	Glove GoGrip NI L	50 pcs.	-	SICHERHEIT UND SCHUTZ
Y899050	Cleaning Cloth small 2-ply	1 roll	-	TOOLS
Y899100	Cleaning Cloth large 2-ply	1 roll	-	TOOLS
Y899200	Floor Stand mobile	1pc.	-	TOOLS
Y899201	Wall Holder	1pc.	-	TOOLS

