TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

WLP

WIRE LUBE PRO

PROFESSIONELLES WARTUNGS-DRAHTSEIL- UND KETTENFETT

- Wartungsschmiermittel für die äußere und innere Schmierung speziell für stark belastete Stahl-Drahtseile, wie Bergbahn-, Kran- und Aufzugseile
- Dringt schnell in die Seilseele ein
- Hervorragende Haftung und extremviskos nach der Ablüftung
- Optimaler Korrosionsschutz, auch bei hohen Belastungen
- Reduziert Verschleiß und Defekte an der Mechanik
- Das Sicherheitsniveau wird erhöht - Ausfälle reduziert
- Entwickelt für raue Witterungsverhältnisse und starken Temperaturschwankungen
- 100% Feuchtigkeitsverdrängung
- Verharzt nicht
- Verlängert die Wartungsintervalle und die Langlebigkeit
- Hochdruck- und fliehkraftbeständig
- Beständig gegen Wasser, Salze, leichte Säuren und Laugen
- Made in Germany
- Silikon- und PTFE-frei
- ISO 4345; ISO 3156
- DIN EN 12385-8 Ö-Norm DSB 80



HINWEIS

Alle Informationen, einschließlich der Bilder, werden mit größter Sorgfalt bereitgestellt. Dennoch obliegt es den Nutzern, die Eignung jedes Produkts für ihre individuellen Zwecke zu testen. Tech-Masters übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und lehnt eine Gewährleistung für Ihre spezifische Verwendung ab. Die von Tech-Masters gewährte Garantie bezieht sich ausschließlich auf die Standard-Verkaufsbedingungen dieses Produkts. Tech-Masters haftet in keinem Fall für Folgeschäden oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder den Weiterverkauf des Produkts an Dritte entstehen.

ALLGEMEINE INFORMATION

WIRE LUBE PRO ist ein professionelles silikon- und PTFE-freies Wartungs-Drahtseilfett für höchste Anforderungen Made in Germany. WIRE LUBE PRO dringt durch die hohe Kriecheigenschaft in die Seilseele ein und haftet hochviskos nach dem Ablüften. WIRE LUBE PRO bietet einen optimalen Korrosionsschutz, auch bei hohen Belastungen, reduziert Verschleiß und Defekte an der Mechanik. Das Sicherheitsniveau wird erhöht und Ausfälle reduziert.

WIRE LUBE PRO wurde für raue Witterungsverhältnisse und starke Temperaturschwankungen entwickelt mit 100% Feuchtigkeitsverdrängung ohne zu verharzen. WIRE LUBE PRO verlängert die Wartungsintervalle und die Langlebigkeit, ist hochdruck- sowie fliehkraftbeständig und weist eine hohe Beständigkeit gegen Wasser, Salzsprühnebel, Öl, leichte Säuren und Laugen auf. WIRE LUBE PRO ist nach den nötigen, gebräuchlichen DIN ISO-Spezifikationen zertifiziert.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: flüssig
Farbe: hellbraun
Geruch: Erdöl
Siedebeginn und Siedebereich: < 0 °C
Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 10,9 Vol.-%
Flammpunkt: < -20 °C
Zündtemperatur: 240 °C
Dichte (bei 20 °C): 0,705 g/cm³

VKA-Wert: 3200N
Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 80 °C
Anwendungstemperatur: 10°C-35°C (optimal 20 °C)
Lagerbedingungen: Kühl und trocken (10°C-20°C), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
RoHS-konform: ja
ISO 4345: (Drahtseile aus Stahldrähten mit Faserkern); ISO 3156: (Litzenförderseile für den Bergbau)
DIN EN 12385-8; Österreichische Drahtseilnorm DSB 80: Schmierstoff-Eignung für die Spezifikation von Drahtseilen

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG:
- WIRE LUBE PRO wird in Industrie- und Logistikbereichen wie Berg-und Seilbahnen, Skilifte, Aufzüge, Kräne, Bergbauanlagen, Schwerlast- und Landmaschinen sowie in Lastkraftwagen mit Winden und Drahtseilsystemen eingesetzt
- Ebenso einsetzbar in der Fördertechnik: Ketten, Gestänge, Umlenkhebel, Spindeln, Führungen, Hebezeuge, Gleitschienen, Rollbahnen, Bolzen, Lager, Scharniere, Gelenke und allen Bauteilen, die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind

- GEBRAUCH:
- Dose vor Gebrauch ca. 2 Minuten gut schütteln
- Die zu schmierenden Teile aus 20–30 cm Entfernung einsprühen
- Produkt einwirken lassen und einige Minuten ablüften lassen
- Trocknungszeit: ca. 2–8 Stunden, je nach Temperatur und Luftzirkulation
- Nach dem Trocknen ist der Schutzfilm wachsartig
- Überschüssiges Material ggf. entfernen
- Wartungs- und Inspektionsanweisungen der Anlagenhersteller beachten

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T308002	Wire Lube Pro 600ml	600ml	siehe Aufdruck + 24 Monate	SCHMIERMITTEL





