TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

EAS

EASY STRIP

KOMBI-ABISOLIERZANGE

- Zum Abisolieren von flexiblen und starren Kabelisolierungen
- Schnell und präzise, ohne Beschädigung des Leiters - selbst an schwer zugänglichen Stellen
- Keine manuelle Anpassung an den Kabeldurchmesser notwendig
- Ergonomische Konstruktion zur handlichen Verwendung
- Extra gehärtetes Abisoliermesser für eine lange Lebensdauer
- Mit eingebautem Kabelschneider
- Geeignet für Kabeldurchmesser bis zu 2,5 mm
- Verstellbarer Längenanschlag von 6 bis 15 mm
- TÜV/GS geprüft
- Langlebig und robust: glasfaserverstärktes Polyamid



ALLGEMEINE INFORMATION

EASY STRIP ist eine ergonomische und sehr leichte, qualitativ hochwertige Kabel-Abisolierzange die sich automatisch dem Kabeldurchmesser anpasst. Diese Zange ist passend für einpolige, mehrpolige und feinaderige Leitungen mit einem Querschnitt von 0,2 bis 6,0 mm², sowohl für flexible als auch starre Isolierungen geeignet. Die Abisoliermesser kommen niemals in Kontakt mit dem Innenleiter, so dass kein Schaden angerichtet wird.

Nach jeder Anwendung springt die Feder wieder auf die Ausgangsposition, somit ist EASY STRIP sofort wieder einsetzbar.
EASY STRIP eignet sich hervorragend für die Anwendungen in der Elektrotechnik, Automobilindustrie und im Heimwerkerbereich. Der Längenanschlag ist zwischen 6 und 15 mm einstellbar.

TECHNISCHE INFORMATION

Körper: Glasfaserverstärktes Polyamid (PA)
Messer: speziell gehärteter Molybdän Stahl
Gewicht: 91 g

Querschnittsbereich: 0,2 bis 6,0 mm²
Längenanschlag: 6,0 bis 15,0 mm
Schneideleistung: ≦ 2,5 mm Ø (massives Kupfer)

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUG als Kabel Abisolierer:
  Den verstellbaren Längenanschlag auf die benötigte Länge einstellen (von 6 bis 15 mm). Für die automatische Einstellung, das Kabel in den EASY STRIP einlegen und die Zange kurz zusammendrücken.
- ANWENDUG als Kabelschneider:
  Kabel (Ø bis zu 2,5 mm) einlegen und die Zange kurz zusammendrücken.
  ACHTUNG: nicht in der Nähe von oder an stromführenden Leitungen verwenden.
- EINSATZGEBIET:
  Für flexible und starre Leiter mit einem Querschnitt von 0,2 bis 6,0 mm².

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T890002	Easy Strip	1 St.	-	TOOLS







HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.