

LQS

- Wasserbasiertes, neutrales Imprägniermittel
- für alle Arten von Textilien, Leinen, Baumwolle, Leder,...
- speziell für Zeltplanen, Cabrio-Verdecke, Sonnensegel, Outdoor-Kissenbezüge,...
- wirkt auch auf Holz, Altholz, porösem Stein,...
- Flüssigkeiten perlen an der Oberfläche ab (Lotus-Effekt)
- dringt nicht in das Gewebe ein
- gute Haftung
- verstärkt die Farbtiefe
- erhält die Geschmeidigkeit des Materials
- sparsam im Verbrauch: 5-10 m² pro Liter
- geruchsneutral
- umwelt- und tierfreundlich
- frei von Lösungsmitteln, Phosphaten, PFAS / PTFE und schädlichen Komplexbildnern



HINWEIS

Alle Informationen einschließlich Bilder werden mit größter Sorgfalt bereitgestellt. Dennoch ist es angebracht, dass die Nutzer unabhängig vom Test die Eignung jedes Produkts für ihre eigenen Zwecke prüfen. Tech-Masters haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und lehnt jede Gewährleistung für Ihre spezifische Verwendung ab. Die Garantie, die Tech-Masters-Produkte bieten, bezieht sich nur auf die Standardverkaufsbedingungen dieses Produkts. In keinem Fall kann Tech-Masters für zufällige Schäden oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Verkauf des Produkts an einen anderen Kunden haftbar gemacht werden.

LIQUI STOP 1L RTU

ALLGEMEINE INFORMATION

LIQUI STOP 1L RTU – ist eine hochwirksame, gebrauchsfertige und lösungsmittelfreie Imprägnierflüssigkeit für die Langzeitbehandlung einer Vielzahl von Materialien. Sie bietet hervorragende wasser-, öl- und schmutzabweisende Eigenschaften und zuverlässigen Schutz vor Flecken, Feuchtigkeit und Verunreinigungen. Die innovative Wirkstoffformel bildet eine unsichtbare, atmungsaktive

Schutzschicht, die jede einzelne Faser und Porenstruktur umhüllt, ohne das natürliche Aussehen, die Flexibilität oder die Atmungsaktivität des Untergrunds zu beeinträchtigen. LIQUI STOP 1L RTU eignet sich für Textilien, Zeltstoffe, Gewebe, Leder, Holz, Sperrholz, Kalkstein, Ziegel und andere saugfähige Materialien.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: flüssig
Farbe: farblos, milchig, weißlich
Geruch: neutral, typisch
pH-Wert bei 20 °C: ~ 4,0
Dichte bei 20 °C: ~ 1,0 g/cm³
Gefrierpunkt: 0 °C
Siedepunkt: 100 °C

Selbstentzündlichkeit: nicht selbstentzündlich
Explosive Eigenschaften: nicht explosiv
Dynamische Viskosität bei 20 °C: 0,952 mPas
Löslichkeit in Wasser: vollständig mischbar
Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre, frostfrei bei 20 °C lagern, in Originalverpackung verschlossen

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG
- LIQUI STOP 1L RTU wird unverdünnt mit einem Sprühgerät aufgetragen. Alternativ kann es auch mit einem Schwamm oder einem Drucksprühgerät aufgetragen werden.
- Für optimale Ergebnisse das Material vollständig durchtränken.
- Trocknen: Das behandelte Material vor dem Verlegen an der Luft trocknen lassen.
- Schnelles Trocknen, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen, vermeiden, da dies die Wirksamkeit der Imprägnierung beeinträchtigen kann.

- ANWENDUNG:
- Je nach Festigkeit und Dicke des Materials können ca. 5-10 m² pro Liter imprägniert werden.
- Imprägnieren Sie Textilien, Zeltplanen, Stoffe und sogar Leder, Holz, Altholz, Kalkstein, Ziegelsteine,...
- Testen Sie vor der Anwendung die Verträglichkeit des Materials an einer unauffälligen Stelle.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T155010	Liqui Stop 1l RTU	1L	siehe Aufdruck + 24 Monate	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ
Y309303	Glove GoGrip NI L	50 pcs.	-	SICHERHEIT UND SCHUTZ

