

PGR7

HOCHDRUCKFETT

- Hohe Druckaufnahmefähigkeit (7.000N)
- Enthält PTFE
- Hoher Temperaturbereich von -20 °C bis +150 °C
- Arbeitsstabil auf Basis von Lithium-Komplex-Seife
- Bietet wasserdichten Schutz
- Bietet hervorragenden Schutz gegen Rost und Korrosion
- Klassifizierung KPF 2 N-20 nach DIN 51 825
- Klassifizierung ISO-L-XBDHB 2 nach ISO/DIS 6743-9
- Kartuschen Fett



HINWEIS

Alle Informationen einschließlich Bilder werden mit größter Sorgfalt bereitgestellt. Dennoch ist es angebracht, dass die Nutzer unabhängig vom Test die Eignung jedes Produkts für ihre eigenen Zwecke prüfen. Tech-Masters haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und übernimmt keine Gewähr für die spezifische Verwendung. Die Garantie, die Tech-Masters Produkte bieten, bezieht sich nur auf die Standardverkaufsbedingungen dieses Produkts. In keinem Fall kann Tech-Masters für Folgeschäden oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder den Verkauf des Produkts an einen anderen Kunden verantwortlich gemacht werden.

POWER GREASE 7000

ALLGEMEINE INFORMATION

POWER GREASE 7000 ist ein extrem hochwertiges Lithium-Komplexfett mit sehr gutem Verschleißschutz. POWER GREASE 7000 wird zur Schmierung von mechanisch und thermisch hoch belasteten Wälz- und Gleitlagern verwendet. Aufgrund seiner hervorragenden EP-Eigenschaften wird POWER GREASE 7000

hauptsächlich für Ausrüstungen und Geräte verwendet, bei denen hohe Lagerdrücke entstehen. POWER GREASE 7000 senkt die Wartungskosten und verlängert die Lebensdauer der geschmierten Teile. POWER GREASE 7000 ist Ihr Produkt für Anwendungen im Hochtemperaturbereich.

TECHNISCHE INFORMATION


Physikalischer Zustand: Paste
Farbe: hellbraun
Geruch: charakteristisch
Brennpunkt: > 230°C
Dampfdruck (bei 20°C): < 0,1 hPa
Dichte (bei 15°C): 1,1 g/cm³
Wasserlöslichkeit: praktisch unlöslich
Verdickungsmittel: Lithium-Komplex-Seife
Abfallpunkt/ DIN ISO 2176: 240°C
Betriebstemperaturbereich: -20°C - +150°C
NLGI-Klasse / DIN 51 818: 2
Viskosität des Grundöls/40°C / ASTM D 7042: 500 mm²/s
Wassergehalt / DIN 51 777/T1: < 0,2 %

Bearbeitete Durchdringung/0,1 mm, 60 Doppelschläge / DIN ISO 2137: 280
Verarbeitete Durchdringung/0,1 mm, 60.000 Doppelschläge / DIN ISO 2137: 310
Wasserbeständigkeit / DIN 51 807-1: Bewertungsstufe 1
Durchflussdruck bei -20°C / DIN 51 805: 1100 hPa
Ölabscheidung / DIN 51 817: 2,0 %
Korrosionsschutzverhalten (EMCOR-Test) / DIN 51 802: 0/0
Oxidationsbeständigkeit 100°C/100h / DIN 51 808: 0,2 bar
VKA Schweißlast / DIN 51 350/T4: 7000 N
Haltbarkeit: 36 Monate, immer den Deckel geschlossen halten, im Schatten lagern, fern von direkter Hitze.
Sicherheitsmaßnahmen: Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- POWER GREASE 7000 wird empfohlen für den Einsatz in: Verzinkungs- und automatischen Verpackungsanlagen oder Stahl- und Walzwerken.
- Die Verwendung von POWER GREASE 7000 verlängert die Schmierintervalle, was einen geringeren Fettverbrauch bedeutet.
- Der Lagerbestand wird durch ein hochwertiges, vielseitig einsetzbares Schmiermittel reduziert. Die Lebensdauer der Ausrüstung wird erhöht und die Wartungskosten gesenkt.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T306006	Power Grease 7000 400g	400g	siehe Aufdruck + 36 Monate	SCHMIERMITTEL



SCHMIERMITTEL

WWW.TECH-MASTERS.EU/AT

