

CBR

LEISTUNGSFÄHIGES UND SICHERES KALKLÖSEMittel FÜR DEN HAUSHALT UND HALBPROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

- Schnelle und wirtschaftliche Wirkung
- Gebrauchsfertig
- Sicher auf Aluminium-, Edelstahl-, PVC- und Gummidichtungen anzuwenden
- Schützt Bauteile Dank der notwendigen Inhibitoren
- Angenehmer Geruch
- HACCP-konform



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen

CA BUSTER RTU

ALLGEMEINE INFORMATION

CA BUSTER RTU eignet sich hervorragend zur Entkalkung von Haushaltsgeräten wie Wasserkocher und Kaffeemaschinen, sowie Boiler, Dampfkessel und Heizstäbe.

Die zugesetzten Inhibitoren sorgen für einen maximalen Schutz der Bauteile. CA BUSTER RTU reinigt, schützt und wird unverdünnt angewendet. CA BUSTER RTU ist für die Lebensmittelbranche geeignet.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Flüssig
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch
pH-Wert: 0,5 (20 °C)
Schmelzpunkt: ≈ 0 °C

Gefrierpunkt: ≈ 0 °C
Siedebeginn und Siedebereich: ≈ 100 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar (20 °C)
Viskosität, dynamisch: < 10 mPa·s (25 °C)

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNGEN:
- Entkalker für kleine Heizgeräte, Kessel, Kaffeemaschinen, Dampfgarer, Wasserkocher uvm.
- GEBRAUCH:
- Befüllen Sie das Gerät bis zu 1/5 mit CA BUSTER RTU und lassen Sie den Entkalker mindesten 10 Minuten einwirken.
- Schalten Sie die Anlage ein, bis 1/3 des Kalklösemittels aufgebraucht ist.
- Wiederholen sie den Vorgang je nach Verschmutzungsgrad bis der Entkalker vollständig aufgebraucht ist.
- Das Gerät sollte mindesten zweimal sorgfältig mit klarem Wasser durchgespült werden.
- Geschlossene Geräte: Füllen Sie das Gerät mit ausreichend CA BUSTER RTU, um alle kalkhaltigen Oberflächen zu befeuchten.
- CA BUSTER RTU kann je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnt werden. Lassen Sie das Produkt einwirken oder zirkulieren, bis die Kalkablagerungen verschwunden sind.
- Danach IMMER gründlich ausspülen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
NC951683	Zerstäuber mir Schlauch (1,5m)	1 St.	-	TOOLS
T108001	CA Buster RTU 1l	1l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T108005	CA Buster RTU 5l	5l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T875004	Spray Master Acid 1,5l	1 St.	-	TOOLS
T875007	Spray Master Acid Foamer 2l	1 St.	-	TOOLS
Y875000	Trigger Basic weiß	1 St.	-	TOOLS
Y876000	Trigger Basic 360 blau	1 St.	-	TOOLS

