

MCP

EXTREM BELASTBARES HYBRID - HAFTSCHMIERFETT TRANSPARENT

- Ideal für schwere Anwendungen
Behält die Viskosität bei Temperaturen zwischen -45°C und +250°C
Starke Haftung
Transparent, weiß
Besonders geeignet für Ketten, Gelenke und Führungen, Wälz- und Gleitlager
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Oxidation und Alterung
PTFE-frei



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

MULTI TECH CLEAR+

ALLGEMEINE INFORMATION

MULTI TECH CLEAR+ ist ein speziell formuliertes Schmiermittel auf Basis von Acrylat-Copolymeren und neutralen synthetischen Ölen, gemischt mit aliphatischen und einer kleinen Menge aromatischer Erdöldestillate, die die Penetrationswirkung erhöhen. MULTI TECH CLEAR+ ist PTFE-frei. Selbst bei ständigem Kontakt mit Wasser und schwachen Säuren behält MULTI TECH CLEAR+ seine schmierenden und schützenden Eigenschaften. MULTI TECH CLEAR+ bildet einen dünnen Polymerfilm, der tief in die zu schmierenden Objekte eindringt, um vor

Korrosion zu schützen. MULTI TECH CLEAR+ kann in einem weiten Temperaturbereich verwendet werden, ohne dass sich die Viskosität ändert. Dank seiner hohen Haftung ist MULTI TECH CLEAR+ sehr widerstandsfähig gegen Hochdruckreinigung. Die Verwendung von MULTI TECH CLEAR+ reduziert Reibung und Verschleiß der Kette und verlängert so die Lebensdauer der Kette um das 10-fache ihrer normalen Länge. MULTI TECH CLEAR+ ist sicher in der Anwendung mit Gummi und Kunststoffen.

TECHNISCHE INFORMATION

Form: Aerosol
Farbe: matt
Geruch: charakteristisch
Flammpunkt: -60°C
pH-Wert: Die Mischung ist nicht löslich (in Wasser).
Dampfdruck (bei 20°C): 3900 hPa
Dichte: 0,77 g/ml (Wirkstoff)
VOC: 74,9%
Siedepunkt: kann für Aerosole nicht angegeben werden

Zündtemperatur: 285°C
Flammpunkt: -60°C
Explosionsgrenzen:
- Obere: 1,4 Vol.-%
- Untere: 10,9 Vol.-%
Viskosität nach dem Trocknen (bei 40°C): >1000 mm²/s
Anwendungstemperatur: -5°C bis 40°C
Lagerbedingungen: trocken, kühl und frostfrei lagern.
Sicherheitsmaßnahmen: Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG:
- MULTI TECH CLEAR+ ist beständig gegen heißes und kaltes Wasser, Dampf, Alkalien, saure Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Reibung und Witterungseinflüsse.
- MULTI TECH CLEAR+ ist ideal für eine langanhaltende Schmierung und den Schutz von Ketten, Gelenken und Führungen, Wälz- und Gleitlagern in Produktionslinien.

ANWENDUNG:

- Vor Gebrauch die Dose gut schütteln, bis die Rührkugeln zu hören sind.
- Den Bereich zunächst mit einem Lösungsmittel oder einem alkalischen Reinigungsmittel wie MEGA FOAM oder SAFE CLEAN reinigen.
- Gleichmäßig aufsprühen. MULTI TECH CLEAR+ auf Teile wie Kabel und Ketten auftragen und einziehen lassen.
- Anschließend überschüssiges Schmiermittel mit einem sauberen Tuch abwischen.

HINWEIS: Nicht zu viel MULTI TECH CLEAR+ verwenden, da eine dünne Schicht mit gegebenenfalls erneuter Schmierung bessere Ergebnisse erzielt als eine dicke Schicht Schmiermittel.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T214003	Multi Tech Clear+ 500ml	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	SCHMIERMITTEL



SCHMIERMITTEL

WWW.TECH-MASTERS.EU/AT

