

	Tech Masters	Würth	Innotec	Pro Part
	Multi Tech Clear+	HHS 2000	Power Grease	Adhesive Lubricant
Temperaturbereich	-45 °C bis +250 °C	-25 °C bis +180 °C	ca. bis 180 °C*	ca. bis 180 °C*
Druckbeständigkeit	ca. 1900 N	keine Angabe	keine Angabe	Keine Angabe
Kriechfähigkeit	sehr hoch	sehr hoch	mittel	mittel
Haftkraft	sehr hoch	hoch	sehr hoch	hoch
Fliehkraftbeständigkeit	sehr hoch	hoch	hoch	hoch
Wasserbeständigkeit	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut
Salzwasserbeständigkeit	sehr gut	gut	gut	gut
Hochdruckreiniger-Beständigkeit	sehr hoch	hoch	hoch	mittel
Korrosionsschutz	sehr hoch	hoch	hoch	gut
Schmutzaufnahme	gering	mittel	mittel	mittel
PFAS und SVHC	frei	k.A.	k.A.	k.A.
Silikon enthalten	nein	k.A.	k.A.	k.A.
Kunststoff-/Gummiverträglichkeit	sehr gut	gut	gut	gut
Transparenz	transparent	gelblich-transparent	nahezu transparent	transparent
Typische Anwendungen	Ketten, Lager, Führungen, Getriebe, Seile	Ketten, Gelenke, Lager	Ketten, Scharniere, Mechaniken	Ketten, Führungen, allgemeine Schmierung
Die größten technischen Vorteile liegen in:				
Temperaturbereich bis +250 °C				
Druckbeständigkeit von ca. 1900 N				
Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, Dampf und Chemikalien				
Kombination aus Kriechöl und Haftfett				
Sehr hohe Fliehkraftbeständigkeit				
Sehr guter Korrosionsschutz				
Geeignet für stark belastete Ketten, Führungen und Lager				
Für viele Kunden ist besonders dieses Argument interessant:				
"Es dringt ein wie Öl und haftet wie Fett."				