TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

FFG

FAST FIX GEL

HOCHLEISTUNGS-CYANACRYLAT-FÜLLKLEBSTOFF GELFÖRMIG

- Hochviskos
- Perfekt um Spalten und Übergänge zu überbrücken
- Ermöglicht eine Klebefuge
- Positionierbar
- Fließt nicht weg
- Kein Erhitzen und Mischen notwendig
- Sehr hohe Zug- und Scherfestigkeit
- Temperturbeständigkeit: -30°C bis + 80°C
- Schrumpft nicht beim Aushärtevorgang
- Sehr sparsam im Gebrauch
- Beschleunigte Aushärtung mit Fast Fix Aktivator
- Fast Fix Gel - erhältlich auch im Koffersortiment 10-teilig



ALLGEMEINE INFORMATION

FAST FIX GEL ist ein hochviskoser Klebstoff auf Cyanacrylatbasis und perfekt geeignet um Spalten und Übergänge zu überbrücken. FAST FIX GEL ermöglicht Klebefugen, ist positionierbar, fließt nicht weg und besitzt eine hohe Zug- und Scherfestigkeit. FAST FIX GEL ist temperturbeständig von -30°C bis + 80°C und schrumpft nicht beim Aushärtevorgang.

FAST FIX GEL ist sehr sparsam im Gebrauch und die Aushärtumg kann mit FAst Fix Aktivator beschleunigt werden. FAST FIX GEL ist erhältlich auch im Koffersortiment 10-teilig.

TECHNISCHE INFORMATION



Basis: α-Cyanacrylsäure-Ethylester
Aggregatzustand: gelförmig
Farbe: opak
Geruch: charakteristisch
Flammpunkt: > 80°C
Dichte (bei 20°C): 1,08 g/cm³ (DIN 51757)
Viskosität, dynamisch (bei 20°C): 20 – 40 mPa* s
Haltbarkeit: 12 Monate bei Raumtemperatur
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C

Schmelzpunkt: 165°C
Vollständige Aushärtung: 24 Std.
Fixierzeitraum:
Aluminium 90-110 Sek.
SBR-Gummi 18-24 Sek.
Polycarbonat 22-25 Sek.
EPDM-Gummi 15 - 40 Sek.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- FAST FIX GEL bietet eine außergewöhnlich starke Haftung auf vielen Materialien (Ausnahme: Material mit Fluorbestandteilen).
- FAST FIX GEL wird verwendet, wenn Spalten oder Klebefugen aufgefüllt werden sollen. Fließt auch auf vertikalen Flächen nicht weg.
- Zur Vorreinigung wird Safe Clean und Megafoam für eine fett- und staubfreie Oberfläche empfohlen.
- Verklebbare Materialien: ABS, Alu, Bakelit, Bronze, Butyl, Chloropren, Chrom, Delrin, Glas, Kupfer, Naturkautschuk, NBR, Neopren, Nitril, Phenol, Polycarbonat, Polystyrol, Porzellan, Hast-PVC, Edelstahl und Stahl.
- Beschleunigen Sie die Aushärtzeit mit FAST FIX AKTIVATOR.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T501010	Fast Fix Aktivator 50ml	50ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501011	Fast Fix Remover 20g	20g	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501013	Fast Fix Filler 30g	30g	siehe Aufdruck + 12 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501014	Fast Fix Primer 50ml	50ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501205	Fast Fix Gel 20g	20g	siehe Aufdruck + 24 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T504020	Fast Fix Flexible	20g	siehe Aufdruck + 15 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T510201	Fast Fix Sortimentskoffer 10tlg.	10 teilig	-	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE





HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio´s beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.