TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

CTW

COVER TAPE WASHI

PREMIUM MALERKREPP-GOLDBAND

- Aus hochwertigem besonders anschmiegsamen japanischen Washi-Papier
- Für extrem scharfe Farbkanten
- Hochgradige Nassfestigkeit durch die Spezial-Imprägnierung
- Leichte und präzise Reißbarkeit für ein schnelles und zeitsparendes Handling
- Lässt sich leicht entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen
- Hervorragende Haftung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen
- Für den Außen- und Innenbereich geeigent
- Temperaturbeständigkeit: bis +100°C (kurzfristig +120°C)
- Sehr gute UV-Beständigkeit bis zu 3 Monate im Außen- und 6 Monate im Innenbereich
- In 2 Breiten erhältlich



ALLGEMEINE INFORMATION

COVER TAPE WASHI ist ein Premium Malerkrepp-Goldband aus hochwertigem besonders anschmiegsamen japanischen Washi-Papier für extrem scharfen Farbkanten und eine hochgradige Nassfestigkeit durch die Spezial-Imprägnierung. COVER TAPE WASHI überzeugt durch eine leichte und präzise Reißbarkeit für ein zeitsparendes Handling, lässt sich leicht entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen und haftet hervorragend auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen.

COVER TAPE WASHI ist für den Außen- und Innenbereich geeigent und besitzt eine hohe Temperaturbeständigkeit bis +100°C (kurzfristig +120°C). COVER TAPE WASHI weist eine sehr gute UV-Beständigkeit bis zu 3 Monate im Außen- und 6 Monate im Innenbereich auf und ist in 2 Größen erhältlich.

TECHNISCHE INFORMATION

Dicke: 0,09 mm
Bandbreiten: 25 und 50 mm
Länge: 50 m
Farbe: Gold
Klebstoff: Acrylat
Klebkraft: 3,75 N/25 mm = 0,06 kg/cm²
Zugfestigkeit: 70 N/25 mm = 1,12 kg/cm²


Temperaturbeständigkeit: +100 °C
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit: +120 °C
Bruchdehnung: 4 %
UV-Beständigkeit Außenbereich: 3 Monate
UV-Beständigkeit Innenbereich: 6 Monate
Rückstandsfreie Entfernung: innerhalb 3 Monate

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- GEBRAUCH:
- Die Oberfläche muss frei von Staub, Feuchtigkeit und Fett sein
- Das Berühren von freiliegenden Klebeflächen sollte vermieden werden
- Cover Washi Tape faltenfrei aufbringen und fest andrücken
- Nach Abschluss der Arbeiten rückstandsfrei entfernen
- Es sollte immer eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle erfolgen
- Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +30 °C
- ANWENDUNG:
- Zum Abdecken von vielen Oberflächen wie Sockelleisten, Fensterbänke, Heizkörper, Treppen, Handläufe, Wandabschlüsse, Möbel, Böden u.v.m.
- Für scharfe Farbkanten und Befestigung von Malerfolien

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
Y580911	Cover Tape Washi 25mm x 50m	50m	siehe Aufdruck + 24 Monate	KLEBEBÄNDER
Y580914	Cover Tape Washi 50mm x 50m	50m	siehe Aufdruck + 24 Monate	KLEBEBÄNDER









HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufs-bedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.