

PLS

- auf Wasserbasis – keine Lösungsmittel
- Farbe: weiß, matt
- gute Deckkraft
- gute Füllkraft
- bildet eine schöne Struktur
- schnell trocknend
- überstreichbar
- für den Innenbereich
- Anwendbar auf allen Untergründen:
- Beton, Putz, Holz, Glas, Steine...
- PFAS-frei
- kann auch im Wettergeschützten Außenbereich (Vordach, Terrasse,...) verwendet werden



PLASTER SPRAY

ALLGEMEINE INFORMATION

PLASTER SPRAY ist eine spezielle Reparaturfarbe, die eine Putzstruktur erzeugt. Perfekt geeignet für die Reparatur kleiner Schäden wie Risse, Verfärbungen und Verschmutzungen.

Es basiert auf Wasser und ist mattweiß gefärbt. PLASTER SPRAY hat gute Deckkraft und Füllkraft und trocknet schnell.

Sie können es auf allen Arten von Untergründen wie Beton, Holz, Trockenbauputz, Stein, Glas usw. verwenden.

PLASTER SPRAY kann nach dem Trocknen mit Latex- oder Kunststoffwandfarben überstrichen werden und ist für den Innenbereich vorgesehen.

TECHNISCHE INFORMATION

Basis: wasserbasiert

Farbe: weiß matt

Aussehen: pastöse Flüssigkeit

Dichte:

Aerosol: 1,19 g/ml / Produkt: 1,58 g/ml

Feststoffe:

Aerosol: 48 % / Produkt: 54 %

Trocknungszeit: ca. 60 min, abhängig von Temperatur, Schichtdicke und Luftfeuchtigkeit


Übermalbar nach ca. 60 min.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG:
- Reparatur von Schäden in Putzen oder anderen strukturierten Oberflächen
- Dekorative Aspekte
- Erzeugung einer Struktur auf glatten Oberflächen
- VORBEREITUNG:
- Entfernen Sie alle losen Partikel (abblätternde Farbe usw.).
- Die Oberfläche muss sauber und frei von Staub und Fett sein.
- Decken Sie Teile, die nicht behandelt werden sollen, mit Abdeckband und/oder Abdeckpapier ab.

- VERWENDUNG:
- Die Oberflächen- und Lufttemperatur sollte zwischen +15 °C und +30 °C liegen.
- Die optimale Dosentemperatur liegt zwischen +20 °C und +28 °C.
- Die Dose 2 Minuten lang kräftig schütteln, dass die Glaskugeln hörbar sind.
- Die Schichtstruktur kann durch den Sprühabstand variiert werden.
- Es wird empfohlen, eine Testfläche zu besprühen.
- Mehrere Schichten kreuzweise mit kreisenden Bewegungen aufsprühen und trocknen lassen.
- Reinigen Sie die Düse nach Gebrauch mit Wasser.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
-------------	------	--------	---------------



HINWEIS

Alle Informationen einschließlich Bilder werden mit größter Sorgfalt bereitgestellt. Dennoch ist es angebracht, dass die Nutzer unabhängig vom Test die Eignung jedes Produkts für ihre eigenen Zwecke prüfen. Tech-Masters haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und lehnt jede Gewährleistung für Ihre spezifische Verwendung ab. Die Garantie, die Tech-Masters-Produkte bieten, bezieht sich nur auf die Standardverkaufsbedingungen dieses Produkts. In keinem Fall kann Tech-Masters für zufällige Schäden oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Verkauf des Produkts an einen anderen Kunden haftbar gemacht werden.

