

CTW

- Selbstklebendes Abdeckband
- Papierqualität: Japanisches Washi-Papier
- Farbe: Gelb/Gold
- Für extrem scharfe Kanten
- Hervorragende Haftung auf allen Oberflächen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Kann außen bis zu 3 Monate rückstandslos entfernt werden.
- 3 Monate UV-beständig
- 6 Monate Innenräume
- extrem Reißfest
- Wasserabweisend
- Lösemittelbeständig
- Lässt Farbe nicht unterkriechen



COVER TAPE WASHI

ALLGEMEINE INFORMATION

Cover Tape Washi basiert auf japanischem Washi-Papier mit Acrykleber. Das hochwertige Papier ist 3 Monate lang UV-beständig und hinterlässt innerhalb dieses Zeitraums keine Rückstände beim Entfernen. Die Haftfestigkeit

ist auf einer Vielzahl von Untergründen wie Gummi und Kunststoff ausgezeichnet. Cover Tape Washi ist perfekt, wenn extrem scharfe Kanten erforderlich sind, und hält Temperaturen bis zu 100 °C (kurzzeitig bis zu 120 °C) stand.

TECHNISCHE INFORMATION


Dicke: 0,09 mm
Größen: 25 und 50 mm
Länge: 50 m Rolle
Farbe: gelb/gold
Klebstoff: Acryl
Klebkraft: 3,75 N/25 mm = 0,06 kg/cm²

Zugfestigkeit: 70 N/25 mm = 1,12 kg/cm²
Temperaturbeständigkeit: +100 °C
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit: +120 °C (max. 20 min)
Dehnung: 4 %
UV-Beständigkeit: 3 Monate

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **ANWENDUNG:**
- Automobilindustrie: Wird häufig für Lackierarbeiten an scharfen Kanten benötigt, eignet sich aber auch zum Abdecken feiner Linien und für Ausbesserungsarbeiten.
- Industrie: Kann von Lackierern verwendet werden, die scharfe Kanten abkleben, um perfekte Farbübergänge zu gewährleisten. Kann auch für Silikonarbeiten verwendet werden, wenn raue Fliesen abgeklebt werden müssen.
- Kann im Innen- und Außenbereich verwendet und innerhalb von 3 Monaten rückstandsfrei entfernt werden.
- **ANWENDUNG:**
- Entfernen Sie Staub, Fett, Flüssigkeiten und Schmutz von den Oberflächen, auf denen das Klebeband angebracht werden soll.
- Bringen Sie das Abdeckband an und drücken Sie es auf die Oberfläche.
- Der Klebstoff muss mit maximalem Druck aufgetragen werden.
- Entfernen Sie das Cover Tape Washi, wenn Sie alle Arbeiten (Lackieren, Streichen usw.) abgeschlossen haben.
- Empfohlene Anwendungstemperatur zwischen +15 °C und +30 °C.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
-------------	------	--------	---------------



HINWEIS

Alle Informationen einschließlich Bilder werden mit größter Sorgfalt bereitgestellt. Dennoch ist es angebracht, dass die Nutzer unabhängig vom Test die Eignung jedes Produkts für ihre eigenen Zwecke prüfen. Tech-Masters haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und lehnt jede Gewährleistung für Ihre spezifische Verwendung ab. Die Garantie, die Tech-Masters-Produkte bieten, bezieht sich nur auf die Standardverkaufsbedingungen dieses Produkts. In keinem Fall kann Tech-Masters für zufällige Schäden oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Verkauf des Produkts an einen anderen Kunden haftbar gemacht werden.



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/AT

