

Optional Accessories for PRESSION TECH:

Y502040	Opt. PRESSION, 150 kg load capacity [ACC150]
Y502041	Opt. PRESSION, lid open 90° for loading [AP90G]
Y502042	Opt. PRESSION, rotating table [PROT]
Y502043	Opt. PRESSION LP, INOX CF cartridge filter [FCX]
Y502044	Opt. PRESSION HP, INOX CF + pump [FCXP]
Y502045	Opt. PRESSION HP, INOX CF + pump abrasive [FCXPCA]
Y502046	Opt. PRESSION, pneumatic oil separator [MD]
Y502047	Opt. PRESSION, mini steam condenser [MCOND]
Y502048	Opt. PRESSION, wheels for handling [D] [RUO]
Y502049	Opt. PRESSION, Glove 660mm Black Latex [07-0730]
Y502050	Opt. PRESSION, electrical plug, Schuco, EU [05-2881]
Y502051	Opt. PRESSION, autom. light and glass blow [ISA]

Explanation:

Y502040 Opt. PRESSION, 150 kg load capacity [ACC150]

Increased loading capacity to 150 kg

[ACC150]

- It consists in an increased platform load capacity of the machine. This change includes better structure features both in the machine handling and structure.

Y502041 Opt. PRESSION, lid open 90° for loading [AP90G]

Increased opening of the lid (90°)

[D] [AP90G]

for loading with hoist and anti-tip system


- With this modification, the fastening points of the lid gas springs are modified to allow a 90° opening. Such a large opening shifts the machine's centre of gravity, so brackets are installed to prevent the machine from tipping over.

Y502042 Opt. PRESSION, rotating table [PROT]

Rotating workpiece support table with manual idle rotation

[PROT]

- It is composed of a stainless-steel support, covered in the upper part by a vulcanized rubber layer on which the piece to be washed rests.




- The stainless-steel plate is fixed to a rotating system with recirculating stainless steel balls and allows you to rotate the piece to wash it from all sides.
- The load capacity of the turntable is the same as that of the machine.

**Y502043 Opt. PRESSION LP, INOX CF cartridge filter [FCX]
Stainless steel cartridge filter (10/25/50 micron)**

- Consists of a filtering body in stainless steel installed on the delivery of the washing hose. On the inside, it holds a cotton cartridge with stainless steel AISI 304L core, capable of filtration to 10/25/50 microns (depending on the internal cartridge), which has to be replaced periodically.


[FCX]



**Y502044 Opt. PRESSION HP, INOX CF + pump [FCXP]
Stainless steel cartridge filter (10/25/50 micron) and pump**

- Consists of a filtering body in stainless steel installed on the delivery of the washing hose. On the inside, it holds a cotton cartridge with stainless steel AISI 304L core, capable of filtration to 10/25/50 microns (depending on the internal cartridge), which has to be replaced periodically.
- The system also includes a suction pump that draws liquid from the tank and delivers it to the inside of the filter.


[FCXP]



**Y502045 Opt. PRESSION HP, INOX CF + pump abrasive [FCXPCA]
Stainless steel cartridge filter (10/25/50 micron)
and pump for abrasives**

- It consists of a stainless steel filter body installed on the delivery of the washing pump. Inside there is a cotton cartridge with AISI 304L stainless steel core with a filtration degree of 10/25/50 microns that must be replaced periodically. The system also includes a pump that sucks the liquid from the tank and sends it into the filter.

[FCXP]




Y502046 Opt. PRESSION, pneumatic oil separator [MD]

Compact pneumatic oil separator

[MD]

- This device is completely made up of stainless steel, and ensures the full oil separation by coalescence. By an aspiration system and a pneumatic pump, the liquid extraction is carried out from the washing bath surface through a flexible pipe. The liquid is filtered by a 400 micron filter before flowing into the oil separator. The full oil, once on the surface, is collected by separation in a 30 litre jerrycan in PVC. The liquid with no oil particles returns in the washing tank through flexible pipes.



Y502047 Opt. PRESSION, mini steam condenser [MCOND]

Mini steam condenser

[MCOND]


- This device connected to the steam outlet of the washing machine, allows the steam emitted to be condensed into liquid. The condenser is an open circuit air/air heat exchanger and in many cases allows you to avoid connecting the steam outlet pipe outside the plant (depending on the detergent used and the laws of the country where the machine is installed). The condensed liquid is then returned to the machine's tank. The condenser must be connected to the customer's compressed air and has an adjustable consumption via internal manual valves. The device can also be supplied after the machine has been delivered, in this case the simple installation is the customer's responsibility.

Y502048 Opt. PRESSION, wheels for handling [D] [RUO]

Machine equipped with wheels for handling

[D] [RUO]

- By this option, the machine is equipped with wheels to facilitate its handling inside the plant. Attention: by this accessory, it is possible that the machine loading height is higher than the value indicated in the standard layout.



Y502049 Opt. PRESSION, Glove 660mm Black Latex

Spare Part: Black Latex Glove 660mm

[07-0730]

- The Black Latex Glove 660 mm, is needed as a spare part.

Y502050 Opt. PRESSION, electrical plug, Schuco, EU
Electrical plug Schuco 230V 2-pins

[05-2881]

- This option has to be used in all EU-countries (without Italy) and includes the SCHUCO – 2-pin plug for 230V.

Y502051 Opt. PRESSION, autom. light and glass blow [ISA]
Automatic interior lighting and glass blowing

[ISA]

- With this option, when the pump start pedal is pressed, the internal lighting and internal compressed air for cleaning the glass are activated. The lighting and air stop automatically and occur after a settable time has elapsed after the spray pump has stopped.

Optionales Zubehör für PRESSION TECH:

Y502040	Opt. PRESSION, 150 kg load capacity [ACC150]
Y502041	Opt. PRESSION, lid open 90° for loading [AP90G]
Y502042	Opt. PRESSION, rotating table [PROT]
Y502043	Opt. PRESSION LP, INOX CF cartridge filter [FCX]
Y502044	Opt. PRESSION HP, INOX CF + pump [FCXP]
Y502045	Opt. PRESSION HP, INOX CF + pump abrasive [FCXPCA]
Y502046	Opt. PRESSION, pneumatic oil separator [MD]
Y502047	Opt. PRESSION, mini steam condenser [MCOND]
Y502048	Opt. PRESSION, wheels for handling [D] [RUO]
Y502049	Opt. PRESSION, Glove 660mm Black Latex [07-0730]
Y502050	Opt. PRESSION, electrical plug, Schuco, EU
Y502051	Opt. PRESSION, autom. light and glass blow [ISA]

Erklärung:

Y502040 Opt. PRESSION, 150 kg load capacity [ACC150]

Erhöhte Ladekapazität auf 150 kg

[ACC150]

- Die Option besteht aus einer erhöhten Plattformlastkapazität der Maschine. Diese Änderung beinhaltet bessere Leistungsmerkmale sowohl in der Maschinenhandhabung als auch in der Stabilität.

Y502041 Opt. PRESSION, lid open 90° for loading [AP90G]

Erhöhte Öffnung des Deckels (90°)

[D] [AP90G]

zum Beladen mit Hebe- und Anti-Kipp-System


- Mit dieser Modifikation werden die Befestigungspunkte der Gasfedern des Deckels so angepasst, dass sie eine 90°-Öffnung ermöglichen. Eine so große Öffnung verschiebt den Schwerpunkt der Maschine, daher werden Halterungen eingebaut, um ein Umkippen der Maschine zu verhindern.

Y502042 Opt. PRESSION, rotating table [PROT]

Drehbarer Werkstückstütztisch mit manueller Leerlaufrotation

[PROT]

- Bestehend aus einem Edelstahlträger, oben mit vulkanisierter Gummischicht, auf der das zu reinigende Stück ruht.




- Die Edelstahlplatte ist an einem rotierenden System mit umwälzbaren Edelstahlkugeln befestigt und ermöglicht es, das Stück zu drehen, um es von allen Seiten zu reinigen.
- Die Tragfähigkeit der Drehscheibe entspricht der Maschine.

**Y502043 Opt. PRESSION LP, INOX CF cartridge filter [FCX]
Edelstahl-Kartuschenfilter (10/25/50 Mikron)**

[FCX]


- Besteht aus einem Filterkörper aus Edelstahl, der an der Versorgung des Waschschlauchs installiert ist. Im Inneren befindet sie eine Baumwollpatrone mit einem Edelstahl-AISI-304L-Kern, die eine Filtration von 10/25/50 Mikrometern (je nach innerer Kartusche) ermöglicht, die regelmäßig ausgetauscht werden muss.



**Y502044 Opt. PRESSION HP, INOX CF + pump [FCXP]
Edelstahl-Kartuschenfilter (10/25/50 Mikron) und Pumpe**

[FCXP]


- Besteht aus einem Filterkörper aus Edelstahl, der an der Versorgung des Waschschlauchs installiert ist. Im Inneren befindet sich eine Baumwollpatrone mit einem Edelstahl-AISI-304L-Kern, die eine Filtration von 10/25/50 Mikrometern (je nach innerer Kartusche) ermöglicht und regelmäßig ausgetauscht werden muss.
- Das System beinhaltet außerdem eine Saugpumpe, die Flüssigkeit aus dem Tank zieht und ins Innere des Filters leitet.



**Y502045 Opt. PRESSION HP, INOX CF + pump abrasive [FCXPCA]
Edelstahl-Kartuschenfilter (10/25/50 Mikron)
und Pumpe für Schleifmittel**

[FCXP]


- Sie besteht aus einem Edelstahlfiltergehäuse, das an der Versorgung der Waschpumpe installiert ist. Im Inneren befindet sich eine Baumwollpatrone mit einem AISI 304L Edelstahlkern mit einem Filtergrad von 10/25/50 Mikrometern, die regelmäßig ausgetauscht werden muss. Das System beinhaltet außerdem eine Pumpe, die die Flüssigkeit aus dem Tank saugt und in den Filter leitet.



Y502046 Opt. PRESSION, pneumatic oil separator [MD]
Kompakter pneumatischer Ölabscheider

[MD]

- Dieses Gerät besteht vollständig aus Edelstahl und sorgt für eine vollständige Ölabscheidung durch Koaleszenz. Durch ein Aspirationssystem und eine pneumatische Pumpe erfolgt die Flüssigkeitsabnahme von der Waschbadewannenoberfläche über ein flexibles Rohr. Die Flüssigkeit wird mit einem 400-Mikron-Filter gefiltert, bevor sie in den Ölabscheider gelangt. Das volle Öl wird auf der Oberfläche durch Trennung in einem 30-Liter-Behälter aus PVC gesammelt. Die Flüssigkeit ohne Ölpartikel kehrt durch flexible Rohre in den Waschtank zurück.



Y502047 Opt. PRESSION, mini steam condenser [MCOND]
Mini-Dampfkondensator


[MCOND]

- Dieses Gerät, das an den Dampfausgang der Waschmaschine angeschlossen ist, ermöglicht es, den ausgetretenen Dampf zu Flüssigkeit zu kondensieren. Der Kondensator ist ein offener Luft-/Luftwärmetauscher und ermöglicht in vielen Fällen, das Dampfauslassrohr außerhalb der Anlage anzuschließen (je nach verwendetem Reinigungsmittel und den Gesetzen des Landes, in dem die Maschine installiert ist). Die kondensierte Flüssigkeit wird dann in den Tank der Maschine zurückgegeben. Der Kondensator muss mit der Druckluft des Kunden verbunden sein und verfügt über einen verstellbaren Verbrauch über interne manuelle Ventile. Das Gerät kann auch nach der Lieferung der Maschine geliefert werden, in diesem Fall liegt die einfache Installation in der Verantwortung des Kunden.

Y502048 Opt. PRESSION, wheels for handling [D] [RUO]
Maschine mit Rädern ausgestattet, für einfache Handhabung

[D] [RUO]

- Durch diese Option ist die Maschine mit Rädern ausgestattet, die die Bewegung im Inneren einer Werkstatt erleichtern. Achtung: Durch dieses Zubehör ist es möglich, dass die Ladehöhe der Maschine höher ist als der im Standardlayout angegebene Wert.



Y502049 Opt. PRESSION, Glove 660mm Black Latex
Ersatzteil: Black Latex Glove 660mm

[07-0730]

- Der Black Latex Glove 660 mm wird als Ersatzteil benötigt.

Y502050 Opt. PRESSION, electrical plug, Schuco, EU
Stecker Schuco 230V 2-Pins

[05-2881]

- Diese Option muss in allen EU-Ländern (ohne Italien) verwendet werden und beinhaltet einen 2-poligen, SCHUCO-Stecker, für 230V.

Y502051 Opt. PRESSION, autom. light and glass blow [ISA]
Automatische Innenbeleuchtung und Glasreinigen

[ISA]

- Mit dieser Option werden beim Drücken des Pumpenstartpedals die Innenbeleuchtung und die interne Druckluft zur Glasreinigung aktiviert. Beleuchtung und Luft stoppen automatisch, nachdem eine einstellbare Zeit nach dem Stillstand der Sprühpumpe verstrichen ist.