

ARS-N

2-IN-1-HOCHDRUCK LUFT- UND KÄLTESPRAY

- Hochdruck und Extremkälte
- Ca. 5 bar
- Sehr wirksam
- Kraftvoller, gerichteter Strahl
- Rückstandsfreies Trocknen von elektrischen Bauteilen und Oberflächen
- Sehr hohe Kälteschrumpfung
- Gefrierleistung von -35 °C bei kopfüberem Einsatz
- Ohne Sauerstoff, Wasser und Lösungsmittel!
- NICHT ENTZÜNDLICH!



HINWEIS

Alle Informationen, einschließlich der Bilder, werden mit größter Sorgfalt bereitgestellt. Dennoch ist es angebracht, dass Nutzer unabhängig von Tests die Eignung jedes Produkts für ihre eigenen Zwecke prüfen. Tech-Masters haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und lehnt jegliche Gewährleistung für Ihre spezifische Nutzung ab. Die Garantie, die Tech-Masters-Produkte bieten, bezieht sich ausschließlich auf die Standardverkaufsbedingungen dieses Produkts. In keinem Fall kann Tech-Masters für Folgeschäden oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Nutzung oder des Weiterverkaufs des Produkts an einen anderen Kunden haftbar gemacht werden.

AIR SPRAY N

ALLGEMEINE INFORMATION

AIR SPRAY N – Druckluft- und Gefrierspray.
Leistungsstarkes Hochdruckspray zur rückstandsfreien Reinigung und Trocknung von Oberflächen, Bauteilen und schwer zugänglichen Stellen. Entfernt effektiv Staub, Schmutz und Feuchtigkeit von empfindlichen Präzisionsinstrumenten, Laborgeräten, Leiterplatten, Sensoren, CCD-/CMOS-Kameras und optischen Geräten, bei denen keine Lösungsmittel verwendet werden dürfen.

Bei kopfüberer Anwendung fungiert es als Gefrierspray und kühlt auf -35 °C ab. Ideal zur thermischen Fehlersuche, zur Identifizierung defekter elektronischer Bauteile und zum Aufspüren von Rissen in Verbindungen. Geeignet für Wartungs-, Montage- und Einstellarbeiten, auch in brandgefährdeten Bereichen und bei elektrischen Anwendungen.

TECHNISCHE INFORMATION

Form: Aerosol
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch
Druck: ca. 5 bar
Kühlleistung von -35 °C bei kopfüberer Verwendung

Zündtemperatur: 368 °C
Dampfdruck (bei 20 °C): 4271 hPa
Dichte (bei 20 °C): 1,2 g/cm³
VOC: 0 %
Mindesthaltbarkeitsdatum: PD+36M

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **ANWENDUNG**
Erleichtert die Montage und Demontage von Stiften, Schrauben, Kupplungen und abgebrochenen Schrauben durch Kaltverformung.
Entfernt Staub, Schmutz und Feuchtigkeit von elektronischen Bauteilen, Leiterplatten, Computern, Tastaturen, Präzisionsmechanik, optischen Geräten, Druckern und Rauchmeldern.
Ermöglicht die Fehlererkennung in Temperatursensoren, Bimetallen, Thermostaten und elektronischen Bauteilen durch gezielte Kühlung.
Schrumpft kleine Metallbauteile vor der Montage.
Entfernt Kaugummi von Textilien, Teppichen, Leder und Möbeln. Testen Sie zuvor die Materialverträglichkeit.
#-#-#
ANWENDUNGSHINWEISE
Empfohlene Anwendungstemperatur: 10-25 °C.
Gut schütteln und aus einer Entfernung von 20-25 cm aufsprühen.
Zum Einfrieren die Dose auf den Kopf stellen.
Die Kühlttemperatur hängt von der Sprühdauer ab und kann bis zu -35 °C erreichen.
Wenn die Dose kalt wird und der Druck abfällt, die Anwendung unterbrechen, damit sich der Druck wieder aufbauen kann.
Vor der Fortsetzung mehrmals kurz auf die Düse drücken.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T900101	Air Spray N 500ml	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER

