TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

LQS

LIQUI STOP 1L RTU

PROFESSIONELLE WASSER- UND SCHMUTZABWEISENDE SCHUTZ-IMPRÄGNIERUNG

- Langanhaltende, gebrauchsfertige Schutzimprägnierung
- Für alle Arten von Textilien wie Leinen, Baumwolle, Leder, Synthetikgewebe...
- Zur Hydrophobierung von mineralischen Baustoffen wie Holz, Stein, Beton, unglasierte Keramik, Ziegel, Putz...
- Schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen bei vollständiger Atmungsaktivität
- Die Originalfarbe, die Oberflächenstruktur und die Flexibilität des Materials bleiben erhalten
- Beugt Frostschäden vor
- Verhindert Moos- und Schimmelbildung
- Lotuseffekt mit hochgradiger Abriebfestigkeit
- Verlängert die Lebensdauer und Haltbarkeit der behandelten Oberflächen
- Sparsam: 5-10m²/Liter
- Farb- und geruchlos
- Für den Außen- und Innenbereich
- Frei von Lösungsmitteln und Phosphaten
- PFAS-frei



HINWEIS

Sämtliche Informationen, einschließlich Abbildungen, wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch obliegt es dem Anwender, die Eignung des jeweiligen Produkts für den eigenen Verwendungszweck zu prüfen. Tech-Masters übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und schließt jegliche Gewährleistung für den spezifischen Anwendungsfall aus. Die für Tech-Masters-Produkte gewährte Garantie bezieht sich ausschließlich auf die für das jeweilige Produkt geltenden Standardverkaufsbedingungen. In keinem Fall haftet Tech-Masters für Folgeschäden oder Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung oder dem Weiterverkauf des Produkts an einen anderen Kunden resultieren.

ALLGEMEINE INFORMATION

LIQUI STOP 1L RTU ist eine professionelle, langanhaltende, gebrauchsfertige Schutzimprägnierung für alle Arten von Textilien wie Leinen, Baumwolle, Leder, Synthetikgewebe und zur Hydrophobierung von mineralischen Baustoffen wie Holz, Stein, Beton, unglasierte Keramik, Ziegel, Putz... LIQUI STOP 1L RTU schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, Verschmutzungen, beugt Frostschäden vor und verhindert Moos- und Schimmelbildung.

LIQUI STOP 1L RTU mit Lotuseffekt und hochgradiger Abriebsfestigkeit, verlängert die Lebensdauer und Haltbarkeit der behandelten Oberflächen. Die Originalfarbe, die Oberflächenstruktur und die Flexibilität des Materials bleiben erhalten bei vollständiger Atmungsaktivität. LIQUI STOP 1L RTU ist sparsam im Verbrauch, farblos, geruchsarm und für den Außen- und Innenbereich geeignet. LIQUI STOP 1L RTU ist PFAS-frei und somit frei von gefährlichen, gesundheits- und umweltgefährdenden Inhaltsstoffen.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: flüssig, gebrauchsfertig
Basis: wasserbasiert, Polymer auf Siliciumbasis (PDMS)
Farbe: farblos
Geruch: neutral
pH-Wert bei 20 °C: ca. 4,0
Dichte bei 20 °C: ca. 1,0 g/cm³

Gefrierpunkt: 0 °C
Siedepunkt: 100 °C
Dynamische Viskosität bei 20 °C: 0,952 mPas
Wasserlöslichkeit: vollständig
Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre, frostfrei bei 20 °C lagern, verschlossen in Originalverpackung

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG
- Liqui Stop 1 Liter RTU wird unverdünnt verwendet
- Die Oberfläche muss trocken, staub- und fettfrei sein
- Für optimale Ergebnisse das Material vollständig durchtränken (In einem Abstand von ca. 25 cm aufsprühen)
- Verbrauch: ca. 5-10 m² pro Liter
- Für ausreichend Belüftung sorgen oder im Freien verwenden
- Vollständig, mehrere Stunden durchtrocknen lassen (max. 24 Stunden)
- Direktes Sonnenlicht, hohe Temperaturen und heißen Untergrund vermeiden
- Vor Gebrauch die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen
- Eine Auffrischung ist jederzeit möglich

- ANWENDUNG:
- Textilien: Leinen, Baumwolle, unbehandeltes Kunst- und Echtleder, Synthetikgewebe (High-Tech-Gewebe) - wie Stoffplanen, Cabrioverdecke, Sonnensegel, Bekleidung, Schuhe, Zelte, Markisen, Sonnenschirme, Teppiche, Polster, Gardinen, Rucksäcke...
- Mineralische Baustoffe: Holz, Stein, Beton, unglasierte Keramik - wie Ziegel, Mineralputz, Holzverkleidungen, Gartenzäune, Böden, Naturstein, Sandstein, Kalksandstein, Faserzement, Klinker, Gasbeton...

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T155002	Liqui Stop 500ml	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ
T155010	Liqui Stop 1l RTU	1L	siehe Aufdruck + 24 Monate	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ







