TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

PNR

PAINT REMOVER

KONZENTRIERTER, BIOLOGISCH ABBAUBARER FARBEN- UND KLEBERESTEENTFERNER

- Effektives Konzentrat
- Einwirkzeit und Einwirktemperatur bestimmen die Wirksamkeit
- Einfache Anwendung und Reinigung
- Entfernt Farben und Farbsprays, Tinte, Nagellack, Wachs, PU-Schaum, Kleber und Klebereste, Klebebänder und wasserfesten Edding
- Sichere Anwendung auf Beton, Mauerwerk, Handelsüblichen Kunststoffe, Glas, etc.



ALLGEMEINE INFORMATION

PAINT REMOVER löst Farbschlieren, Graffiti, Lacke, Tinte uvm. von allen lösungsmittelbeständigen Oberflächen.

PAINT REMOVER ist ein effektives Konzentrat und kann sicher auf Beton, Mauerwerk, Kunststoffoberflächen, Glas und Metall angewendet werden.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Flüssig
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch
Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
Flammpunkt: 52 °C
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 1,56 – 28,5 Vol-%
Selbstentzündung: 225° C
Viskosität, kinematisch: < 20 mm²/s

Dichte: 1,04 g/cm³
Dampfdruck: 13,3 mbar
Explosionsgrenzen: 0,7-15 Vol %
Löslichkeit in Wasser: trüb mischbar
pH Wert: n.a.
Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.
Sicherheitsmaßnahmen: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Auf die Oberfläche aufsprühen oder mit einem Schwamm auftragen. 1 bis 5 Minuten einwirken lassen.
- NICHT EINTROCKNEN LASSEN!
- Lösen Sie das Graffiti in kreisenden Bewegungen mit einer Bürste. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder mehreren Farbschichten wiederholen Sie den Vorgang mehrmals.
- Die Oberfläche mit Hilfe von Novakleen NVK9 und Wasser neutralisieren. Alternativ kann ein Hochdruckreiniger verwendet werden.
- PAINT REMOVER entfernt Locksprays, Tinte, Wachs, Kugelschreibertinte, Nagellack, Kleber, Kleberreste, Filzstiftfarbe und PU-Schaum.
- NICHT AUF PVC ODER ACRYLOBERFLÄCHEN VERWENDEN;
- NICHT DIREKTER BEI SONNENEINSTRAHLUNG.
- Vor der Verwendung auf Materialverträglichkeit prüfen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T212001	Paint Remover 1l	1l	siehe Aufdruck + 24 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
Y875001	Trigger Solvent Resistant rot	1 St.	-	TOOLS











HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.