TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

SCL

SOLAR CLEAN

PROFESSIONELLE SOLAR- UND PV-ANLAGENREINIGUNG & KONSERVIERUNG

- Geeignet für Solar- und Photovoltaikmodule, sowie für alle Glas- und Acrylglasflächen, metallische oder lackierte Oberflächen im gesamten Außenbereich
- Gegen Witterungseinflüsse wie Staub, Pollen, Vogelkot, Baumharz und Grünablagerungen
- Stellt den maximalen Wirkungsgrad sicher für eine uneingeschränkte Lichtabsorbtion
- Bildet eine unsichtbare schmutzabweisende Schutzschicht (Lotuseffekt)
- Antistatische Wirkung
- Greift empfindliche Untergründe nicht an und kann bedenkenlos auf Glas, Acrylglas, Aluminium, Kunststoff und Gummi verwendet werden
- Sehr ergiebig durch das Mischungsverhältnis 1:50
- Reinigt tiefgreifend, streifenfrei und effektiv



ALLGEMEINE INFORMATION

SOLAR CLEAN ist ein sparsames, hochkonzentriertes Reinigungs- und Konservierungsmittel für Solar- und PV-Anlagen sowie für alle Glas- und Acrylglasflächen, metallische oder lackierte Oberflächen im gesamten Außenbereich. SOLAR CLEAN entfernt wirkungsvoll Witterungseinflüsse wie Staub, Pollen, Vogelkot, Baumharz und Grünablagerungen und stellt den maximalen Wirkungsgrad sicher für eine uneingeschränkte Lichtabsorbtion.

SOLAR CLEAN bildet eine unsichtbare, schmutzabweisende Schutzschicht (Lotuseffekt) mit antistatische Wirkung, ohne empfindliche Untergründe, wie Glas, Acrylglas, Aluminium, Kunststoff und Gummi anzugreifen. SOLAR CLEAN ist sparsam im Gebrauch, reinigt tiefgreifend, streifenfrei und effektiv.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Flüssig
Farbe: orange
Geruch: Fruchtig
pH-Wert bei 20 °C: 7
Siedebeginn und Siedebereich: > 100 °C
Flammpunkt: > 100 °C
Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
Dichte bei 20 °C: 1,02 g/cm³
Haltbarkeit: Vor Frost und Sonneneinstrahlung schützen
Sicherheitsdatenblatt beachten

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- GEBRAUCH:
- Für alle Solarmodule- und Photovoltaikanlagen
- Zur Reinigung von Glas- und Acrylglasflächen, metallischen oder lackierten Oberflächen im gesamten Außenbereich
- ANWENDUNG:
- Die Photovoltaikmodule und Solarkollektoren mit Wasser abspülen um groben Schmutz zu lösen (idealerweise mit weichem oder destilliertem Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden)
- 20 ml SOLAR CLEAN mit 1 Liter Wasser mischen (Mischungsverhältnis 1:50)
- Mit einem weichen Schwamm, Tuch (Micro Towel / Liqui Grip Towel), oder einer weichen Bürste (ggf. mit einer Teleskopstange) abschnittsweise auftragen, reinigen, bzw. einpolieren
- Nach der Behandlung kurz Einwirken lassen und mit destilliertem Wasser oder Regenwasser nachspühlen
- Ein Abtrocknen ist nicht zwingend erforderlich
- Beste Reinigungszeit: morgens oder abends, an bewölkten Tagen oder in den Frühjahrsmonaten
- Nicht unverdünnt verwenden!
- Nicht in der Sonne und auf heißen Modulen verwenden!

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T114021	Solar Clean 1l	1l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T600500	Micro Towel blau	5 Stk.	-	TOOLS
T600900	Liqui Grip Towel	1	-	TOOLS
T875006	Spray Master Foamer 2l	1 St.	-	TOOLS







HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufs-bedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.